

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17101895-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 86490692-3ЦП1
Лоттың атауы :	Деңгей
Лоттың сипаттауы:	лазерлік, аралас
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрылыс деңгейі (көпіршік). Құралдың ұзындығы кемінде 1,5 м. Корпус-қаттылық пен деформацияға төзімділікті қамтамасыз ететін алюминий профилі. Өлшеу колбалары (ампулалар) — көлденең және тік жағдайды бақылау үшін кемінде 2-3 дана (конструкция болған кезде). Өлшеу дәлдігі жоғары, Құрылыс және монтаждау жұмыстарына арналған. Жұмыс беттері-тозудан және зақымданудан қорғалған (бар болса). Ұштарында соққыға төзімді штепсельдердің болуы-жақсырақ/рұқсат етіледі. МЕМСТ 9416-83

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17101895-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров.
Номер лота:	№ 86490692-ЗЦП1
Наименование лота:	Уровень
Описание лота:	лазерный, комбинированный
Дополнительное описание лота:	Уровень строительный 1,5метра
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки - в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки - в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Уровень строительный (пузырьковый). Длина инструмента — не менее 1,5 м. Корпус — алюминиевый профиль, обеспечивающий жесткость и устойчивость к деформациям. Измерительные колбы (ампулы) — не менее 2-3 шт., для контроля горизонтального и вертикального положения (при наличии конструкции). Точность измерений — высокая, предназначенная для строительных и монтажных работ. Рабочие поверхности — с защитой от истирания и повреждений (при наличии). Наличие ударопрочных заглушек на торцах — желательно/допускается. ГОСТ 9416-83