

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17521415-1
Сатып алудың атауы:	Щучинск қ. ТК бөлімі үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82234110-3ЦП1
Лоттың атауы :	Үлпек
Лоттың сипаттауы:	ламинаттауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Щучинск қ. ТК бөлімі үшін Оракал қызыл 50 м (бюджет)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, ЩУЧЬЕ көлінің жағалауы, оңтүстік-батыс бөлігі, 7
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізі: жұмсақ ПВХ пленкасы: қалыңдығы 75 мкм, орамның өлшемі 1,26 м*50м; түсі қызыл. Желім: тұрақты жабысатын полиакрилат дисперсиясы; желім күші: 16-18 N/25mm; субстрат: бір жағынан силикондалған қағаз, ақ, 137 г/м2. Ыстыққа төзімділік: ГОСТ 16272-79 өзгеріссіз-40оС-тан +80оС-қа дейін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17521415-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для отдела ВК г. Щучинск
Номер лота:	№ 82234110-3ЦП1
Наименование лота:	Пленка
Описание лота:	для ламинирования
Дополнительное описание лота:	Оракал красный 50 м для отдела ВК г. Щучинск (бюджет)
Количество:	1
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Территория БЕРЕГ ОЗЕРА ЩУЧЬЕ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ, 7
Срок поставки:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основа: мягкая пленка из ПВХ: Толщина 75 мкм, Размер рулона 1,26м*50м; Цвет- красный. Клей: полиакрилатная дисперсия с постоянным прилипанием; Клеевое усилие: 16-18 N/25mm; Подложка: силиконизированная с одной стороны бумага, белая, 137 г/м2. Термостойкость: от -40оС до +80оС без изменения ГОСТ 16272-79