

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783027-1
Сатып алудың атауы:	Спорттық жабдықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88257807-3ЦП1
Лоттың атауы:	Гантель
Лоттың сипаттауы:	спорттық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Спортивный снаряд, используемый для общефизической подготовки населения.
Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	596430100, Солтүстік Қазақстан облысы, Уәлиханов ауданы, Кішкенекөл а. Ш.Уалиханов көшесі 148А үй
Жеткізу мерзімі:	қазан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Спортпен шұғылдануға арналған спорттық гантельдер Осы стандартта төмендегі терминдер мен олардың тиісті анықтамалары қолданылады. 3.2 Тұрақты салмақты гантель: халықтың жалпы дене дайындығына арналған спорттық құрал. Біртұтас бекітілген дискілері бар тұтқадан немесе ұштарында шар тәрізді не басқа пішіндегі жүктері мен тұтқалары бар тұтас құйылған металл бұйымнан тұрады. Диаметрі 28–29 мм, ұзындығы 200–500 мм болатын металл өзек, оның ұштарына дискілер бекітіледі. 3.4 Диск: гантельдің салмағын өзгертуге арналған жалпақ дөңгелек пішінді бұйым. Металдан жасалады және резеңкемен толықтай немесе тек резеңке жиекпен қапталады. 3.5 Бекіткіш: дискілерді ауыстыруға және оларды сенімді ұстап тұруға мүмкіндік беретін бұрандалы немесе басқа бекіту жүйесі. 4.1 Жалпы талаптар Гантельдер осы стандартқа, технологиялық және конструкторлық құжаттамаға, сондай-ақ белгіленген тәртіппен бекітілген үлгілік эталондарға сәйкес болуы тиіс. 4.3 Негізгі өлшемдері мен параметрлері 4.3.1 Құрылымына байланысты гантельдер мынадай түрлерге бөлінеді: - o Ауыспалы салмақты; - o Тұрақты салмақты. 4.3.2 Гантельдің ұзындығы — 200–500 мм. 4.3.3 Тұтқасының диаметрі — 24–34 мм. 4.3.4 Дискілердің салмағы: - o 0,25 кг; - o 0,50 кг; - o 0,75 кг; - o 1,00 кг; - o 2,50 кг; - o 5,00 кг; - o 10,00 кг. Салмақ бойынша рұқсат етілетін ауытқу — $\pm 2\%$. 4.3.5 Гантельдердің салмағы — 0,5-тен 32,0 кг-ға дейін. 4.3.6 Дискілердің түсі өндірушінің құжаттамасына сәйкес белгіленеді. 4.4 Сипаттамалары 4.4.1 Гантельдерді жасау үшін мынадай материалдар қолданылады: - o Тұтқалары мен бекіткіштері үшін: ГОСТ 380 бойынша 3 маркалы болат, ГОСТ 1050 бойынша 10 маркалы болат, ГОСТ 4543 бойынша легирленген конструкциялық болат, ГОСТ 2590 бойынша қалыпты дәлдіктегі ыстықтай илектелген дөңгелек болат прокаты. - o Дискілер үшін: ГОСТ 380 бойынша 3 маркалы болат. - o Тұрақты салмақты құйма гантельдер үшін: ГОСТ 1412 бойынша сұр шойын. 4.4.2 Қолданылатын материалдар санитариялық-гигиеналық нормалар мен талаптарға сәйкес болуы тиіс. 4.4.3 Гантельдің тұтқасында қырлары жұмырланған торлы бедерлі кертіктер болуы тиіс. 4.4.5 Дискілердің резеңке бөлігінің бетінде ойықтар, жарықтар, бөгде қоспалар және толық қалыпталмау ақаулары болмауы тиіс. Резеңкенің түсі біркелкі, дақтарсыз болуы қажет. 4.4.6 Гантельдердің металл бөлшектерінің бетінде жарықтар, сызаттар,

	қылаулар мен ойықтар болмауы тиіс. Өткір жиектер мен бұрыштар жұмырлануы қажет. 4.4.7 Гантельдердің құйма бөлшектерінің бетінде құю жіктері, қисаюлар, қуыстар және металл қабатының ажырау ақаулары болмауы тиіс. Құю арналарының қалдықтары, артық металл шығыңқылары және басқа да шығыңқы бөліктер бұйымның сыртқы бетімен бір деңгейге дейін өңделуі тиіс.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783027-1
Наименование закупки:	Приобретение спортивного инвентаря
Номер лота:	№ 88257807-ЗЦП1
Наименование лота:	Гантеля
Описание лота:	спортивная
Дополнительное описание лота:	Халықтың жалпы дене шынықтыруына арналған спорттық жабдықтар.
Количество:	14
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	596430100, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь ул. Ш.Уалиханова д.148А
Срок поставки:	октябрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Гантели спортивные для занятия спортом В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: 3.2 гантель постоянной массы: Спортивный снаряд, используемый для общефизической подготовки населения. Представляет собой ручку, с неразъемно-закрепленными дисками или цельнометаллическое литое изделие с ручками и грузами шарообразной или другой формы на концах Металлический стержень диаметром от 28 до 29 мм, длиной от 200 до 500 мм, на концах которого закрепляются диски. 3.4 диск: Изделие в виде плоского круга, применяемое для изменения веса гантели. Изготавливается из металла и покрывается резиной (полностью или только резиновым ободом). 3.5 замок: Система резьбового или другого крепления, обеспечивающая замену и надежное удержание дисков. 4.1 Гантели должны соответствовать настоящему стандарту, технологической и конструкторской документации, а также образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. 4.3 Основные размеры и параметры 4.3.1 Гантели, в зависимости от конструкции, изготавливают: - переменной массы; - постоянной массы. 4.3.2 Длина гантели - 200-500 мм. 4.3.3 Диаметр ручки - 24-34 мм. 4.3.4 Масса дисков - 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 2,50; 5,00; 10,00 кг. Допускаемое отклонение по массе - $\pm 2\%$. 4.3.5 Масса гантелей - от 0,5 до 32,0 кг 4.3.6 Цвет дисков - по документации изготовителя. 4.4 Характеристики 4.4.1 Для изготовления гантелей применяются следующие материалы - для ручек и замков - сталь 3 по ГОСТ 380, сталь 10 по ГОСТ 1050, сталь легированная конструкционная по ГОСТ 4543, прокат стальной горячекатаный круглый обычной точности по ГОСТ 2590; - для дисков - сталь 3 по ГОСТ 380 - для литых гантелей постоянной массы - серый чугун по ГОСТ 1412. 4.4.2 Применяемые материалы должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 4.4.3 Ручка гантели должна иметь притупленную сетчатую накатку 4.4.5 На поверхности резиновой части дисков недопустимы вмятины, трещины посторонние включения и недопрессовка. Цвет резины - ровный, без разводов. 4.4.6 Поверхности металлических деталей гантелей не должны иметь трещин, царапин, заусенцев и вмятин. Острые кромки и углы должны быть притуплены. 4.4.7 На поверхностях литых деталей гантелей недопустимы швы, перекосы, свищи и плены. Литники, выпоры и выступы должны быть обработаны заподлицо с наружной поверхностью изделия.