

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782487-1
Сатып алудың атауы:	Төсек жинақтары (жаймалар, жастық қаптары, көрпе жамылғылары)
Лоттың нөмірі:	№ 87095533-3ЦП1
Лоттың атауы:	Төсек орындар жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Постельные комплекты (простыни, наволочки, пододеяльники)
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық талаптар параметрі (Сатин премиум) кретоннан (мақта мата) Құрамы 100% табиғи ұзын талшықты мақта (полиэфир қоспалары жоқ) Тығыздығы (Сатин) кемінде 135-140 г/м2 (тоқу тығыздығы: 110-120 жіп/см2 / ТС 210-300) Негіз бойынша жуғаннан кейін шөгу: 3-4% - дан аспайды, үйрек бойынша: 2% - дан аспайды (міндетті декатирлеуді ескере отырып) Бояудың тұрақтылығы кемінде 4-5 балл (белсенді / реактивті бояу, гипоаллергенді бояғыштар) 1. Материалға қойылатын жалпы талаптар 2. Өлшем жиынтығы Жинақ түрі көрпе жамылғысы (1 дана), см жайма (1 дана), см жастық қаптары (2 дана), см Бір жарым (1.5-ұйықтайтын) 160 x 220 (найзағай) 160 x 240 (классикалық) 50 x 70 немесе 70 x 70 (+20 см клапан) 3. Тігуге қойылатын технологиялық талаптар * Тігіс түрі: барлық ішкі тігістер бір мезгілде тігіспен немесе классикалық зығыр (тігіс) тігісімен бес бұрышты оверлок тігісімен жасалуы керек. Ашық кесуге жол берілмейді. • Тігістің тығыздығы: тігістің ұзындығы 1 см-ге 4-5 ине шаншу. * Жіптер: күшейтілген, жоғары беріктігі (полиэстер/мақта LL немесе LH), негізгі матаға қатаң сәйкес келеді. * Көрпе жамылғысы: кіреберіс төменгі тігісте орналасқан. Бекіткіш-ұштарында тігісті бекітіп, төменгі клапанның бүкіл еніне (әр шетінен 15 см алып тастағанда) жасырын бұралған найзағай (L7/L5 түрі). * Жастық қаптары: терең ішкі қақпағы бар кесу (иісі) - кем дегенде 20 см. жастық қаптарының периметрі бойынша ("Оксфорд стилінде" стильге тапсырыс беру кезінде) ені 5 см сәндік жиек ("құлақ") жасалады. • Парақ: ені 1,5-2 см жиектерді бүктеу (жабық кесілген тігіс). бұрыштарда күшейтілген Қос тігіс бар. Серпімді опциямен-серпімді өрім бүкіл периметрге немесе бұрыштарға 40 см кіре отырып тігіледі. 4. Таңбалау, орау және сапаны бақылау * Таңбалау: тігілген мата тегінің болуы (құрамы, өлшемдері, күтім белгілері: 40°C температурада жуу, 150°C дейін үтіктеу, ағартусыз). Бренд логотипі бар картон жапсырмасының болуы. * Қаптама: әрбір жинақ ГОСТ бойынша бүктеледі, пішінді сақтау үшін қатты картон төсемі бар жеке тығыз ПВХ пакетіне (frosty/жылтыр) оралады. * Ақаулар: матаның қисаюына (үлестік жіптің 1% - дан астам бұзылуына), тігістердің өтуіне, тігістердің ілмектілігіне, май дақтарына, бордың немесе ластанудың іздеріне жол берілмейді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782487-1
Наименование закупки:	Постельные комплекты (простыни, наволочки, пододеяльники)
Номер лота:	№ 87095533-3ЦП1
Наименование лота:	Комплект постельного белья
Описание лота:	из ткани
Дополнительное описание лота:	Постельные комплекты (простыни, наволочки, пододеяльники)
Количество:	300
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Параметр Технические требования (Сатин премиум) из кретона (хлопчатобумажная ткань) Состав 100% натуральный длинноволокнистый хлопок (без примесей полиэстера) Плотность (Сатин) Не менее 135-140 г/м² (плотность плетения: 110-120 нитей/см² / ТС 210-300) Усадка после стирки По основе: не более 3-4%, по утку: не более 2% (с учетом обязательной декатировки) Устойчивость окраски Не менее 4-5 баллов (активное / реактивное окрашивание, гипоаллергенные красители) 1. Общие требования к материалу 2. Размерная комплектация Тип комплекта Пододеяльник (1 шт.), см Простыня (1 шт.), см Наволочки (2 шт.), см Полуторный (1.5-спальный) 160 x 220 (на молнии) 160 x 240 (классическая) 50 x 70 или 70 x 70 (+ клапан 20 см) 3. Технологические требования к пошиву - Тип шва: Все внутренние швы должны выполняться пятиниточным оверлочным швом с одновременным стачиванием либо классическим бельевым (запошивочным) швом. Открытые срезы не допускаются. - Плотность строчки: 4-5 уколов иглы на 1 см длины шва. - Нитки: Армированные, высокой прочности (полиэстер/хлопок LL или LX), строго в тон основной ткани. - Пододеяльник: Входное отверстие располагается в нижнем шве. Застежка — потайная витая молния (тип J17/J15) на всю ширину нижнего клапана (за вычетом 15 см с каждого края) с фиксацией строчки на концах. - Наволочки: Крой с глубоким внутренним клапаном (запахом) — не менее 20 см. По периметру наволочек (при заказе стиля «в стиле Oxford») выполняется декоративный кант («ушки») шириной 5 см. - Простыня: Подгибка краев (шва вподгибку с закрытым срезом) шириной 1.5-2 см. По углам — усиленная двойная строчка. При варианте на резинке — эластичная тесьма вшивается по всему периметру или по углам с заходом на 40 см. 4. Маркировка, упаковка и контроль качества - Маркировка: Наличие вшивной тканевой бирки (состав, размеры, знаки по уходу: стирка при 40°C, глажка до 150°C, без отбеливания). Наличие картонного ярлыка с логотипом бренда. - Упаковка: Каждый комплект складывается по ГОСТу, упаковывается в индивидуальный плотный ПВХ-пакет (frosty/глянец) с жестким картонным вкладышем для поддержания формы. - Дефекты: Не допускаются перекосы ткани (нарушение долевой нити более 1%), пропуски стежков, петлистость швов, пятна масла, следы мела или загрязнений.