

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863788-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88248489-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы жарықдиодты шам, 60x60 негізі
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Смагулова 52 а
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Түрі: жарықдиодты шам (панель) үстеме, төбеге арналған.</p> <p>· Өлшемдері: 600 × 600 мм (аспалы төбелер мен ашық кеңістіктерге арналған стандарт).</p> <p>* Қуат: 36-40 Вт (600×600 үшін стандартты мән).</p> <p>* Жарық ағыны: кем дегенде 3600-4000 лм (≈90-100 лм/Вт).</p> <p>* Түс температурасы: 4000 К (бейтарап ақ) немесе 6500 К (суық) — тапсырма бойынша.</p> <p>* Түсті көрсету индексі (CRI): ≥ 80.</p> <p>* Кернеу: 220-240 В, 50 Гц.</p> <p>* Корпус: алюминий профилі / ұнтақпен боялған болат, диффузор-Опал поликарбонаты (ДК) немесе полистирол (PS).</p> <p>* Қорғаныс класы: IP20 (құрғақ бөлмелер үшін) немесе IP40/IP54 — егер дымқыл/шаңды болса.</p> <p>* Климаттық орындалуы: ГОСТ 15150 бойынша UHL4 (немесе U3).</p> <p>* Қызмет ету мерзімі: кем дегенде 50 000 сағат.</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863788-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88248489-ЗЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Светильник LED наружный с цоколем 60*60
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Смагулова 52 а
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип: Светодиодный светильник (панель) накладной, для потолка. · Габариты: 600 × 600 мм (стандарт для подвесных потолков и открытых помещений). · Мощность: 36-40 Вт (типовое значение для 600×600). · Световой поток: не менее 3600-4000 лм (≈90-100 лм/Вт). · Цветовая температура: 4000 К (нейтральный белый) или 6500 К (холодный) — по заданию. · Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 80. · Напряжение: 220-240 В, 50 Гц. · Корпус: алюминиевый профиль / сталь с порошковой окраской, рассеиватель — опаловый поликарбонат (ПК) или полистирол (ПС). · Класс защиты: IP20 (для сухих помещений) или IP40/IP54 — если влажные/пыльные. · Климатическое исполнение: УХЛ4 (или УЗ) по ГОСТ 15150. · Срок службы: не менее 50 000 часов.