

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17843837-1
Сатып алудың атауы:	автономды ауа жылытқышы
Лоттың нөмірі:	№ 85570810-ОИЗ
Лоттың атауы:	Салон жылытушысы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылытқыштың түрі: автономды. Жылыту түрі: ауамен жылыту. Отын түрі: дизель. Жылу өнімділігі: кемінде 5000 Вт. Қоректендіру кернеуі: 12 В / 24 В / 220 В. Жиынтық құрамы: жылытуға арналған барлық жабдық толық жиынтықта жеткізілуі тиіс, оның ішінде басқару панелі және қашықтан басқару пульті болуы қажет. Салмағы: шамамен 9 кг ($\pm$). Жылытқышта 3 жұмыс режимі болуы тиіс: • жылыту; • желдету; • жылыту және желдету. Ең жоғары қуаты: кемінде 5000 Вт. Номиналды қуаты: кемінде 2000 Вт. Жылытқыш келесі талаптарға сай болуы тиіс: • кемінде 3 жұмыс режимінің болуы; • қызып кетуден қорғау жүйесінің болуы; • ықшам әрі тасымалдауға ыңғайлы корпусының болуы; • 12 В / 24 В / 220 В қоректендіру кернеулерін қолдауы; • орнатуға қажетті барлық жабдықтар мен монтаждау элементтерінің толық жиынтықта болуы. Жеткізілім жиынтығына міндетті түрде мыналар кіруі тиіс: • автономды жылытқыш; • ауа өткізгіш патрубоктар; • шығару құбыры; • дыбыс бәсеңдеткіш (глушитель); • отын түтігі; • электр сымдары; • 220 В қоректендіру кабелі; • бекіткіштер; • монтаждау элементтері; • пайдалану және орнату жөніндегі нұсқаулық. СН РК В.2.5.14-97 — Нормы технологического проектирования. Малометражные отопительные котлы с программным управлением и автономные отопительные агрегаты.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	634055100, Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Быструха а. Новостройка 16
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылытқыштың түрі: автономды. Жылыту түрі: ауамен жылыту. Отын түрі: дизель. Жылу өнімділігі: кемінде 5000 Вт. Қоректендіру кернеуі: 12 В / 24 В / 220 В. Жиынтық құрамы: жылытуға арналған барлық жабдық толық жиынтықта жеткізілуі тиіс, оның ішінде басқару панелі және қашықтан басқару пульті болуы қажет. Салмағы: шамамен 9 кг ($\pm$). Жылытқышта 3 жұмыс режимі болуы тиіс: • жылыту; • желдету; • жылыту және желдету. Ең жоғары қуаты: кемінде 5000 Вт. Номиналды қуаты: кемінде 2000 Вт. Жылытқыш келесі талаптарға сай болуы тиіс: • кемінде 3 жұмыс режимінің болуы; • қызып кетуден қорғау жүйесінің болуы; • ықшам әрі тасымалдауға ыңғайлы корпусының болуы; • 12 В / 24 В / 220 В қоректендіру кернеулерін қолдауы; • орнатуға қажетті барлық жабдықтар мен монтаждау элементтерінің толық жиынтықта болуы. Жеткізілім жиынтығына міндетті түрде мыналар кіруі тиіс: • автономды жылытқыш; • ауа өткізгіш патрубоктар; • шығару құбыры; • дыбыс бәсеңдеткіш (глушитель); • отын түтігі; • электр сымдары; • 220 В қоректендіру кабелі; • бекіткіштер; • монтаждау элементтері; • пайдалану және орнату жөніндегі нұсқаулық. СН РК В.2.5.14-97 — Нормы технологического проектирования. Малометражные отопительные котлы с программным управлением и автономные отопительные агрегаты.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17843837-1
Наименование закупки:	обогреватель автономный воздушный
Номер лота:	№ 85570810-ОИЗ
Наименование лота:	Отопитель салона
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Вид обогревателя автономный Вид обогрева воздушный Вид топлива дизель Теплопроизводительность не менее 5000 Вт Напряжение питания 12/24\220 В Комплектация все оборудование для обогрева должно поставляться в комплекте, панель управления, пульт дистанционного управления Вес + - 9 кг Обогреватель поддерживает 3 режима работы: обогрев, вентиляция и обогрев + вентиляция. Максимальная мощность не менее 5000 Вт, номинальная — не менее 2000 Вт. Поддерживаемое питание 12V / 24V / 220V, не менее * 3 режимов работы; * защита от перегрева * компактный переносной корпус; * питание 12V / 24V / 220V; * полный комплект для установки. В комплект обязательно входят автономный обогреватель, воздушные патрубки, выхлопная труба, глушитель, топливная трубка, проводка, кабель питания 220V, крепления, монтажные элементы и инструкция. СН РК В.2.5.14-97 — Нормы технологического проектирования. Малометражные отопительные котлы с программным управлением и автономные отопительные агрегаты.
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	634055100, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Быструха Новостройка 16
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вид обогревателя автономный Вид обогрева воздушный Вид топлива дизель Теплопроизводительность не менее 5000 Вт Напряжение питания 12/24\220 В Комплектация все оборудование для обогрева должно поставляться в комплекте, панель управления, пульт дистанционного управления Вес + - 9 кг Обогреватель поддерживает 3 режима работы: обогрев, вентиляция и обогрев + вентиляция. Максимальная мощность не менее 5000 Вт, номинальная — не менее 2000 Вт. Поддерживаемое питание 12V / 24V / 220V, не менее * 3 режимов работы; * защита от перегрева * компактный переносной корпус; * питание 12V / 24V / 220V; * полный комплект для установки. В комплект обязательно входят автономный обогреватель, воздушные патрубки, выхлопная труба, глушитель, топливная трубка, проводка, кабель питания 220V, крепления, монтажные элементы и инструкция. СН РК В.2.5.14-97 — Нормы технологического проектирования. Малометражные отопительные котлы с программным управлением и автономные отопительные агрегаты.