

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849700-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіргіштерге арналған тіректер
Лоттың нөмірі:	№ 87947319-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кронштейн
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіргішіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіштерге арналған тіректер
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Құрманғазы көш 74/143
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші қазақстандық өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 61 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мектеп үй-жайларын, дәліздерді, кабинеттерді және шаруашылық блоктарын бастапқы өрт сөндіру құралдарымен жарақтандыру үшін өрт сөндіргіштерге арналған едендік металл тұғырларға толық техникалық ерекшелік жасалды. Техникалық ерекшелік тауардың атауы: өрт сөндіргішке арналған еден тұғыры (П-10 / П-15 / П-20 типті тұғыр немесе аналог).Мақсаты: тасымалданатын өрт сөндіргіштерді (ұнтақты ОП-4, ОП-5, ОП-8 немесе көмірқышқыл ОП-2, ОУ-3, ОУ-5) құлаудан, зақымданудан қорғау және ТЖ жағдайында жылдам қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында мектеп үй-жайларында тұрақты тік сақтауды орналастыру және қамтамасыз ету.1. Техникалық және конструктивті сипаттамалары техникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар Параметрі1 конструктивті түрі тікбұрышты немесе төртбұрышты көлденең қимасы бар классикалық еден қорапшасы (жақтау немесе бүтін иілген түрдегі"қорап").2 дайындау материалы жоғары беріктігі бар табак Болат илемдеу (суықтай илектелген болат).3металдың қалыңдығы Болат табақтың қалыңдығы — 1,0-ден 2,0 мм-ге дейін (құрылымның қаттылығын қамтамасыз етеді, толтырылған өрт сөндіргіштердің салмағындағы ауытқулар мен деформацияларды болдырмайды).4құрылымдық тұрақтылық• құрылыс қатты, адам көп жиналатын мектеп дәліздерінде кездейсоқ соққылар кезінде аударылуға төзімді болуы керек.* Тербелісті болдырмайтын кең, тығыз негіз немесе тірек аяқтарының болуы.5габариттік өлшемдер• биіктігі: кемінде 380-400 мм. • ені / тереңдігі: кемінде 200×200 мм (немесе ОП/оу цилиндрінің сыйымдылық диаметріне байланысты 230×230 мм дейін).* Орналастырылатын өрт сөндіргіштің рұқсат етілген диаметрі: 180-200 мм дейін. * орналастырылатын өрт сөндіргіштің максималды салмағы: кем дегенде 12-15 кг. 6қорғаныс-сәндік жабын * берік эпоксидті-полиэфирлі ұнтақты жабынмен бояу (кейіннен термиялық пісірумен ұнтақ бояуы).* Түсі: өрт қауіпсіздігі стандарттары бойынша ашық қызыл (RAL 3000 / RAL 3020).* Жабын коррозияға, абразияға, механикалық сызаттарға және дымқыл тазалауға төзімді болуы керек.7 Ақпараттық ресімдеу тұғырдың алдыңғы жағында ақ немесе жарық қайтаратын пиктограмма/"өрт сөндіргіш" жапсырмасы (ҚР МЕМСТ / СТ бойынша өрт қауіпсіздігі белгісі) жазылуы тиіс.2. Қауіпсіздік және сапа талаптары оқу орны үшін қауіпсіздік: оқушылар мен қызметкерлердің жарақат алу және кесу қаупін болдырмау үшін болат табақтың барлық шеткі жиектері мен бұрыштары бүгілуі (бұралуы) немесе тегістелуі керек. Дәнекерлеу және құрастыру сапасы: дәнекерленген жіктер қатты немесе сенімді нүктелі болуы керек, күйіп қалмай, бұралмай және қож қосылмай. Жағдайы: өнім жаңа, пайдаланылмаған, ойықтары, бояу чиптері және тот іздері жоқ.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849700-1
Наименование закупки:	Подставки под огнетушители
Номер лота:	№ 87947319-ЗЦП1
Наименование лота:	Кронштейн
Описание лота:	для огнетушителя
Дополнительное описание лота:	Подставки под огнетушители
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район лица Курмангазы, 74/143
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения поставщика в Реестре Казахстанских производителей, срок поставки в течении 61 календарный день
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для оснащения помещений школы, коридоров, кабинетов и хозяйственных блоков первичными средствами пожаротушения составлена подробная техническая спецификация на напольные металлические подставки под огнетушители. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Подставка напольная под огнетушитель (подставка типа П-10 / П-15 / П-20 или аналог).Назначение: Размещение и обеспечение устойчивого вертикального хранения переносных огнетушителей (порошковых ОП-4, ОП-5, ОП-8 или углекислотных ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) в помещениях школы с целью защиты их от падения, повреждений и обеспечения быстрого доступа в случае ЧС.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметр Требования к техническим характеристикам1Конструктивный тип Классическая напольная коробчатая подставка («ящик» каркасного или цельногнутого типа) прямоугольного или квадратного сечения с открытым верхом.2Материал изготовления Высокопрочный листовой стальной прокат (холоднокатаная сталь).3Толщина металла Толщина стального листа — от 1,0 до 2,0 мм (обеспечивает жесткость конструкции, исключает прогибы и деформации под весом заполненных огнетушителей).4Конструктивная устойчивость• Конструкция должна быть жесткой, устойчивой к опрокидыванию при случайных задеваниях в людных школьных коридорах.• Наличие широкого плотного основания или опорных ножек, предотвращающих раскачивание.5Габаритные размеры• Высота: не менее 380–400 мм.• Ширина / Глубина: не менее 200×200 мм (или до 230×230 мм в зависимости от вмещаемого диаметра баллона ОП/ОУ).• Допускаемый диаметр размещаемого огнетушителя: до 180–200 мм.• Максимальная масса размещаемого огнетушителя: не менее 12–15 кг.6Защитно-декоративное покрытие• Окраска прочным эпокси-полиэфирным порошковым покрытием (порошковая краска с последующей термозапеканием).• Цвет: ярко-красный (RAL 3000 / RAL 3020) по стандартам пожарной безопасности.• Покрытие должно быть устойчивым к коррозии, истиранию, механическим царапинам и влажной уборке.7Информационное оформление На лицевой стороне подставки должна быть нанесена белая или световозвращающая пиктограмма/ наклейка «Огнетушитель» (знак пожарной безопасности по ГОСТ / СТ РК).2. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ Безопасность для учебного заведения: Все крайние кромки и углы стального листа должны быть загнуты (завальцованы) или сглажены, чтобы исключить риск травмирования и порезов учащихся и персонала. Качество сварки и сборки: Сварные швы должны быть сплошными или надежными точечными, без прожогов, заусенцев и шлаковых включений. Состояние: Товар новый, не бывший в употреблении, без вмятин, сколов краски и следов ржавчины.