

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490980-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық, құрылыс тауарларды (бояу, лента, лампа т.с.с.) мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87658599-3ЦП1
Лоттың атауы :	Электр жетегі
Лоттың сипаттауы:	бекіту арматурасын басқару үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электр жетегі. Сипаттамалары: қоректену кернеуі - 24 В айнымалы/тұрақты ток, $\pm 10\%$; тұтынылатын қуаты - 4,5 ВА; ток жиілігі - 50 немесе 60 Гц; Y кіріс басқару сигналы: 0-10 В (2-10 В), кіріс кедергісі $R_i = 95\text{ кОм}$; 0-20 мА (4-20 мА), кіріс кедергісі $R_i = 500\text{ Ом}$; X шығыс сигналы - 0-10 В (2-10 В); штоктың максималды жүрісі - 20 мм; штоктың 1 мм жылжу уақыты - 7,5 немесе 15 с; жылу тасымалдағыштың максималды температурасы - 130 °С; қоршаған ортаның жұмыс температурасы - 0 °С-тан +55 °С-қа дейін; қоршаған ортаның салыстырмалы ылғалдылығы - 0-95 %, конденсат түзілуінсіз; тасымалдау және сақтау температурасы - -40 °С-тан +70 °С-қа дейін; қорғау класы - IP54; массасы - 0,45 кг.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электр жетегі. Сипаттамалары: қоректену кернеуі – 24 В айнымалы/тұрақты ток, $\pm 10\%$; тұтынылатын қуаты – 4,5 ВА; ток жиілігі – 50 немесе 60 Гц; Y кіріс басқару сигналы: 0-10 В (2-10 В), кіріс кедергісі $R_i = 95\text{ кОм}$; 0-20 мА (4-20 мА), кіріс кедергісі $R_i = 500\text{ Ом}$; X шығыс сигналы – 0-10 В (2-10 В); штоктың максималды жүрісі – 20 мм; штоктың 1 мм жылжу уақыты – 7,5 немесе 15 с; жылу тасымалдағыштың максималды температурасы – 130 °С; қоршаған ортаның жұмыс температурасы – 0 °С-тан +55 °С-қа дейін; қоршаған ортаның салыстырмалы ылғалдылығы – 0-95 %, конденсат түзілуінсіз; тасымалдау және сақтау температурасы – –40 °С-тан +70 °С-қа дейін; қорғау класы – IP54; массасы – 0,45 кг.
---	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490980-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных, строительных товаров (краска, лента, лампа и.т.д.)
Номер лота:	№ 87658599-3ЦП1
Наименование лота:	Электропривод
Описание лота:	для управления запорной арматурой
Дополнительное описание лота:	Электропривод. Характеристики: питающее напряжение — 24 В переменного/постоянного тока, $\pm 10\%$; потребляемая мощность — 4,5 ВА; частота тока — 50 или 60 Гц; входной управляющий сигнал Y: от 0 до 10 В (от 2 до 10 В), входное сопротивление $R_i = 95\text{ кОм}$; от 0 до 20 мА (от 4 до 20 мА), входное сопротивление $R_i = 500\text{ Ом}$; выходной сигнал X — от 0 до 10 В (от 2 до 10 В); максимальный ход штока — 20 мм; время перемещения штока на 1 мм — 7,5 или 15 с; максимальная температура теплоносителя — 130 °С; рабочая температура окружающей среды — от 0 до +55 °С; относительная влажность окружающей среды — 0-95 %, без выпадения конденсата; температура транспортировки и хранения — от -40 до +70 °С; класс защиты — IP54; масса — 0,45 кг.
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки в течение 60 календарных дней со дня заключения договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электропривод. Характеристики: питающее напряжение — 24 В переменного/постоянного тока, $\pm 10\%$; потребляемая мощность — 4,5 ВА; частота тока — 50 или 60 Гц; входной управляющий сигнал Y: от 0 до 10 В (от 2 до 10 В), входное сопротивление $R_i = 95\text{ кОм}$; от 0 до 20 мА (от 4 до 20 мА), входное сопротивление $R_i = 500\text{ Ом}$; выходной сигнал X — от 0 до 10 В (от 2 до 10 В); максимальный ход штока — 20 мм; время перемещения штока на 1 мм — 7,5 или 15 с; максимальная температура теплоносителя — 130 °С; рабочая температура окружающей среды — от 0 до +55 °С; относительная влажность окружающей среды — 0-95 %, без выпадения конденсата; температура транспортировки и хранения — от -40 до +70 °С; класс защиты — IP54; масса — 0,45 кг.
---	---