

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761974-1
Сатып алудың атауы:	Жылытылған былғары етік
Лоттың нөмірі:	№ 88120785-ОИ2
Лоттың атауы:	Етіктер
Лоттың сипаттауы:	жалпы тағайындалымдағы, ерлердікі, былғары, іші жылы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	былғары жылы етік
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	555230100, Павлодар облысы, Аққулы ауданы, Аққулы а. 140700, Павлодар облысы, Аққулы ауданы , а. Акку, кош. Абая, строение 110 А
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үстіңгі материалы: Су өткізбейтін қасиеті бар және беріктігін арттыру үшін бедерлі фактурамен өңделген табиғи былғары. • Жылытқыш: Жасанды немесе табиғи үлбір (төмен температуралы ортаға арналған). • Табаны: Бір қабатты полиуретан (PU) немесе екі қабатты PU/TPU (полиуретан/термопластикалық полиуретан) үйлесімі; майларға, мұнайға, бензинге және қышқылдар мен сілтілерге төзімді. Табанды бекіту әдісі: тікелей құю (инъекциялық қалыптау). • Тұмсық бөлігі: Металл (соққыға төзімділігі 200 Дж-ға дейін) немесе жеңіл композиттік материал. • Ішкі табан: Тесілуден қорғайтын кіріктірілген қабат (металл немесе тоқыма) және алынбалы жылы ішкі табан (үлбір/EVA).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761974-1
Наименование закупки:	рабочие кожаные сапоги зимние с утеплителем
Номер лота:	№ 88120785-ОИ2
Наименование лота:	Сапоги
Описание лота:	общего назначения, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительное описание лота:	Сапоги кожаные утепленные
Количество:	18
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	555230100, Павлодарская область, район Аккулы, с.Аккулы 140700, Павлодарская область, район Аккулы, с. Акку, ул. Абая, строение 110 А
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Материал верха: Натуральная кожа с водоотталкивающей (водостойкой) пропиткой и тиснением для дополнительной износостойкости. • Утеплитель: Искусственный или натуральный мех (соответствует требованиям для низких температур). • Подошва: Однослойный полиуретан (ПУ) или двухслойная комбинация ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан), устойчивая к маслам, нефти, бензину и кислотам (МБС, КЩС). Метод крепления подошвы — литевой. • Подносок: Металлический (МП) с ударной прочностью до 200 Дж или облегченный композитный (КП). • Стелька: Втачная антипрокольная (металлическая или текстильная) плюс вкладная утепленная из меха/ЭВА