

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17387666-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82970089-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	диэлектрлі, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диэлектрлік төсеніш
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты- жоқ. Халықаралық стандарт – ГОСТ 4997-75 Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы керек: 1. Төлқұжат. 2. Сәйкестік сертификаты. 3. Тауарды жеткізу кезінде барлық ілеспе құжаттар қазақ және орыс тілдеріндегі аудармамен ұсынылады. 4. Кепілдік талоны 5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 6. 6-ай сынымалық танбасы болу керек. Функционалдық сипаттамалары: Диэлектрлік кілемше токпен зақымдануды болдырмайтын жоғары электр оқшаулау қабілеті бар, сырғанауға қарсы кедір-бұдырлы беті, әртүрлі жағдайларға төзімділігі - қышқылдарға, майларға, төмен температураға, ұзақ қызмет мерзімі және күтімнің қарапайымдылығының болуы. Кілемше кернеуі 1000В жоғары электр қондырғыларында қосымша қорғаныс құралы болып табылады. Техникалық сипаттамалары: Диэлектрлік кілемше материалы жоғары сапалы резеңке, қалыңдығы әдетте 6 мм, өлшемдері 600х600мм бастап, сынау кернеуі 20кВ өткен, рұқсат етілген ағу тогы 160 мА/м² аспауы және температура диапазоны қалыпты жағдай үшін -15°С-тан + 40°С-қа дейін кіреді. Сондай-ақ кедір-бұдырлы сырғанауға қарсы беті болуы және біртекті түсі сияқты маңызды сипатының болуы. Саны – 12 дана. Сапалық сипаттамалар: Тауар 4997-75 МемСТ-қа сәйкес жаңа, бұрын пайдаланылмаған, өндірушінің сериялық нөмірі мен өндірілген күні көрсетілген түпнұсқа қаптамасында ақаулары жоқ болуы тиіс. Жеке қаптамада партия нөмірі, бұйымның атауы, сақтау шарттары, дайындаушы кәсіпорынның атауы, 180 ° -қа иілу кезінде берік арнайы резеңкеден жасалған, біртекті қара түсі нақты көрсетілген және 0-30 ° С температурада құрғақ жерде сақталуы тиіс. Өнімділік сипаттамалары: Кепілдік мерзімі 12 (он екі) айдан кем емес; 6-ай сынымалық танбасы болу керек. Тасымалдау шарттары: Өндірушінің талаптарына сәйкес тасымалдау кезіндегі температуралық өзгерістердің болмауы керек;
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17387666-1
Наименование закупки:	Закуп инженерных товаров
Номер лота:	№ 82970089-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Коврик
Описание лота:	диэлектрический, резиновый
Дополнительное описание лота:	Диэлектрический коврик
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Национальный стандарт Республики Казахстан – отсутствует. Межнациональный стандарт – ГОСТ 4997-75 Поставщик при поставке товара должен предоставить следующие документы: 1. Паспорт. 2. Сертификат соответствия. 3. При поставке товара все сопроводительные документы предоставляются с переводом на казахском и русском языках. 4. Гарантийный талон 5. Инструкция по эксплуатации 6. Иметь испытания на бмес. Функциональная характеристика: Диэлектрический коврик включает в себя: высокую электроизоляционную способность, предотвращающую поражение током; противоскользкую рифленую поверхность; устойчивость к различным условиям (кислотам, маслам, низким температурам); длительный срок службы и простоту ухода. Коврик служит дополнительным средством защиты в электроустановках с напряжением свыше 1000В. Техническая характеристика: Диэлектрический коврик включают материал (высококачественная резина), толщину (6 мм), размеры (600х600 мм), испытательное напряжение (20 кВ), допустимый ток утечки (не более 160 мА/м²) и температурный диапазон (от -15°С до +40°С для обычного исполнения). Важными свойствами также являются рифленая противоскользкая лицевая поверхность и однородный цвет. Количество – 12 шт. Качественная характеристика: Товар должен соответствовать ГОСТ 4997-75 быть новым, не бывшим в использовании, не иметь дефектов, в оригинальной упаковке производителя с указанием серийного номера и даты производства. На индивидуальной упаковке четко указаны номер партии, наименование изделия, условия хранения, название предприятия изготовителя, однородный темный цвет, изготовленные из специальной резины, прочной при изгибе на 180°, и должны храниться в сухом месте при температуре 0–30°С. Эксплуатационная характеристика: Гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) месяцев; с маркировкой датой испытания на 6 месяцев. Условия транспортировки: Температура при транспортировке согласно требованиям производителя, упакованные компоненты не должны испытывать сотрясения.
--	---