Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18002090-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88807577-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Монтаждық көбік
Лоттың сипаттауы:	барлық маусымдық, тұрмыстық (адаптер түтікшесімен), аэрозольдық қаттамада
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бір компонентті полиуретанды монтаждық көбігі, 750 мл) • Түрі: бір компонентті, ылғал әсерінен қатаятын (ГФУ/CFC жоқ) • Жағу тәсілі: қолмен (түтік-аппликатор арқылы) • Баллон көлемі: 750 мл (көбік шығымы — 40–44 л дейін) • Қолдану температурасы (қоршаған орта және беткі қабат): −10 °C-тан +30 °C-қа дейін • Жұмыс алдындағы баллон температурасы: +10 °C-тан +30 °C-қа дейін • Қайталама кеңеюі: 140–200 % • Беткі қабықшаның түзілу уақыты: 10–14 минут (+23 °C температурада және 50 % ылғалдылықта) • Алдын ала өңдеу (кесу) уақыты: 30–60 минут • Толық қатаю уақыты: 24 сағат • Қатайғаннан кейінгі термотөзімділігі: −60 °C-тан +100 °C-қа дейін • Жылу өткізгіштігі (λ): ≤ 0,036 Вт/(м·К) • Дыбыс оқшаулауы: 62 дБ дейін • Отқа төзімділік класы: B3 (DIN 4102 бойынша) / F (EN 13501-1 бойынша) • Жарамдылық мерзімі: +5 °C-тан +30 °C-қа дейінгі температурада тік күйде сақтағанда 18 ай
Саны, көлемі:	120
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қаласы, Абылай хан көшесі 50
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндіруші жеңген жағдайда 61 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бір компонентті полиуретанды монтаждық көбігі, 750 мл) • Түрі: бір компонентті, ылғал әсерінен қатаятын (ГФУ/CFC жоқ) • Жағу тәсілі: қолмен (түтік-аппликатор арқылы) • Баллон көлемі: 750 мл (көбік шығымы — 40–44 л дейін) • Қолдану температурасы (қоршаған орта және беткі қабат): −10 °C-тан +30 °C-қа дейін • Жұмыс алдындағы баллон температурасы: +10 °C-тан +30 °C-қа дейін • Қайталама кеңеюі: 140–200 % • Беткі қабықшаның түзілу уақыты: 10–14 минут (+23 °C температурада және 50 % ылғалдылықта) • Алдын ала өңдеу (кесу) уақыты: 30–60 минут • Толық қатаю уақыты: 24 сағат • Қатайғаннан кейінгі термотөзімділігі: −60 °C-тан +100 °C-қа дейін • Жылу өткізгіштігі (λ): ≤ 0,036 Вт/(м·К) • Дыбыс оқшаулауы: 62 дБ дейін • Отқа төзімділік класы: B3 (DIN 4102 бойынша) / F (EN 13501-1 бойынша) • Жарамдылық мерзімі: +5 °C-тан +30 °C-қа дейінгі температурада тік күйде сақтағанда 18 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18002090-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88807577-ЗЦП1
Наименование лота:	Монтажная пена
Описание лота:	всесезонная, бытовая (с трубкой-адаптером), в аэрозольной упаковке
Дополнительное описание лота:	Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, 750 мл) • Тип: однокомпонентная, влагоотверждаемая (без ГФУ/CFC) • Способ нанесения: ручной (через трубку-аппликатор) • Объём баллона: 750 мл (выход пены — до 40–44 л) • Температура применения (окружающая среда и поверхность): от −10 °C до +30 °C • Температура баллона перед работой: от +10 °C до +30 °C • Вторичное расширение: 140–200 % • Время образования поверхностной плёнки: 10–14 минут (при +23 °C и влажности 50 %) • Время предварительной обработки (резки): 30–60 минут • Время полного отверждения: 24 часа • Термостойкость после отверждения: от −60 °C до +100 °C • Теплопроводность (λ): ≤ 0,036 Вт/(м·K) • Звукоизоляция: до 62 дБ • Класс огнестойкости: B3 (по DIN 4102) / F (по EN 13501-1) • Срок годности: 18 месяцев при хранении в вертикальном положении от +5 °C до +30 °C
Количество:	120
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Город Щучинск, улица Абылайхана 50
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подписания договора, в случае победы казахстанского товаропроизводителя 61 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, 750 мл) • Тип: однокомпонентная, влагоотверждаемая (без ГФУ/CFC) • Способ нанесения: ручной (через трубку-аппликатор) • Объём баллона: 750 мл (выход пены — до 40–44 л) • Температура применения (окружающая среда и поверхность): от −10 °C до +30 °C • Температура баллона перед работой: от +10 °C до +30 °C • Вторичное расширение: 140–200 % • Время образования поверхностной плёнки: 10–14 минут (при +23 °C и влажности 50 %) • Время предварительной обработки (резки): 30–60 минут • Время полного отверждения: 24 часа • Термостойкость после отверждения: от −60 °C до +100 °C • Теплопроводность (λ): ≤ 0,036 Вт/(м·K) • Звукоизоляция: до 62 дБ • Класс огнестойкости: B3 (по DIN 4102) / F (по EN 13501-1) • Срок годности: 18 месяцев при хранении в вертикальном положении от +5 °C до +30 °C