Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979640-1
Сатып алудың атауы:	Мотор майы мен антифризді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88718921-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	трансмиссиялық, майлайтын, гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ішкі жану қозғалтқыштарын/ жылу алмастырғыштарды салқындату үшін, салқындату. Көлемі 10 литр
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	113630100, Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Астраханка а. Аль-Фараби 48
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	автомобильдерге арналған салқындатқыш сұйықтық қозғалтқыштар, ол әдетте G12, G12 класына жатады+ немесе G12++ (карбоксилат түрлері). Құрамы: негізі-карбоксилаттар. Олар түзбейді бүкіл жүйеде қатты қорғаныс қабаты бар, бірақ жерлерде нүктелермен күреседі коррозияның пайда болуы.Өнімді жаңа, пайдаланылмаған етіп қойыңыз. Зауытта таре 10 л.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979640-1
Наименование закупки:	Приобретение моторного масла и антифриза
Номер лота:	№ 88718921-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	трансмиссионная, смазочная, гидравлическая
Дополнительное описание лота:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая. Объем 10 литров
Количество:	1
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	113630100, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка Аль-Фараби 48
Срок поставки:	В течение 5 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	охлаждающая жидкость для автомобильных двигателей, которая по своему составу обычно относится к классу G12, G12+ или G12++ (карбоксилатные типы). Состав: Основой являются карбоксилаты. Они не образуют сплошного защитного слоя по всей системе, а борются точечно в местах появления коррозии.Поставить товар новый, не бывший в употреблении. В заводской таре 10 л.