

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17809525-1
Сатып алудың атауы:	Мастика мен рубероидты мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82081302-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Гидрооқшаулаушы мастика
Лоттың сипаттауы:	битумдық-полимерлік негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Битум-полимерлі мастика металл шелекте 18 кг.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Отырар 1/2
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы мәліметтер және тауардың атауы Тауардың атауы: Құрылыс битумы / Битумды-полимерлі мастика (пайдалануға дайын / жақпа гидрооқшаулағыш). Шығарылу түрі / Қаптамасы: Металл шелек. Өлшем бірлігі: Шелек (18 кг). Саны: 3 шелек (жалпы салмағы: 54 кг). 2. Техникалық және пайдалану сипаттамалары Параметр / Сипаттама Талап етілетін мән / Сипаттамасы Уағдалануы (Мақсаты) Бетон, керпіш және ағаш конструкцияларды (іргетастар, цокольтидер, жертөлелер, құбырлар) жақпа гидрооқшаулау, орамалы шатыр материалдарын желімдеу. Құрамы / Түрі Мұнай битумдары, органикалық еріткіштер және түрлендіргіш қоспалар негізіндегі бір компонентті құрам (пайдалануға дайын, суықтай жағуға арналған). Бір қаптамадағы таза салмағы (нетто) 18 кг Консистенциясы Бөгде қоспаларсыз және ұйыған түйіршіктерсіз біртекті паста тәрізді масса. Бір қабаттың кебу уақыты 24 сағаттан аспайды Ыстыққа төзімділігі 5 сағат бойы +80 С-тан төмен емес (күлдіреусіз және ағусыз). Су өткізбейтіндігі 10 минут ішінде кемінде 0.03 МПа қысымда толық су өткізбейтіндік. Қолдану температуралық диапазоны +10С-тан +40 С-қа дейін (теріс температурада жылы бөлмеде ұстау талап етіледі). Жағу әдісі Қылқаламмен (кисть), шпательмен немесе валикпен. 3. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар Стандарттарға сәйкестігі: Тауар ГОСТ 30693-2000. Қаптаманың сапасы: Металл шелектер герметикалық жабылған, майыспаған, ақпайтын және қауіпсіз тасымалдау мен сақтауға кедергі келтіретін тат басу іздерінсіз болуы тиіс. Тамғалау (Маркировка): Әрбір шелекте өндірушінің атауы, дайындалған күні, партия нөмірі, таза салмағы және қолдану жөніндегі нұсқаулығы көрсетілген анық затбелгі (этикетка) болуы тиіс. 4. Жеткізу, сақтау және тасымалдау шарттары Сақтау: Тауар зауыттық ыдыста, күн сәулесі тікелей түсуден және ашық от көздерінен қорғалған құрғақ, салқын үй-жайда ұсынылуы тиіс. Жарамдылық мерзімі: Тауар жарамдылық мерзімі аяқталған күннен бастап кемінде 24 ай сақтау мерзімімен ұсынылуы тиіс. 5. Жоспарланған тауарды Тапсырыс берушімен алдын ала келісу қажет. Жеткізу мерзімі келісім шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17809525-1
Наименование закупки:	Государственные закупки мастики и рубероид
Номер лота:	№ 82081302-ЗЦП2
Наименование лота:	Мастика гидроизоляционная
Описание лота:	на битумно-полимерной основе
Дополнительное описание лота:	Битумно-полимерная мастика по 18 кг в одном металлическом ведре
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Отырар 1/2
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Общие сведения и наименование товара Наименование товара: Битум строительный / Битумно-полимерная мастика (готовая к применению / обмазочная гидроизоляция). Форма выпуска / Упаковка: Металлическое ведро. Единица измерения: Ведро (18 кг). Количество: 3 ведра (общий вес: 54 кг). 2. Технические и эксплуатационные характеристики Параметр / Характеристика Требуемое значение / Описание Назначение Обмазочная гидроизоляция бетонных, кирпичных и деревянных конструкций (фундаменты, цоколи, подвалы, трубопроводы), приклеивание рулонных кровельных материалов. Состав / Вид Однокомпонентный состав на основе нефтяных битумов, органического растворителя и модифицирующих добавок (готовый к применению, холодного нанесения). Масса нетто в одной упаковке 18 кг Консистенция Однородная пастообразная масса без посторонних включений и сгустков. Время высыхания одного слоя Не более 24 часов Теплостойкость Не ниже 80 С в течение 5 часов (без вздутий и подтеков). Водонепроницаемость Полная водонепроницаемость при давлении не менее 0.03 МПа в течение 10 минут. Температурный диапазон применения От 10 С +40 С (при отрицательных температурах требуется выдержка в теплом помещении). Способ нанесения Кистью, шпателем или валиком. 3. Требования к качеству и безопасности Соответствие стандартам: Товар должен соответствовать ГОСТ 30693-2000. Качество упаковки: Металлические ведра должны быть герметичными, не иметь вмятин, протечек или следов коррозии, препятствующих безопасной транспортировке и хранению. Маркировка: На каждом ведре должна присутствовать четкая этикетка с указанием наименования производителя, даты изготовления, номера партии, массы нетто и инструкции по применению. 4. Условия поставки, хранения и транспортировки Хранение: Товар должен быть предоставлен в заводской таре в сухом, прохладном помещении, защищенном от прямого попадания солнечных лучей и источников открытого огня. Срок годности: Товар, должен быть предоставлен со сроком хранения не менее 24 месяцев со дня завершения срока годности. Срок поставки 16 календарных дней с даты заключения договора. 5. Планируемый товар, предварительно согласовать с Заказчиком.