

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851000-1
Сатып алудың атауы:	Қол жетімділікті қамтамасыз ететін жабдық
Лоттың нөмірі:	№ 84594733-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тайғанауға қарсы таспа
Лоттың сипаттауы:	абразивті бетімен, ені 25-500 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	сырғанауға қарсы таспа кемінде 40 мм * 5 м, түсі сары-қара
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	632410000, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. Гагарин даңғылы 7а
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін 30 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	өздігінен жабысатын, роликті сырғанауға қарсы таспа. Мақсаты: баспалдақтардың баспалдақтарында, пандустарда және үй-жайлардың ішінде және сыртында тегіс еден жабындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету және сырғып кетпеу. Жабын түрі (сырғанауға қарсы қабат): полимер негізіне мықтап бекітілген абразивті (кремний карбиді немесе алюминий оксидінің ірі түйіршіктері). Ылғал болған кезде жабын сырғуға қарсы қасиеттерін сақтауы керек. ГОСТ Р 12.4.026

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851000-1
Наименование закупки:	Оборудование для обеспечения доступности
Номер лота:	№ 84594733-ЗЦП1
Наименование лота:	Лента противоскольжения
Описание лота:	с абразивной поверхностью, ширина 25-500 мм
Дополнительное описание лота:	противоскользящая лента не менее 40 мм*5 м, цвет желто-черный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	632410000, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер пр.Гагарина 7а
Срок поставки:	в течении 30 дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	лента противоскользящая самоклеящаяся, рулонная. Назначение: Обеспечение безопасности и предотвращение скольжения на ступенях лестниц, пандусах и гладких напольных покрытиях внутри и снаружи помещений. Тип покрытия (противоскользящий слой): Абразивный (крупнозернистая крошка карбида кремния или оксида алюминия), прочно закрепленный на полимерной основе. Покрытие должно сохранять противоскользящие свойства при намокании. ГОСТ Р 12.4.026