

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850742-1
Сатып алудың атауы:	Шатыр 6*12 м сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88281199-3ЦП1
Лоттың атауы:	Металл құрылым
Лоттың сипаттауы:	мобильді, қаңқа-қалқалы көп қабатты жабын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шатер6-12
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196630100, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. Әл-Фараби көшесі, 100 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 40 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауар атауы: ашық алаңдағы іс-шараларға арналған, өлшемі 6 × 12 метр кем емес құрастырмалы-жиналмалы тентті шатыр. Шатыр ашық алаңда уақытша іс-шаралар өткізуге, күн сәулесі мен жаңбырдан қорғауға арналған болуы тиіс. Құрылымы металл қаңқадан, екі еңісті төбе тентінен және алынбалы бүйір мен шеткі қабырғалардан тұруы қажет. Шатырдың ені — кемінде 6 000 мм, ұзындығы — кемінде 12 000 мм. Бүйір қабырғасының биіктігі кемінде 2 200 мм, төбесінің ең жоғарғы нүктесіндегі биіктігі кемінде 3 200 мм болуы тиіс. Түсі — ақ. Шатырдың қаңқасы ішкі және сыртқы беттері мырышталған болат құбырлардан дайындалуы тиіс. Негізгі тік тіректер мен төбенің көлбеу арқалықтарына алдын ала ұсынылатын құбырдың сыртқы диаметрі кемінде 38 мм, қабырға қалыңдығы кемінде 2,0 мм болуы қажет. Металл жалғастырғыштардың қабырға қалыңдығы кемінде 2,0 мм болуы және отырғызу өлшемдері құбырларға сәйкес келуі қажет. Қосылыстар болттармен немесе өздігінен ажырамайтын бекіткіштермен орындалуы тиіс. Төбе және бүйір жазықтықтарында қаңқаны күшейтетін қиғаш байланыстар қарастырылуы қажет. Олардың орналасуы мен саны беріктік есебімен анықталады. Майысқан, тот басқан және жарықшақты бөлшектерге жол берілмейді. Төбе тенті полиэстер торымен арматураланған, екіжақты поливинилхлоридті (ПВХ) жабындысы бар матадан дайындалуы тиіс. Төбе материалының беттік тығыздығы кемінде 650 г/м² болуы, су өткізбеуі және ультракүлгін сәулеге төзімді болуы қажет. Бүйір және шеткі қабырғалар беттік тығыздығы кемінде 550 г/м² арматураланған ПВХ матадан дайындалып, жеке шешіліп, қайта орнатылатын панельдер түрінде орындалуы тиіс. Бүйір қабырғаларда ақ сәндік бөлгіштері бар аркалы мөлдір ПВХ терезелер қарастырылуы қажет. Мөлдір терезе материалының қалыңдығы кемінде 0,5 мм болуы тиіс. Тент тігістері термиялық дәнекерленген және су өткізбейтін болуы қажет. Бекіту нүктелері қосымша күшейтіліп, люверстері тоттануға төзімді материалдан жасалуы тиіс. Шатырдың екі шетінде ашылатын кіреберістер қарастырылуы қажет. Ашылған кіреберіс панельдері жоғары жиналып, бекітілетін болуы тиіс. Шығу жолдарының саны мен таза ені жоспарланған адам санына сәйкес нақтыланады. Тент материалының жану сипаттамалары сынақ хаттамасымен расталуы қажет. Шатыр ішінде ашық отты пайдалануға жол берілмейді. Әрбір тірек тіреу табанымен жабдықталуы тиіс. Жиынтықта керме белдіктері мен жерге бекіту элементтері қарастырылуы қажет. Анкерлердің немесе балласттардың түрі, өлшемі және саны орнатылатын алаңның ерекшеліктері мен жел жүктемесінің есебіне сәйкес таңдалады. Жеткізу жиынтығына металл қаңқа, төбе тенті, терезелері мен кіреберістері бар барлық қабырға панельдері, жалғастырғыштар, бекіткіштер, тіреу табандары, керме және жерге бекіту жүйесі, тасымалдау қаптары мен құрастыру нұсқаулығы кіруі тиіс. Жеткізуші техникалық паспортты, бөлшектердің өлшемдері мен қалыңдықтары көрсетілген сызбаны, материалдардың сипаттамаларын, монтаждау және қауіпсіз пайдалану нұсқаулығын ұсынуы қажет. Кепілдік мерзімі қабылдап алынған күннен бастап кемінде 12 ай болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850742-1
Наименование закупки:	Приобретение шатра 6*12 м
Номер лота:	№ 88281199-ЗЦП1
Наименование лота:	Конструкция металлическая
Описание лота:	мобильная, каркасно-тентовое многослойное покрытие
Дополнительное описание лота:	Шатер 6-12
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196630100, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа Ул. Аль-Фараби, стр 100
Срок поставки:	в течении 40 календарных дней после действия договора,
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: сборно-разборный тентовый шатёр размером не менее 6 × 12 метров для проведения мероприятий на открытом воздухе. Шатёр должен быть предназначен для проведения временных мероприятий на открытом воздухе и защиты от солнечных лучей и дождя. Конструкция должна состоять из металлического каркаса, двускатного кровельного тента, съёмных боковых и торцевых стенок. Ширина шатра должна составлять не менее 6 000 мм, длина — не менее 12 000 мм. Высота боковой стенки должна составлять не менее 2 200 мм, высота в наивысшей точке крыши — не менее 3 200 мм. Цвет — белый. Каркас шатра должен быть изготовлен из стальных труб, оцинкованных с внутренней и наружной сторон. Для основных вертикальных стоек и наклонных балок крыши предварительно предусматривается применение труб с наружным диаметром не менее 38 мм и толщиной стенки не менее 2,0 мм. Толщина стенки металлических соединительных элементов должна составлять не менее 2,0 мм, а их посадочные размеры должны соответствовать размерам труб. Соединения должны выполняться с использованием болтов или крепёжных элементов, исключающих самопроизвольное разъединение. В плоскостях крыши и боковых стенок должны быть предусмотрены диагональные связи для усиления каркаса. Их расположение и количество определяются расчётом прочности. Не допускается наличие деформированных деталей, деталей со следами коррозии и трещинами. Кровельный тент должен быть изготовлен из ткани, армированной полиэстеровой сеткой, с двусторонним поливинилхлоридным (ПВХ) покрытием. Поверхностная плотность кровельного материала должна составлять не менее 650 г/м². Материал должен быть водонепроницаемым и устойчивым к ультрафиолетовому излучению. Боковые и торцевые стенки должны быть изготовлены из армированной ПВХ-ткани поверхностной плотностью не менее 550 г/м² и выполнены в виде отдельных панелей с возможностью снятия и повторной установки. В боковых стенках должны быть предусмотрены арочные окна из прозрачного ПВХ с белыми декоративными разделителями. Толщина прозрачного материала окон должна составлять не менее 0,5 мм. Швы тента должны быть выполнены методом термической сварки и обеспечивать водонепроницаемость. Места крепления должны быть дополнительно усилены, люверсы — изготовлены из коррозионностойкого материала. С обоих торцов шатра должны быть предусмотрены открывающиеся входы. В открытом положении входные панели должны сворачиваться вверх и фиксироваться. Количество выходов и их ширина в свету уточняются в соответствии с планируемым количеством людей. Характеристики горючести тентового материала должны подтверждаться протоколом испытаний. Использование открытого огня внутри шатра не допускается. Каждая стойка должна быть оснащена опорной пятой. В комплекте должны быть предусмотрены натяжные ремни и элементы крепления к грунту. Тип, размеры и количество анкеров или балластов подбираются с учётом особенностей площадки установки и расчёта ветровой нагрузки. В комплект поставки должны входить металлический каркас, кровельный тент, все стеновые панели с окнами и входами, соединительные элементы, крепёжные элементы, опорные пяты, система растяжек и крепления к грунту, транспортировочные сумки и инструкция по сборке. Поставщик должен предоставить технический паспорт, чертёж с указанием размеров и толщины деталей, характеристики материалов, инструкции по монтажу и безопасной эксплуатации. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня приёмки товара.

