

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859398-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88394714-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жарықдиодты панель
Лоттың сипаттауы:	қуаты 72 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты панель 24W 596x596mm призма 6500 K IP20 Өнім атауы: жарықдиодты төбелік шам / Жарықдиодты панель (баламасы). Орнату түрі: әмбебап: кіріктірілген (600x600 мм ұяшық қадамымен "Армстронг" типті аспалы төбелік жүйелерге) және үстеме (төбелердің/қабырғалардың тегіс қатты беттеріне). Геометриялық өлшемдер * Ұзындығы: қатаң 596 ММ. * Ені: қатаң 596 ММ. * Биіктігі (профильдің қалыңдығы): 16-25 мм-ден аспайды (эстетикалық видаам көріністі қамтамасыз ету үшін). Электрлік сипаттамалары * Қуат тұтыну: 24 Вт артық емес. • Жұмыс кернеуі: стандартты желі 220-230 В / жиілігі 50 Гц. Жарық техникалық параметрлері * Жарық ағыны: кем дегенде 2400 Лм. • Түс температурасы: суық ақ жарық (6500 К). * Түсті көрсету индексі (CRI): кем дегенде 80 (ішкі түстердің дәл және табиғи берілуін қамтамасыз етеді)."Призма" типті бедерлі пластикалық диффузор. Профиль/корпус материалы: тиімді жылу таратуды қамтамасыз ететін ұнтақты коррозияға қарсы жабыны бар жоғары сапалы болат немесе алюминий. * Корпустың түстер палитрасы: ашық түстер (ақ). Қорғаныс және энергия тиімділігі * Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IP20-дан жаман емес. * Энергия тиімділігі класы: А / А + төмен емес (жоғары жарықтықта энергияны минималды тұтыну). Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай (1 жыл). Қаптама және таңбалау Қазақстан Республикасының климаттық жағдайында тасымалдау кезінде панельдің корпусын, бұрыштарын және пластикалық диффузорын механикалық зақымданудан (сызаттардан, жарықтардан, чиптерден) қорғайтын жеке зауыттық картон қаптама. Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352110000, Қарағанды облысы, Приозерск қ. Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Балқаш көшесі, 7 үй, Балқаш шипажайы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Жеткізуші қоймаға жеткізеді - Тапсырыс берушінің ғимаратының ішінде өз күшімен (түсіру және әкелу). Егер Өнім беруші отандық өндіруші болып табылса, жеткізу мерзімі - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарықдиодты панель 24W 596x596mm призма 6500 K IP20 Өнім атауы: жарықдиодты төбелік шам / Жарықдиодты панель (баламасы). Орнату түрі: әмбебап: кіріктірілген (600x600 мм ұяшық қадамымен "Армстронг" типті аспалы төбелік жүйелерге) және үстеме (төбелердің/қабырғалардың тегіс қатты беттеріне). Геометриялық өлшемдер * Ұзындығы: қатаң 596 ММ. * Ені: қатаң 596 ММ. * Биіктігі (профильдің қалыңдығы): 16-25 мм-ден аспайды (эстетикалық видаам көріністі қамтамасыз ету үшін). Электрлік сипаттамалары * Қуат тұтыну: 24 Вт артық емес. • Жұмыс кернеуі: стандартты желі 220-230 В / жиілігі 50 Гц. Жарық техникалық параметрлері * Жарық ағыны: кем дегенде 2400 Лм. • Түс температурасы: суық ақ жарық (6500 К). * Түсті көрсету индексі (CRI): кем дегенде 80 (ішкі түстердің дәл және табиғи берілуін қамтамасыз етеді)."Призма" типті бедерлі пластикалық диффузор. Профиль/корпус материалы: тиімді жылу таратуды қамтамасыз ететін ұнтақты коррозияға қарсы жабыны бар жоғары сапалы болат немесе алюминий. * Корпустың түстер палитрасы: ашық түстер (ақ). Қорғаныс және энергия тиімділігі * Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IP20-дан жаман емес. * Энергия тиімділігі класы: А / А + төмен емес (жоғары жарықтықта энергияны минималды тұтыну). Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай (1 жыл). Қаптама және таңбалау Қазақстан Республикасының климаттық жағдайында тасымалдау кезінде панельдің корпусын, бұрыштарын және пластикалық диффузорын механикалық зақымданудан (сызаттардан, жарықтардан, чиптерден)

қорғайтын жеке зауыттық картон қаптама. Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859398-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных товаров
Номер лота:	№ 88394714-ЗЦП1
Наименование лота:	Панель светодиодная
Описание лота:	мощность 72 Вт
Дополнительное описание лота:	Светодиодная панель 24 Вт 596х596 мм призма 6500 К IP20 Наименование товара: Светильник светодиодный потолочный / Светодиодная панель (эквивалент). Тип монтажа: Универсальный: встраиваемый (в подвесные потолочные системы типа «Армстронг» с шагом ячейки 600х600 мм) и накладной (на ровные сплошные поверхности потолков/стен). Геометрические размеры • Длина: Строго 596 мм. • Ширина: Строго 596 мм. • Высота (толщина профиля): Не более 16–25 мм (для обеспечения эстетичного компактного вида). Электрические характеристики • Потребляемая мощность: Не более 24 Вт. • Рабочее напряжение: Стандартная сеть 220–230 В / частота 50 Гц. Светотехнические параметры • Световой поток: Не менее 2400 Лм. • Цветовая температура: Холодный белый свет (6500 К). • Индекс цветопередачи (CRI): Не менее 80 (обеспечивает точную и естественную передачу цветов в помещении). Тисненый пластиковый рассеиватель типа «Призма». Материал профиля/корпуса: Высококачественная сталь или алюминий с порошковым антикоррозийным покрытием, обеспечивающие эффективный теплоотвод. • Цветовая палитра корпуса: Светлые тона (белый). Защита и энергоэффективность • Степень защиты от влаги и пыли: Не хуже IP20. • Класс энергоэффективности: Не ниже А / А+ (минимальное потребление энергии при высокой яркости). Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев (1 года) с момента подписания акта приема-передачи товара. Упаковка и маркировка Индивидуальная заводская картонная упаковка, защищающая корпус, углы и пластиковый рассеиватель панели от механических повреждений (царапин, трещин, сколов) при транспортировке в климатических условиях РК. Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352110000, Карагандинская область, г.Приозерск Карагандинская область, г.Приозерск улица Балхашская, дом 7, Санаторий Балхаш
Срок поставки:	Поставка в течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставщик доставляет до склада - внутри здания Заказчика своими силами (выгрузить и занести). В случае, если Поставщик является отечественным производителем, срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодная панель 24 Вт 596х596 мм призма 6500 К IP20 Наименование товара: Светильник светодиодный потолочный / Светодиодная панель (эквивалент). Тип монтажа: Универсальный: встраиваемый (в подвесные потолочные системы типа «Армстронг» с шагом ячейки 600х600 мм) и накладной (на ровные сплошные поверхности потолков/стен). Геометрические размеры • Длина: Строго 596 мм. • Ширина: Строго 596 мм. • Высота (толщина профиля): Не более 16–25 мм (для обеспечения эстетичного компактного вида). Электрические характеристики • Потребляемая мощность: Не более 24 Вт. • Рабочее напряжение: Стандартная сеть 220–230 В / частота 50 Гц. Светотехнические параметры • Световой поток: Не менее 2400 Лм. • Цветовая температура: Холодный белый свет (6500 К). • Индекс цветопередачи (CRI): Не менее 80 (обеспечивает точную и естественную передачу цветов в помещении). Тисненый пластиковый рассеиватель типа «Призма». Материал профиля/корпуса: Высококачественная сталь или алюминий с порошковым антикоррозийным покрытием, обеспечивающие эффективный теплоотвод. • Цветовая палитра корпуса: Светлые тона (белый). Защита и энергоэффективность • Степень защиты от влаги и пыли: Не хуже IP20. • Класс энергоэффективности: Не ниже А / А+ (минимальное потребление энергии при высокой яркости). Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев (1 года) с момента подписания акта приема-передачи товара. Упаковка и маркировка Индивидуальная заводская картонная упаковка, защищающая корпус, углы и пластиковый рассеиватель панели от

механических повреждений (царапин, трещин, сколов) при транспортировке в климатических условиях РК. Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.
