Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17927930-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйелері үшін шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87268819-ОИЗ
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, дизельді генератор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жанармай сүзгісі (ИКИ климаты Астана)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Домалақ ана көшесі,11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дизель отынынан ластануды және басқа сұйықтықтарды жою. Орындау түрі: сүзгі сепараторы (картридж) Сүзу дәрежесі150 МКМ Жалпы биіктігі -135.0 мм (элементтің биіктігі 129 мм) Сыртқы диаметрі - 84.0 мм Ішкі диаметрі -15.5 мм (қону тесігі 17.0 мм дейін) Тығыздаудың ішкі диаметрі -21.5 мм Сүзу тиімділігі -99% Тазарту дәрежесі-5 мкм Максималды үзілу қысымы -600.00 kPa (6 бар) Жалпы биіктігі-154.50 мм (шамамен 6.08 дюйм) Сыртқы диаметрі максималды-84.00 мм Ішкі диаметрі -17.00 мм Тығыздағыш тығыздағыштың ішкі диаметрі - 21.50 мм. Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, дайындаушы зауыттың қаптамасында болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17927930-1
Наименование закупки:	Государственные закупки расходных материалов для систем климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87268819-ОИЗ
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	топливный, для дизельного генератора
Дополнительное описание лота:	Топливный фильтр (ИКИ Климат Астана)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Удаления загрязнений и прочих жидкостей из дизельного топлива. Тип исполнения: фильтр-сепаратор(картридж) Степень фильтрации150 микрон Общая высота -135.0 мм (высота элемента 129 мм) Наружный диаметр - 84.0 мм Внутренний диаметр -15.5 мм (посадочное отверстие до 17.0 мм) Внутренний диаметр уплотнения -21.5 мм Эффективность фильтрации -99% Степень очистки- 5 микрон Максимальное давление на разрыв -600.00 kPa (6 бар) Высота общая-154.50 мм (около 6.08 дюйма) Наружный диаметр максимальный-84.00 мм Внутренний диаметр -17.00 мм Внутренний диаметр уплотнительной прокладки-21.50 мм. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в упаковке заводаизготовителя.