

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17175240-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік және басқа майларды (жанар-жағармай) сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 86880329-3ЦП2
Лоттың атауы :	Компрессорлық май
Лоттың сипаттауы:	синтетикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотор майы 5W30
Саны, көлемі:	265
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 126 Б
Жеткізу мерзімі:	31.12.2026 ж. Дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	SN PLUS 5W-30 майы, API SN PLUS/CF, ILSAC GF-5: май толығымен синтетикалық, VW50200/VW50400 немесе одан жоғары, API SN немесе одан жоғары спецификация талаптарына сәйкес келуі керек. Майдың келесі техникалық сипаттамалары болуы керек: SAE: 5W30; Кинематикалық тұтқырлығы: 40 c ° - 58.8 мм2/с, 100 c ° - 10.2 мм2/с; Тұтқырлық индексі: 162; t° қатаю: -44 C °; t° жарқыл: 232 c °, Май 1-ден 200 л-ге дейінгі сыйымдылықтарда жеткізілуі тиіс, зауыт тәсілімен құйылған және мөрленген. ҚР СТ 51634-2008

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17175240-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных и иных масел (ГСМ).
Номер лота:	№ 86880329-3ЦП2
Наименование лота:	Масло компрессорное
Описание лота:	синтетическое
Дополнительное описание лота:	Моторное масло 5W30
Количество:	265
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Алматы қ., Эл-Фараби даңғылы, 126 Б
Срок поставки:	до 31.12.2026 г.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло SN PLUS 5W-30, API SN PLUS/CF, ILSAC GF-5: масло полностью синтетическое, должно соответствовать требованиям спецификации VW50200/VW50400 или выше, API SN или выше. Масло должно иметь следующие технические характеристики: SAE: 5W30; Кинематическая вязкость: 40С ° - 58.8 мм2/с, 100С ° - 10.2 мм2/с; Индекс вязкости: 162; t° застывания: -44 С °; t° вспышки: 232 С °, Масло должно поставляться в емкостях от 1 до 200л, разлитых и запечатанных заводским способом. СТ РК 51634-2008