

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17159432-1
Сатып алудың атауы:	Государственные закупки согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 86042556-3ЦП2
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	салондық, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Салонный фильтр
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611637800, Түркістан облысы, Арыс қ., Қызылкөпір а. ул Улгили зд 11
Жеткізу мерзімі:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автокөлікке арналған салондық (кабина) сүзгі ГОСТ 33548-2015 1. Жалпы талаптар Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген болуы тиіс. Өнім зауыттық қаптамада жеткізілуі қажет, қаптама тасымалдау және сақтау кезінде зақымданудан толық қорғанысты қамтамасыз етуі тиіс. Салондық сүзгі автокөлік салонына түсетін ауаны шаңнан, тозаңнан, күйеден, аллергиялық бөлшектерден және басқа да зиянды қоспалардан тазартуға арналған. 2. Техникалық сипаттамалар • Сүзгі түрі: кабинаға арналған ауыстырмалы сүзгі • Құрылымы: қатпарлы (гофрленген) сүзгі элементі • Сүзгі материалы: жоғары тығыздықтағы целлюлоза талшықтары, синтетикалық талшықтар және/немесе белсендірілген көмір қабаты (carbon filter) • Негізі (рамасы): қатты, деформацияға төзімді пластик немесе композит • Фильтрация тиімділігі: о PM10 бөлшектерін $\geq 95\%$ ұстау о PM2.5 бөлшектерін $\geq 80\%$ ұстау (көмірлі нұсқа үшін жоғары көрсеткіш ұсынылады) • Иіс және газдарды сіңіру қабілеті (көмірлі түрі үшін): міндетті • Ауа өткізу кедергісі: қозғалтқыш желдету жүйесінің жұмысын бұзбайтын деңгейде • Жұмыс температурасы: -40°C-тан $+80^{\circ}\text{C}$-қа дейін • Ылғалға төзімділік: жоғары, құрылым бұзылмауы тиіс 3. Пайдалану талаптары • Салонға таза және қауіпсіз ауа жеткізуді қамтамасыз ету • Желдету және кондиционер жүйесінің тиімділігін төмендетпеу • Белгіленген ауыстыру интервалында тұрақты сүзу қасиетін сақтау • Микробиологиялық көбеюге (зең, бактерия) қарсы тұрақтылық 4. Жиынтықталуы • Салондық сүзгі – 120 дана (тапсырыс берушімен келісім қажет) • Зауыттық жеке қаптама • Таңбалау: өндіруші атауы, артикул, өндірілген күні және партия нөмірі • Салон сүзгісі салынатын машиналар тізімі – Toyota Lc200, JAC S3, Chevrolet Niva, Skoda Octavia, Ваз 2121 Нива, Уаз 450 Буханка, KIA (тапсырыс берушімен келісім қажет) 5. Сапа және стандарттар • ISO 16890 немесе соған ұқсас халықаралық стандарттарға сәйкестігі • Сәйкестік сертификаты (немесе декларация) міндетті • Контрафактілік және қалпына келтірілген өнімдерге жол берілмейді • Тек зауытта шығарылған, ресми арналар арқылы жеткізілетін өнімдер 6. Жеткізу шарттары • Тауар тапсырыс беруші қоймасына дейін жеткізуші есебінен жеткізіледі • Қаптама тасымалдау кезінде деформациясыз сақталуы тиіс • Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай немесе өндіруші талаптарына сәйкес
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17159432-1
Наименование закупки:	Государственные закупки согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 86042556-ЗЦП2
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	салонный, для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Салонный фильтр
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611637800, Туркестанская область, г.Арысь, с.Кызылкопир ул Улгили зд 11
Срок поставки:	Со дня подписание договора в течении 16 календарных дней. Предварительно согласовать с заказчиком

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Салонный (кабинный) фильтр для автомобиля 1. Общие требования Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не подвергавшимся ремонту. Поставка осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, обеспечивающей полную защиту от механических повреждений, влаги и загрязнений при транспортировке и хранении. Салонный фильтр предназначен для очистки воздуха, поступающего в салон автомобиля через систему вентиляции и кондиционирования, от пыли, пыльцы, сажи, аллергенов и других вредных частиц. 2. Технические характеристики • Тип фильтра: сменный салонный (кабинный) фильтр • Конструкция: складчатый (гофрированный) фильтрующий элемент • Фильтрующий материал: высокоплотное целлюлозное волокно, синтетические волокна и/или слой активированного угля (угольный фильтр) • Рама: жесткая, устойчивая к деформации, выполненная из пластика или композитного материала • Эффективность фильтрации: о задержание частиц PM10 не менее 95% о задержание частиц PM2.5 не менее 80% (для угольного исполнения допускаются более высокие показатели) • Адсорбция запахов и вредных газов (для угольного типа): обязательна • Аэродинамическое сопротивление: не должно существенно снижать производительность системы вентиляции автомобиля • Рабочая температура: от -40°С до +80°С • Устойчивость к влаге: высокая, без разрушения структуры фильтрующего элемента 3. Эксплуатационные требования • Обеспечение постоянной подачи очищенного воздуха в салон автомобиля • Совместимость с системами вентиляции и кондиционирования без ухудшения их работы • Сохранение фильтрующих свойств в течение всего регламентного срока эксплуатации • Устойчивость к развитию микроорганизмов (плесень, бактерии) 4. Комплектность • Салонный фильтр – 120 шт. (требуется согласие с заказчиком) • Индивидуальная заводская упаковка • Маркировка с указанием производителя, артикула, даты изготовления и номера партии • Список машин с воздушный Фильтр -Toyota Lc200 , JAC S3 , Chevrolet Niva , Skoda Octavia , Ваз 2121 Нива , УАЗ 450 Бучанка , KIA.(требуется согласие с заказчиком) 5. Требования к качеству и стандартам • Соответствие стандарту ISO 16890 или эквивалентному международному стандарту • Наличие сертификата соответствия или декларации качества
--	--