

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17258180-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы техникаға арналған стартер (ЕРЭУ)
Лоттың нөмірі:	№ 84266048-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Стартер
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	JAC арнайы техникасына арналған стартер
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194020100, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ. Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қаласы, Әуезов көшесі, 130;
Жеткізу мерзімі:	Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күннен аспайды

Функционалдык, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА JAC N721MA арнайы техникасына арналған стартер 1. Жалпы мәліметтер Тауардың атауы: Электрлік стартер. Мақсаты: JAC арнайы техникасының (экскаваторлар, тиегіштер, самосвалдар және басқа JAC техникасы) қозғалтқышын іске қосуға арналған. Моделі: N721MA (ОЕМ-нөмірі). 2. Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр Мәні Номиналды кернеу 24 В Қуаты 5,5-6,5 кВт Бос жүрістегі номиналды ток 90 А-дан аспайды Толық тежелу кезіндегі ток 850 А-дан аспайды Бос жүрістегі айналу жиілігі кемінде 3500 айн/мин Айналу бағыты Оңға (сағат тілі бағытымен) Жетек түрі Редукторлы тісті жетек Тарту релесінің түрі Электромагниттік Тісті доңғалақтың тістер саны 11 немесе 12 (моделіне байланысты) Салмағы 18 кг-нан аспайды 3. Конструкциялық талаптар Стартер жаңа, зауыттық қаптамада болуы тиіс. JAC N721MA түпнұсқа стартерімен толық өзара алмастырылатын болуы тиіс. Дірілге, шаңға және жоғары ылғалдылыққа төзімді болуы тиіс. Төмен температураларда (-40°С-қа дейін) сенімді жұмыс істеуі тиіс. Қызып кетуден және шамадан тыс жүктемеден күшейтілген қорғанысқа ие болуы тиіс. Корпусы коррозияға қарсы жабындысы бар алюминий қорытпасынан жасалған болуы тиіс. 4. Жинақталуы Жиналған күйдегі стартер – 1 дана. Бекіту болттары (егер жиынтыққа кіретін болса). Бұйымның төлқұжаты. Кепілдік талоны. 5. Нормативтік талаптар Стандарттарға сәйкестігі: ГОСТ Р 52230, КО ТР 037/2016. Өндірушінің кепілдігі – орнатылған күннен бастап кемінде 12 ай немесе жеткізілген күннен бастап 18 ай. Ұсынылатын өндірушілер / баламалар: JAC түпнұсқасы; Bosch, Valeo, Iskra, Cargo, ST (Қытай) – N721MA нөміріне толық сәйкес келетін өнімдер. Ескерту: Жеткізілетін стартер N721MA моделі бойынша JAC арнайы техникасының қозғалтқышымен толық үйлесімді болуы тиіс. Үйлесімділікті растау үшін тапсырыс беру кезінде техниканың VIN-нөмірін немесе қозғалтқыштың нақты моделін ұсыну қажет.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17258180-1
Наименование закупки:	Стартер на спец технику (ЕРЭУ)
Номер лота:	№ 84266048-ЗЦП1
Наименование лота:	Стартер
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Стартер на спец.технику JAC
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194020100, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик улица Ауезова, 130;
Срок поставки:	не более 16 календарных дней с даты подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Стартер на спецтехнику JAC N721MA 1. Общие сведения • Наименование товара: Стартер электрический • Назначение: Запуск двигателя спецтехники JAC (экскаваторы, погрузчики, самосвалы и другая техника JAC) • Модель: N721MA (ОЕМ-номер) 2. Основные технические характеристики <table border="1"> <thead> <tr> <th>Параметр</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Номинальное напряжение</td> <td>24 В</td> </tr> <tr> <td>Мощность</td> <td>5,5 – 6,5 кВт</td> </tr> <tr> <td>Номинальный ток холостого хода</td> <td>не более 90 А</td> </tr> <tr> <td>Ток при полном торможении</td> <td>не более 850 А</td> </tr> <tr> <td>Частота вращения холостого хода</td> <td>не менее 3500 об/мин</td> </tr> <tr> <td>Направление вращения</td> <td>Правое (по часовой стрелке)</td> </tr> <tr> <td>Тип привода</td> <td>Шестеренчатый с редуктором</td> </tr> <tr> <td>Тип втягивающего реле</td> <td>Электромагнитный</td> </tr> <tr> <td>Количество зубьев шестерни</td> <td>11 или 12 (в зависимости от модели)</td> </tr> <tr> <td>Масса</td> <td>не более 18 кг</td> </tr> </tbody> </table> 3. Конструктивные требования • Стартер должен быть новым, в заводской упаковке. • Полная взаимозаменяемость с оригинальным стартером JAC N721MA. • Высокая устойчивость к вибрации, пыли и повышенной влажности. • Надёжная работа при низких температурах (до -40°C). • Улучшенная защита от перегрева и перегрузки. • Материал корпуса — алюминиевый сплав с антикоррозийным покрытием. 4. Комплектация • Стартер в сборе — 1 шт. • Болты крепления (если входят в комплект) • Паспорт изделия • Гарантийный талон 5. Нормативные требования • Соответствие стандартам: ГОСТ Р 52230, ТР ТС 037/2016. • Гарантия производителя — не менее 12 месяцев с даты установки или 18 месяцев с даты поставки. Производители / аналоги: • Оригинал JAC • Bosch, Valeo, Iskra, Cargo, ST (Китай) — с точным соответствием номеру N721MA Примечание: Поставляемый стартер должен быть полностью совместим с двигателем спецтехники JAC по модели N721MA. При заказе просим предоставить VIN-номер техники или точную модель двигателя для подтверждения совместимости.	Параметр	Значение	Номинальное напряжение	24 В	Мощность	5,5 – 6,5 кВт	Номинальный ток холостого хода	не более 90 А	Ток при полном торможении	не более 850 А	Частота вращения холостого хода	не менее 3500 об/мин	Направление вращения	Правое (по часовой стрелке)	Тип привода	Шестеренчатый с редуктором	Тип втягивающего реле	Электромагнитный	Количество зубьев шестерни	11 или 12 (в зависимости от модели)	Масса	не более 18 кг
Параметр	Значение																						
Номинальное напряжение	24 В																						
Мощность	5,5 – 6,5 кВт																						
Номинальный ток холостого хода	не более 90 А																						
Ток при полном торможении	не более 850 А																						
Частота вращения холостого хода	не менее 3500 об/мин																						
Направление вращения	Правое (по часовой стрелке)																						
Тип привода	Шестеренчатый с редуктором																						
Тип втягивающего реле	Электромагнитный																						
Количество зубьев шестерни	11 или 12 (в зависимости от модели)																						
Масса	не более 18 кг																						