

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859180-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение электротехнических материалов
Лоттың нөмірі:	№ 84788397-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жарық диодты шам
Лоттың сипаттауы:	цоколь типі G13, қуаты 18 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Светодиодный светильник "Призма Т-12" 120W, 1200мм офисный. светодиодная,холодный белый
Саны, көлемі:	260
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234647100, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Жұмекен а. Атырау облысы Құрманғазы ауданы, Жұмекен ауылы, Қ.Өмірбаев көшесі, 8
Жеткізу мерзімі:	қол қойған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Применение освещения Для учебных заведений Светильник .Прямоугольная. Светодиодная. Накладной.Тип рассеивателя Призма Т-12 Цвет свечения Холодный белый .Цвет корпуса Белый.Материал корпуса Пластик, Эмалированная сталь.Напряжение 220 В. Мощность 40 Вт.Степень защиты IP 20 цветовая температура 6500 К

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859180-1
Наименование закупки:	Приобретение электротехнических материалов
Номер лота:	№ 84788397-ЗЦП1
Наименование лота:	Лампа светодиодная
Описание лота:	тип цоколя G13, мощность 18 Вт
Дополнительное описание лота:	Светодиодный светильник "Призма Т-12" 120W, 1200мм офисный. светодиодная,холодный белый
Количество:	260
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234647100, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Жумекен Атырауская область, Курмангазинский район, с.Жумекен. улица К.Умирбаев ,8
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Применение освещения Для учебных заведений Светильник .Прямоугольная. Светодиодная. Накладной.Тип рассеивателя Призма Т-12 Цвет свечения Холодный белый .Цвет корпуса Белый.Материал корпуса Пластик, Эмалированная сталь.Напряжение 220 В. Мощность 40 Вт.Степень защиты IP 20 цветовая температура 6500 К