

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847253-1
Сатып алудың атауы:	Өзге де заттар / Техникалық сипаттамаларды мұқият қарап шығыңыз!!
Лоттың нөмірі:	№ 88335348-3ЦП1
Лоттың атауы:	Герметик
Лоттың сипаттауы:	силиконды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Силикон герметигі — ылғалдылығы жоғары орындардағы жіктер мен қосылыстарды судан, зеңнен және саңырауқұлақтардан қорғайтын икемді полимерлі қосылыс.
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Бағбан 28
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енгеннен кейін 15жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Композиция 100% силикон эластомері болып табылады, ол ауа ылғалдылығының әсерінен қатаяды, деформациялар мен ауа-райына төзімділігі жоғары берік, серпімді және берік тігіс жасайды. Толық емдеу жылдамдығы тәулігіне шамамен 2 мм құрайды, ал беткі қабықтың пайда болу уақыты +23°C температурада және 50% салыстырмалы ылғалдылықта 15-20 минутты алады. Дайын тігіс -40°C-тан +150°C-қа дейінгі кең температуралық диапазонда икемділік пен тұрақтылықты сақтайды. Өнім герметикалық зауыттық қаптамада құрылыс тапаншасы үшін көлемі 280-310 мл пластикалық картридж түрінде немесе 600 мл Жұмсақ фольй түтіктерінде жеткізілуі керек.материалдың жарамдылық мерзімі құрғақ жерде сақталған жағдайда дайындалған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847253-1
Наименование закупки:	Прочие/ Внимательно ознакомьтесь с технической спецификацией!!!
Номер лота:	№ 88335348-ЗЦП1
Наименование лота:	Герметик
Описание лота:	силиконовый
Дополнительное описание лота:	Силиконовый герметик — это эластичный полимерный состав, который защищает швы и стыки в помещениях с повышенной влажностью от воды, плесени и грибка
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск Багбан 28
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней после вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Состав представляет собой 100% силиконовый эластомер, который затвердевает под действием влажности воздуха, образуя прочный, эластичный и долговечный шов с высокой стойкостью к деформациям и атмосферным воздействиям. Скорость полного отверждения составляет около 2 мм в сутки, а время образования поверхностной пленки занимает от 15 до 20 минут при температуре +23°C и относительной влажности 50%. Готовый шов сохраняет гибкость и стабильность в широком температурном диапазоне эксплуатации от -40°C до +150°C. Продукция должна поставляться в герметичной заводской упаковке в виде пластиковых картриджей объемом 280-310 мл для строительного пистолета или в мягких фольгированных тубах по 600 мл. Гарантийный срок годности материала составляет не менее 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в сухом месте.