

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767086-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43563476-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сантехникалық және өзгеде заттарды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Сантехникалық және өзгеде заттарды сатып алу
Лоттың нөмірі :	88204326
Лоттың атауы :	Қабырғалардың ішкі қаптамасына арналған тақтайша
Лоттың сипаттауы:	керамикалық, қырының үйіндісі бар квадратты, зерленген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауардың атауы: Керамикалық қабырға плиткасы. Нормативтік құжат: ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия». Функционалдық мақсаты: Ғимараттардың ішкі қабырғаларын қаптау және әрлеу жұмыстарына арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары: Плитканың түрі - керамикалық; Қолданылуы - ішкі қабырғаларды қаптауға арналған; Пішіні - тікбұрышты; Өлшемі - 20×30 см; Қалыңдығы - 7,5 мм; Түсі - ашық көк; Бетінің фактурасы - тегіс; Беті - глазурьленген; Плитка геометриясы - дұрыс, жиектері тегіс;
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. С.Қожанов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шатқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Керамикалық қабырға плиткасы. Нормативтік құжат: ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия». Функционалдық мақсаты: Ғимараттардың ішкі қабырғаларын қаптау және әрлеу жұмыстарына арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары: Плитканың түрі - керамикалық; Қолданылуы - ішкі қабырғаларды қаптауға арналған; Пішіні - тікбұрышты; Өлшемі - 20×30 см; Қалыңдығы - 7,5 мм; Түсі - ашық көк; Бетінің фактурасы - тегіс; Беті - глазурьленген; Плитка геометриясы - дұрыс, жиектері тегіс;
Лоттың нөмірі :	88202763
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ Р 58279-2024 Тауардың атауы: Гипс негізіндегі құрғақ сылақ қоспасы. Негізгі техникалық сипаттамалары: Қоспаның негізі - гипс; Қоспаның түрі - құрғақ сылақ қоспасы; Қолданылуы - ішкі жұмыстарға арналған; Қолдану саласы - қабырғаларды тегістеу үшін; Ғимарат/үй-жай түрі - құрғақ үй-жайлар; Қолдану температурасы - +5 °С-тан +30 °С-қа дейін; Қабат қалыңдығы - 5 мм-ден 50 мм-ге дейін; Қоспаның шығыны - қабат қалыңдығы 10 мм болған кезде 1 м ² -ге шамамен 8,5 кг; Су шығыны - 1 кг құрғақ қоспаға 0,56 л;
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. С.Қожанов 71
Жеткізу мерзімі:	Отандық өнім берушілерге 61 күнтізбелік күн ішінде басқа өнім берушілерге 16 күнтізбелік күн ішінде қамтамасыз ету орындағаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ Р 58279-2024 Тауардың атауы: Гипс негізіндегі құрғақ сылақ қоспасы. Негізгі техникалық сипаттамалары: Қоспаның негізі - гипс; Қоспаның түрі - құрғақ сылақ қоспасы; Қолданылуы - ішкі жұмыстарға арналған; Қолдану саласы - қабырғаларды тегістеу үшін; Ғимарат/үй-жай түрі - құрғақ үй-жайлар; Қолдану температурасы - +5 °С-тан +30 °С-қа дейін; Қабат қалыңдығы - 5 мм-ден 50 мм-ге дейін; Қоспаның шығыны - қабат қалыңдығы 10 мм болған кезде 1 м ² -ге шамамен 8,5 кг; Су шығыны - 1 кг құрғақ қоспаға 0,56 л;
Лоттың нөмірі :	88202024
Лоттың атауы :	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік, сылақтық, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ 31377-2008 СТ РК EN 13279-1-2012 Тауардың атауы: Штукатурка Құрғақ үй-жайларда қабырғаларды тегістеу және ішкі әрлеу жұмыстарын жүргізуге арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары: Қоспаның негізі - гипс; Беттің фактурасы - тегіс; Қолданылу мақсаты - ішкі жұмыстарға арналған;

	Қолданылуы – қабырғаларды тегістеуге арналған; Ғимарат/үй-жай түрі – құрғақ үй-жайлар; Қолдану температурасы – +5 °С-тан +30 °С-қа дейін; Қабаттың қалыңдығы – 5 мм-ден 50 мм-ге дейін (5 см); Қоспаның шығыны – қабат қалыңдығы 10 мм болған кезде 1 м²-ге шамамен 8,5 кг; Қаптаманың салмағы кемінде – 30 кг;
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. С.Қожанов 71
Жеткізу мерзімі:	Отандық өнім берушілерге 61 күнтізбелік күн ішінде басқа өнім берушілерге 16 күнтізбелік күн ішінде қамтамасыз ету орындағаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 31377-2008 СТ РК EN 13279-1-2012 Тауардың атауы: Штукатурка Құрғақ үй-жайларда қабырғаларды тегістеу және ішкі әрлеу жұмыстарын жүргізуге арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары: Қоспаның негізі – гипс; Беттің фактурасы – тегіс; Қолданылу мақсаты – ішкі жұмыстарға арналған; Қолданылуы – қабырғаларды тегістеуге арналған; Ғимарат/үй-жай түрі – құрғақ үй-жайлар; Қолдану температурасы – +5 °С-тан +30 °С-қа дейін; Қабаттың қалыңдығы – 5 мм-ден 50 мм-ге дейін (5 см); Қоспаның шығыны – қабат қалыңдығы 10 мм болған кезде 1 м²-ге шамамен 8,5 кг; Қаптаманың салмағы кемінде – 30 кг;
Лоттың нөмірі :	88201111
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	полиакрил
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ 28196-89 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Тауардың атауы: Су эмульсиялы бояу, ақ түсті. Тауардың функционалдық мақсаты: Қабырғалар мен төбелерді, сондай-ақ тұсқағаз жабыстырылған беттерді ішкі әрлеу және сырлау жұмыстарын жүргізуге арналған. Бояудың түрі – су эмульсиялы. Түсі – ақ. Қаптамадағы таза салмағы – 25 кг кем емес Түс беру негізі – А. Сұйылтқышы – су. Жағу тәсілі – валикпен, қылқаламмен немесе шашыратқышпен жағуға жарамды. Қолданылатын беттер – бетон, гипсокартон, тас, кірпіш, тұсқағаз және сыланған беттер. Бояудың бір қабатқа шығыны – 150-160 г/м².
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. С.Қожанов 71
Жеткізу мерзімі:	Отандық өнім берушілерге 61 күнтізбелік күн ішінде басқа өнім берушілерге 16 күнтізбелік күн ішінде қамтамасыз ету орындағаннан кейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 28196-89 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Тауардың атауы: Су эмульсиялы бояу, ақ түсті. Тауардың функционалдық мақсаты: Қабырғалар мен төбелерді, сондай-ақ тұсқағаз жабыстырылған беттерді ішкі әрлеу және сырлау жұмыстарын жүргізуге арналған. Бояудың түрі – су эмульсиялы. Түсі – ақ. Қаптамадағы таза салмағы – 25 кг кем емес Түс беру негізі – А. Сұйылтқышы – су. Жағу тәсілі – валикпен, қылқаламмен немесе шашыратқышпен жағуға жарамды. Қолданылатын беттер – бетон, гипсокартон, тас, кірпіш, тұсқағаз және сыланған беттер. Бояудың бір қабатқа шығыны – 150-160 г/м².

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767086-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 43563476-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение сантехнических и прочих товаров
Описание лота:	Приобретение сантехнических и прочих товаров
Номер пункта плана:	№ 88204326
Наименование пункта плана:	Плитка для внутренней облицовки стен
Описание пункта плана:	керамическая, квадратная с завалом грани, глазурованная
Дополнительное описание пункта плана:	Наименование товара: Керамическая настенная плитка. Нормативный документ: ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия». Функциональное назначение: Предназначена для облицовки и отделки внутренних стен зданий. Основные технические характеристики: Вид плитки – керамическая; Назначение – для облицовки внутренних стен; Форма – прямоугольная; Размер – 20×30 см; Толщина – 7,5 мм; Цвет – светло-голубой; Фактура поверхности – гладкая; Поверхность – глазурованная; Геометрия плитки – правильная, края ровные.
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай С.Кожанова 71
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со момента подписание договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Керамическая настенная плитка. Нормативный документ: ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия». Функциональное назначение: Предназначена для облицовки и отделки внутренних стен зданий. Основные технические характеристики: Вид плитки – керамическая; Назначение – для облицовки внутренних стен; Форма – прямоугольная; Размер – 20×30 см; Толщина – 7,5 мм; Цвет – светло-голубой; Фактура поверхности – гладкая; Поверхность – глазурованная; Геометрия плитки – правильная, края ровные.
Номер пункта плана:	№ 88202763
Наименование пункта плана:	Светильник
Описание пункта плана:	потолочный
Дополнительное описание пункта плана:	Наименование товара: Сухая штукатурная смесь на гипсовом вяжущем. Нормативный документ: ГОСТ Р 58279-2024 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». Основные технические характеристики: Основа смеси – гипсовая; Вид – сухая строительная штукатурная смесь на гипсовом вяжущем; Назначение – для внутренних работ; Область применения – для выравнивания стен; Тип помещения – сухие помещения; Температура применения – от +5 °С до +30 °С; Толщина наносимого слоя – от 5 мм до 50 мм; Расход сухой смеси – около 8,5 кг/м² при толщине слоя 10 мм; Расход воды – 0,56 л на 1 кг сухой смеси.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай С.Кожанова 71
Срок поставки:	Отечественным поставщикам в течение 61 календарных дней другим поставщикам в течение 16 календарных дней после обеспечения исполнения
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Сухая штукатурная смесь на гипсовом вяжущем. Нормативный документ: ГОСТ Р 58279-2024 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». Основные технические характеристики: Основа смеси – гипсовая; Вид – сухая строительная штукатурная смесь на гипсовом вяжущем; Назначение – для внутренних работ; Область применения – для выравнивания стен; Тип помещения – сухие помещения; Температура применения – от +5 °С до +30 °С; Толщина наносимого слоя – от 5 мм до 50 мм; Расход сухой смеси – около 8,5 кг/м² при толщине слоя 10 мм; Расход воды – 0,56 л на 1 кг сухой смеси.
Номер пункта плана:	№ 88202024
Наименование пункта плана:	Смесь строительная

Описание пункта плана:	гипсовая, штукатурная, сухая
Дополнительное описание пункта плана:	Наименование товара: Штукатурка Нормативный документ: ГОСТ 31377-2008 СТ РК EN 13279-1-2012 «Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». Функциональное назначение: Предназначена для выравнивания стен и выполнения внутренних отделочных и штукатурных работ в сухих помещениях. Основные технические характеристики: Основа смеси – гипсовая; Вид – сухая штукатурная смесь на гипсовом вяжущем; Назначение – для внутренних работ; Область применения – для выравнивания стен; Условия применения – сухие помещения; Температура применения – от +5 °С до +30 °С; Толщина штукатурного слоя – от 5 мм до 50 мм; Расход сухой смеси – около 8,5 кг/м ² при толщине слоя 10 мм; Масса упаковки – не менее 30 кг; Фактура готовой поверхности – гладкая, после соответствующей обработки; Цвет смеси – согласно цвету выпускаемой продукции; Способ применения – с затворением водой и последующим нанесением на подготовленную поверхность.
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай С.Кожанов 71
Срок поставки:	Отечественным поставщикам в течение 61 календарных дней другим поставщикам в течение 16 календарных дней после обеспечения исполнения
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Штукатурка Нормативный документ: ГОСТ 31377-2008 СТ РК EN 13279-1-2012 «Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». Функциональное назначение: Предназначена для выравнивания стен и выполнения внутренних отделочных и штукатурных работ в сухих помещениях. Основные технические характеристики: Основа смеси – гипсовая; Вид – сухая штукатурная смесь на гипсовом вяжущем; Назначение – для внутренних работ; Область применения – для выравнивания стен; Условия применения – сухие помещения; Температура применения – от +5 °С до +30 °С; Толщина штукатурного слоя – от 5 мм до 50 мм; Расход сухой смеси – около 8,5 кг/м ² при толщине слоя 10 мм; Масса упаковки – не менее 30 кг; Фактура готовой поверхности – гладкая, после соответствующей обработки; Цвет смеси – согласно цвету выпускаемой продукции; Способ применения – с затворением водой и последующим нанесением на подготовленную поверхность.
Номер пункта плана:	№ 88201111
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	полиакриловая
Дополнительное описание пункта плана:	ГОСТ 28196-89 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Наименование товара: Водоземлюсионная краска белого цвета. Функциональное назначение товара: Предназначена для выполнения внутренних отделочных и малярных работ по стенам и потолкам, а также по поверхностям, оклеенным обоями. Технические характеристики: Вид краски – водоземлюсионная; Цвет – белый; Масса нетто упаковки – не менее 25 кг; База для колеровки – А; Разбавитель – вода; Способ нанесения – валиком, кистью или распылителем; Обработываемые поверхности – бетон, гипсокартон, камень, кирпич, обои и оштукатуренные поверхности; Расход краски на один слой – 150–160 г/м ² .
Количество:	1
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай С.Кожанова 71
Срок поставки:	Отечественным поставщикам в течение 61 календарных дней другим поставщикам в течение 16 календарных дней после обеспечения исполнения
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 28196-89 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Наименование товара: Водоземлюсионная краска белого цвета. Функциональное назначение товара: Предназначена для выполнения внутренних отделочных и малярных работ по стенам и потолкам, а также по поверхностям, оклеенным обоями. Технические характеристики: Вид краски – водоземлюсионная; Цвет – белый; Масса нетто упаковки – не менее 25 кг; База для колеровки – А; Разбавитель – вода; Способ нанесения – валиком, кистью или распылителем; Обработываемые поверхности – бетон, гипсокартон, камень, кирпич, обои и оштукатуренные поверхности; Расход краски на один слой – 150–160 г/м ² .