

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17781852-1
Сатып алудың атауы:	Кабель СИП 4 4*16 -0,6/1 ВУ
Лоттың нөмірі:	№ 83874785-3ЦП2
Лоттың атауы:	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы СИП-1А, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель Людиновокабель СИП 4 4*16 -0,6/1 ВУ
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	615853400, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Қаратөбе а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Қаратөбе а.,
Жеткізу мерзімі:	Шарт тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	IEK ZAS 4x16-50/14400 (HEL-5506) техникалық сипаттамалары: Өздігінен оқшауланған сым қимасы: 16...50 мм ² Кабельдер саны: 4 Кабельді қысу диаметрі: 7,2...11,3 мм Салмағы: 1,0 кг Қорғаныс бетін жабу: Басқа Климаттық рейтинг: UHL1 Максималды созылу жүктемесі: 14 400 Н Материал: болат/пластик Ең аз ұзу жүктемесі: 14,4 кН Номиналды кернеу: 1000 В Жұмыс температурасы: -60...70 °C

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17781852-1
Наименование закупки:	Кабель СИП 4 4*16 -0,6/1 ВУ
Номер лота:	№ 83874785-3ЦП2
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка СИП-1А, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель Людиновокабель СИП 4 4*16 -0,6/1 ВУ
Количество:	1000
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	615853400, Туркестанская область, Толебийский район, с.Каратобе КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Толебийский район, с.Каратобе,
Срок поставки:	15 календарных дней со дня регистрации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики ИЕК ЗАС 4х16-50/14400 (HEL-5506): Сечение удерживаемых СИП 16...50 мм ² Количество кабелей 4 Зажимной диаметр кабеля 7,2...11,3 мм Вес 1,0 кг Защитное покрытие поверхности Прочее Климатическое исполнение УХЛ1 Максимальная растягивающая нагрузка 14400 Н Материал Сталь/Пластик Минимальная разрушающая нагрузка 14,4 кН Номинальное напряжение 1000 В Температура эксплуатации -60...70 °С