

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17793578-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу батарея (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88093747-3ЦП1
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 75 А/с, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аккумулятор 6СТ-75
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101Г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: 6СТ-75 аккумуляторлық батарея. ГОСТ 959-2002 Мақсаты: қозғалтқышты іске қосуды және көлік құралының борттық электр жүйесін қуаттандыруды қамтамасыз ету Батарея Түрі: Стартер қорғасын-қышқылды қайта зарядталатын батарея Қолдану саласы: Жеңіл автомобильдер Талап Параметрі Батарея Түрі қорғасын-қышқыл Стартер Номиналды кернеу 12 В кем емес және 12 В артық емес Номиналды сыйымдылығы 75 а·сағ кем емес және 75 А·сағ артық емес Іске қосу тогы кемінде 650-700 А (EN бойынша) Терминал түрі Стандартты конус терминалдары Полярлық Тікелей немесе кері (орындалуына байланысты) Корпус түрі Соққыға төзімді және ыстыққа төзімді пластик Қызмет түрі Қызмет көрсетілетін немесе аз күтімді Жұмыс температуралық диапазоны -40 °С-тан кем емес +60 °С-қа дейін Өлшемі Ұзындығы 28 см кем емес 30 см артық емес, ені 18 см кем емес 20 см артық емес, биіктігі 18 см кем емес 20 см артық емес Дірілге төзімділік жоғарылайды Қызмет мерзімі пайдалану шарттары сақталған жағдайда кемінде 3 жыл Жеткізу шарттары: тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17793578-1																										
Наименование закупки:	Приобретение Аккумулятор (согласно технической спецификации)																										
Номер лота:	№ 88093747-3ЦП1																										
Наименование лота:	Аккумулятор																										
Описание лота:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 75 А/ч, свинцово-кислотный																										
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор 6СТ-75																										
Количество:	10																										
Единица измерения:	Штука																										
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район проспект Рыскулова 101Г																										
Срок поставки:	60 календарных дней с момента подписания договора																										
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Аккумуляторная батарея 6СТ-75. ГОСТ 959-2002 Назначение: обеспечение запуска двигателя и питание бортовой электрической системы транспортного средства Тип аккумулятора: стартерная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Область применения: легковые автомобили <table> <tr> <td>Параметр</td> <td>Требование</td> </tr> <tr> <td>Тип аккумулятора</td> <td>Свинцово-кислотный стартерный</td> </tr> <tr> <td>Номинальное напряжение</td> <td>Не менее 12 В и не более 12 В</td> </tr> <tr> <td>Номинальная ёмкость</td> <td>Не менее 75 А·ч и не более 75 А·ч</td> </tr> <tr> <td>Пусковой ток</td> <td>Не менее 650-700 А (по EN)</td> </tr> <tr> <td>Тип клемм</td> <td>Стандартные конусные клеммы</td> </tr> <tr> <td>Полярность</td> <td>Прямая или обратная (в зависимости от исполнения)</td> </tr> <tr> <td>Тип корпуса</td> <td>Ударопрочный и термостойкий пластик</td> </tr> <tr> <td>Тип обслуживания</td> <td>Обслуживаемый или малообслуживаемый</td> </tr> <tr> <td>Рабочий температурный диапазон</td> <td>Не менее от -40 °С не более до +60 °С</td> </tr> <tr> <td>Размер</td> <td>Длина не менее 28см не более 30см, ширина не менее 18см не более 20см, высота не менее 18см не более 20см</td> </tr> <tr> <td>Устойчивость к вибрациям</td> <td>Повышенная</td> </tr> <tr> <td>Срок службы</td> <td>не менее 3 лет при соблюдении условий эксплуатации</td> </tr> </table> Условия поставки: доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика.	Параметр	Требование	Тип аккумулятора	Свинцово-кислотный стартерный	Номинальное напряжение	Не менее 12 В и не более 12 В	Номинальная ёмкость	Не менее 75 А·ч и не более 75 А·ч	Пусковой ток	Не менее 650-700 А (по EN)	Тип клемм	Стандартные конусные клеммы	Полярность	Прямая или обратная (в зависимости от исполнения)	Тип корпуса	Ударопрочный и термостойкий пластик	Тип обслуживания	Обслуживаемый или малообслуживаемый	Рабочий температурный диапазон	Не менее от -40 °С не более до +60 °С	Размер	Длина не менее 28см не более 30см, ширина не менее 18см не более 20см, высота не менее 18см не более 20см	Устойчивость к вибрациям	Повышенная	Срок службы	не менее 3 лет при соблюдении условий эксплуатации
Параметр	Требование																										
Тип аккумулятора	Свинцово-кислотный стартерный																										
Номинальное напряжение	Не менее 12 В и не более 12 В																										
Номинальная ёмкость	Не менее 75 А·ч и не более 75 А·ч																										
Пусковой ток	Не менее 650-700 А (по EN)																										
Тип клемм	Стандартные конусные клеммы																										
Полярность	Прямая или обратная (в зависимости от исполнения)																										
Тип корпуса	Ударопрочный и термостойкий пластик																										
Тип обслуживания	Обслуживаемый или малообслуживаемый																										
Рабочий температурный диапазон	Не менее от -40 °С не более до +60 °С																										
Размер	Длина не менее 28см не более 30см, ширина не менее 18см не более 20см, высота не менее 18см не более 20см																										
Устойчивость к вибрациям	Повышенная																										
Срок службы	не менее 3 лет при соблюдении условий эксплуатации																										