

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791837-1
Сатып алудың атауы:	Ажыратқыш сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85727007-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 400-750 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ажыратқыш ВА 88-37/250L 3P TMF 250A 35кА 415 АС
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Сәкен Сейфуллин көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	келісімшарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Номиналды ток 35а Ток жиілігі 50 Гц Айнымалы ток бойынша номиналды жұмыс кернеуі 380 В Тұрақты ток бойынша номиналды жұмыс кернеуі 415 В Va 88-37/250l 250A (3P, 35A, TMF)құйылған корпустағы автоматты ажыратқыш Үш фазалы электр желілерін, магистральдық кабельдік желілерді және ауыр өнеркәсіптік электр жабдықтарын шамадан тыс жүктеме және қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған va 88-37/250l сериялы жоғары қуатты үш полюсті қуат ажыратқышы. Жоғары шекті ажырату қабілеті (35 кА) және термомагниттік ажыратқышы (TMF) бар номиналды ток 250 А құрылғыны негізгі тарату қалқандарында (GRSH), кіріспе тарату құрылғыларында (VRU) және өнеркәсіптік кәсіпорындардың қуат қосалқы станцияларында кіріспе немесе секциялық ажыратқыш ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Номиналды ток: 250А Полюстер саны: 3P (3 фаза) Шекті өшіру қабілеті: 35 кА Жұмыс кернеуі: АС 415V Шығару түрі: Термомагниттік (TMF) Орнату әдісі: монтаждау панеліне / стационарлық

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791837-1
Наименование закупки:	Приобретение автоматический выключатель
Номер лота:	№ 85727007-3ЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В
Дополнительное описание лота:	Автоматический выключатель ВА 88-37/250L 3P TMF 250A 35кА 415 AC
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Улица Сакен Сейфуллина, 50
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Номинальный ток 35 А Частота тока 50 Гц Номинальное рабочее напряжение по переменному току 380 В Номинальное рабочее напряжение по постоянному току 415 В Автоматический выключатель в литом корпусе ВА 88-37/250L 250А (3Р, 35 кА, TMF) Мощный трехполюсный силовой автоматический выключатель максимального номинала серии ВА 88-37/250L, предназначенный для защиты трехфазных электрических сетей, магистральных кабельных линий и тяжелого промышленного электрооборудования от токов перегрузки и короткого замыкания. Высокая предельная отключающая способность (35 кА) и номинальный ток 250 А с термоманитным расцепителем (TMF) позволяют использовать аппарат в качестве вводного или секционного выключателя в главных распределительных щитах (ГРЩ), вводно-распределительных устройствах (ВРУ) и силовых подстанциях промышленных предприятий. Номинальный ток: 250 А Количество полюсов: 3Р (3 фазы) Предельная отключающая способность: 35 кА Рабочее напряжение: АС 415 В Тип расцепителя: Термоманитный (TMF) Способ монтажа: На монтажную панель / стационарный