

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17860570-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение спасательного снаряжения согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 87904213-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жиынтық
Лоттың сипаттауы:	қолмен жасалатын, әмбебап, гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес құтқару құралдарын сатып алу
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Есенбершлин к-сі, 37а
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелген сәттен бастап 25 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы талаптар Альпинистік жабдықтар авариялық-құтқару, іздестіру-құтқару және биіктіктегі жұмыстарды жүргізуге арналған. Әрбір бұйымда өндірушінің таңбасы, шығарылған күні, сериялық нөмірі және пайдалану жөніндегі нұсқаулығы болуы қажет. 2. Тізбесі және техникалық сипаттамалары: 2.1 Сақтандыруға арналған альпинистік карабин: Материалы: қатты қорытпалы алюминий; Көлденең ось бойынша жүктеме: 24 кН кем емес; Бойлық ось бойынша жүктеме: 9 кН кем емес; Ілмек ашылу ені: 20 мм кем емес ; Салмағы: 91 г артық емес; Ұзындығы/ені: 120/74 мм артық емес. 2.2 Түсу құрылғылары (сегіздік, тор): Мүйізді сегіздік — болат; Өлшемдері: 142×120 мм кем емес; Салмағы: 345 г артық емес; Максималды жүктеме: 30 кН кем емес. 2.3 «Қулачокты блок (иілімді)» құрылғысы: Өлшемдері: 100×60×62 мм (1 ролик) кем емес; Салмағы: 545 г артық емес; Рұқсат етілген жұмыс жүктемесі: 11-22 кН кем емес. 2.4 Жеке сақтандыру жүйесі: Салмағы: 2030 ±15 г (өлшемі M/L) артық емес; 2 бүйірлік ілу нүктесі (EN 358) кем емес; Жабдық ілуге арналған 2 үлкен ілмек (10 кг); Қосымша ілмектер (5 кг) артық емес; Өлшемі: M/L; Бел айналымы: 75-100 см кем емес; Жамбас айналымы: 50-75 см кем емес; Бойы: 160-180 см кем емес; Жалпы салмағы: 2075 г артық емес. 2.5 Белдік сөмке: Материалы: нейлон; 2 бөлім (сыдырмалы); Реттелетін белдіктер; Өлшемі: 30 см кем емес; Түсі: хаки. 2.6 Альпинистік арқанды баспалдақ: Көлденең тіреу ұзындығы: 200 мм ±5% кем емес; Жалпы ұзындығы: 3000 мм ±5% кем емес; Тіреу саны: 4 артық емес; Тіреулер арақашықтығы: 160 мм ±5% кем емес. 2.7 «Жюмар» оң жақ қысқышы Материалдары: алюминий, тот баспайтын болат, пластик, резеңке, нейлон; Салмағы: 165 г артық емес; Арқан диаметрі: 8-13 мм кем емес; Сертификаттау: CE EN 567, CE EN 12841 тип В; Өлшемдері: 108×73×39 мм кем емес. 2.8 «Кроль» типті қысқыш: Өлшемдері: 108×73×39 мм кем емес; Салмағы: 142 г артық емес; Максималды жүктеме: 1,5 кН кем емес; Сертификаттау: ГОСТ Р (ерікті). 2.9 Бір арқанға арналған блок: Өлшемдері: 81,5×45×29 мм кем емес; Салмағы: 90 г артық емес; Рұқсат етілген жүктеме: 25 кН кем емес; Ролик саны: 1 кем емес. 2.10 Қос арқанға арналған блок: Өлшемдері: 81,5×45×29 мм кем емес; Салмағы: 320 г артық емес; Максималды жүктеме: 26 кН кем емес; Жұмыс жүктемесі: 22 кН кем емес; Мойынтірек: шарикті; Ролик диаметрі: 38 мм кем емес; Ролик саны: 2 кем емес; Сертификат: CE. 2.11 Альпинистік каска. Салмағы: 230 г (S), 250 г (L) артық емес; Сертификат: CE EN 12492; Материалы: поликарбонат; 22 желдету тесігі кем емес; Өлшемдері: S (48-56 см) кем емес, L (54-62 см) артық емес; 4 түрлі түс нұсқасы. 2.12 «Косынка» эвакуациялық жүйесі: Максималды жүктеме: 450 кг артық емес; Жұмысқа дайындау уақыты: 30 секунд. 2.13 Негізгі динамикалық арқан 10 мм: UIAA бойынша құлау саны: 6; Қаптама салмағының үлесі: 42%; Материалы: полиамид PA; Ұзаруы: статикалық 7,2%, динамикалық 36% Шөгуі: 2%; Типі: А; Өлшем бірлігі: 200 м кем емес. 2.14 Көмекші арқан 6 мм: Диаметрі: 6 мм кем емес; Салмағы: 23,2 г/метр артық емес; Минималды беріктігі: 1000 daN; CE 1019; EN 564. 2.15 Карабиндері бар сақтандыру оттяжкасы; Жиынтық салмағы: 104 г артық емес; Карабин материалы: алюминий; Оттяжка материалы: полиамид; Ұзындығы: 17 см кем емес; Ені: 16 мм кем емес; Үзілу жүктемесі: 23 кН кем емес. 2.16 Сақтандыру және түсу құрылғысы

(гри-гри типі): Үйлесімділігі: 8,5-11 мм кем емес; Сертификат: CE EN 15151-1, UIAA; Салмағы: 175 г артық емес; Материалдары: алюминий, тот баспайтын болат, күшейтілген нейлон тұтқасы. 2.17 Маңдай шам: Жарық ағыны: 300 люмен кем емес; Салмағы: 82 г артық емес; Жарық түрі: кең сәуле; Қоректенуі: 3×AAA немесе CORE аккумуляторы; Су өткізбейтіндігі: IPX4. 2.18 Оң жақ аяқ қысқышы; Салмағы: 135 г артық емес; Максималды жұмыс жүктемесі: 150 кг кем емес; Арқан диаметрі: 9-12 мм кем емес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17860570-1
Наименование закупки:	Техникалық ерекшелікке сәйкес құтқару құралдарын сатып алу
Номер лота:	№ 87904213-ЗЦП1
Наименование лота:	Комплект
Описание лота:	ручной, универсальный, гидравлический, для аварийно-спасательных и монтажно-демонтажных работ
Дополнительное описание лота:	Приобретение спасательного снаряжения согласно технической спецификации
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган ул.Есенберлина, 37а
Срок поставки:	В течение 25 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Общие требования Альпинистское снаряжение предназначено для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных и высотных работ. Каждое изделие должно иметь маркировку производителя, дату изготовления, серийный номер и инструкцию по эксплуатации. 2. Перечень и технические характеристики: 2.1 Карабин альпинистский страховочный: Материал: титановый алюминий Нагрузка поперечной оси, кН: не менее 24; Нагрузка по продольной оси, кН: не менее 9; Ширина открытия защёлки, мм: не менее 20; Вес, не более 91г; Длина/ширина, мм: не более 120/74. 2.2 Спусковые устройства (восьмерка, решетка): Восьмерка рогатая — сталь Размеры, мм — не менее 142×120 Вес, не более- 345г; Макс. нагрузка, кН не менее – 30. 2.3 Приспособление «блок кулачковый перегиб»: Размеры: не менее 100×60×62 (1 ролик); Вес: не более -545 г; Допустимая рабочая нагрузка (кН): не менее 11-22. 2.4 Индивидуальная страховочная система: Вес: не более 2030 ±15 г (размер M/L); 2 боковые точки подвески не менее (EN 358); 2 больших коуша для развески снаряжения не более (10 кг); Доп. петли для снаряжения не более (5 кг); Размер: M/L; Обхват пояса: не менее 75-100 см; Обхват бедра: не менее 50-75 см; Рост: не менее 160-180 см; Вес: не более 2075 г. 2.5 Сумка поясная: Материал: нейлон; 2 отделения (на молнии); Регулируемые ремни; Размер: не менее 30 см; Цвет: хаки. 2.6 Лесенка альпинистская, веревочная: Длина перекладины: не менее 200 мм ±5%; Общая длина: не менее 3000 мм ±5%; Количество перекладин: не более 4; Расстояние между перекладинами: не менее 160 мм ±5%. 2.7 Зажим «Жюмар» правый: Материалы: алюминий, нержавеющая сталь, пластик, резина, нейлон; Вес: не более 165 г; Диаметр верёвки: не менее 8-13 мм; Сертификация: CE EN 567, CE EN 12841 тип B; Размеры: не менее 108×73×39 мм. 2.8 Зажим типа «Кроль»: Размеры: не менее 108×73×39 мм; Вес: не более 142 г; Макс. нагрузка: не менее 1.5 Кн; Сертификация: ГОСТ Р, добровольная. 2.9 Блок для одинарной веревки: Размеры: не менее 81,5×45×29 мм; Вес: не более 90 г; Допустимая нагрузка: не менее 25 кН; Количество роликов: не менее 1. 2.10 Блок для двойной веревки: Размеры, не менее - 81,5*45*29мм; Вес: не более 320 г; Макс. нагрузка: не менее 26 кН; Рабочая нагрузка: не менее 22 кН; Подшипник: шарикоподшипник; Диаметр ролика: не менее 38 мм; Кол-во роликов: не менее 2; Сертификат CE. 2.11 Каска альпинистская: Вес: не более 230 г (S), 250 г (L); Сертификат: CE EN 12492; Материал: поликарбонат; не менее 22 вентиляционных отверстия; Размеры: не менее S (48-56 см), не более L (54-62 см); 4 варианта расцветок. 2.12 Эвакуационная система «Косынка»: Макс. нагрузка: не более 450 кг; Время приведения в готовность: 30 сек. 2.13 Верёвка основная динамическая 10 мм: Кол во падений (UIAA): 6; Относительный вес оплетки, %: 42; Материал: полиамид PA; Удлинение: стат. 7,2%, динамич. 36%; Усадка: 2% Тип: А, Ед. изм.: 200 м. 2.14 Верёвка вспомогательная 6 мм: Диаметр каната не менее 6(мм) ; Вес: не более 23,2 г/м; Мин. прочность: 1000 daN; CE 1019; EN 564. 2.15 Оттяжка страховочная с карабинами: Вес комплекта: не более 104 г; Материал карабинов алюминий; Материал оттяжки полиамид; Длина: не менее 17 см; Ширина: не менее 16 мм; Разрывная нагрузка: не менее 23 кН.

2.16 Устройство для страховки и спуска (гри-гри); Совместимость: не менее 8,5-11 мм; Сертификат: CE EN 15151-1, UIAA; Вес: не более 175 г; Материал алюминий, нержавеющей сталь, рукоятка из усиленного нейлона; 2.17 Фонарь налобный; Световой поток: не менее 300 люмен; Вес: не более 82 г; Тип луча: широкий; Питание: 3×AAA или аккумулятор CORE; Водонепроницаемость: IPX4. 2.18 Ножной зажим правый: Вес: не более 135 г; Максимальная рабочая нагрузка: не менее 150 кг; Диаметр веревки: не менее 9-12 мм.
