

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16965465-1
Сатып алудың атауы:	ПАЗ 3206-110 автобусына қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86574592-3ЦП1
Лоттың атауы :	Тығыздама
Лоттың сипаттауы:	бұрғылау сорабы үшін, маңдай қақпағы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Май маңдайы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	632400200, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., Үлбі к. Буровая көшесі, 3 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің алдын ала өтінімі бойынша, 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Иінді біліктің фронтальды тығыздағышы (алдыңғы май тығыздағышы) — қозғалтқыштың алдыңғы жағындағы қозғалтқыш майының ағып кетуіне жол бермейтін және механизмді кірден қорғайтын тығыздағыш сақина. Өнім: майлау жүйесінің герметикалығын сақтауды; қозғалтқышты ластанудан қорғауды қамтамасыз етеді; иінді біліктің және конъюгат түйіндерінің тұрақты жұмысы. Сындарлы талаптар.Тығыздағыш мыналарды қамтамасыз етуі керек: иінді біліктің айналуы кезінде сенімді тығыздау; дірілге және температураның төмендеуіне төзімділік; жұмыс бетінің минималды тозуы; қону орнында сенімді бекіту. Бұйымның конструкциясы мыналарды қамтуы тиіс: металл арматуралық қаңқа; эластомерлік жұмыс жиегі; қысымды серіппе; шаңнан қорғайтын жиек (бар болса). Материал: майға төзімді; ыстыққа төзімді; қартаюға және деформацияға төзімді болуы керек. Металл бөлшектердің коррозияға қарсы қорғанысы болуы керек. Май тығыздағышында: жарықтар; көз жасы; деформациялар; стратификация болмауы керек; коррозия іздері; жұмыс жиегінің зақымдануы. Жұмыс беті: тегіс; серпімді; механикалық ақаулар болмауы керек. Өнім сәйкес келуі керек: ГОСТ,өндірушінің ТУ; тауарды жөнелтпес бұрын бөлшектерді Тапсырыс берушімен келісу керек.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16965465-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для автобуса ПАЗ 3206-110
Номер лота:	№ 86574592-3ЦП1
Наименование лота:	Сальник
Описание лота:	для бурового насоса, лобовой крышки
Дополнительное описание лота:	Сальник лобовой
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	632400200, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер, п.Ульба ул.Буровая, здание 3
Срок поставки:	По предварительной заявке заказчика, в течении 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лобовой сальник коленвала (передний сальник) — это уплотнительное кольцо в передней части двигателя, предотвращающее утечку моторного масла и защищающее механизм от грязи. Изделие обеспечивает: сохранение герметичности системы смазки; защиту двигателя от загрязнений; стабильную работу коленчатого вала и сопряженных узлов. Конструктивные требования. Сальник должен обеспечивать: надежную герметизацию при вращении коленчатого вала; устойчивость к вибрациям и температурным перепадам; минимальный износ рабочей поверхности; надежную фиксацию в посадочном месте. Конструкция изделия должна включать: металлический армирующий каркас; эластомерную рабочую кромку; прижимную пружину; пылезащитную кромку (при наличии). Материал должен быть: маслобензостойким; термостойким; устойчивым к старению и деформации. Металлические детали должны иметь антикоррозионную защиту. Сальник не должен иметь: трещин; надрывов; деформаций; расслоений; следов коррозии; повреждений рабочей кромки. Рабочая поверхность должна быть: гладкой; эластичной; без механических дефектов. Изделие должно соответствовать: ГОСТ,ТУ производителя; Перед отправкой товара детали согласовать с Заказчиком.
--	---