Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18026959-1
Сатып алудың атауы:	төселген тастар, газ қазандығы, крандар және т. б.
Лоттың нөмірі:	№ 88626087-ОИ2
Лоттың атауы:	Бұрма
Лоттың сипаттауы:	полипропиленді, диаметрі 100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тариф - Полипропиленнен жасалған бұрыш 90° – ø32 – 20 дана. Бағасы: Әрқайсысы 155 тг, жалпы сомасы 3 100 теңге. Сипаттамасы: Полипропиленнен жасалған 90 градустық бұрыш (ПП) 90° ауыз суды немесе техникалық суды тасымалдайтын құбыр жүйелерінде, жылыту жүйелерінде құбыр жолының бағытын 90 градусқа өзгертуге арналған. ПП бұрышы тұрғын, әкімшілік және өнеркәсіптік ғимараттарда құбырларды салу кезінде, пневможелілер мен технологиялық құбырларды төсеуде (тек полипропилен химиялық тұрақты болатын заттарды тасымалдау үшін) қолданылады. Бұл бұрыш әмбебап бөлшек болып табылады және арматураланған және арматураланбаған құбырлардың кез келген түрімен қолданылады. Фитинг пен құбырды дәнекерлеу раструбтық тәсілмен жүзеге асырылады, қыздырылғаннан кейін бөлшектер бір-бірлене салынады. Полипропилен бұрышы "Рандом сополимер" PPRC полипропиленінен жасалады, жұмыс ортасының температурасы 95 °C, рұқсат етілген ең жоғары жұмыс қысымы 2,5 Мпа. Тапсырыс берушімен келісу керек.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196220100, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ. Алаш көшесі 8/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тариф - Полипропиленнен жасалған бұрыш 90° – ø32 – 20 дана. Бағасы: Әрқайсысы 155 тг, жалпы сомасы 3 100 теңге. Сипаттамасы: Полипропиленнен жасалған 90 градустық бұрыш (ПП) 90° ауыз суды немесе техникалық суды тасымалдайтын құбыр жүйелерінде, жылыту жүйелерінде құбыр жолының бағытын 90 градусқа өзгертуге арналған. ПП бұрышы тұрғын, әкімшілік және өнеркәсіптік ғимараттарда құбырларды салу кезінде, пневможелілер мен технологиялық құбырларды төсеуде (тек полипропилен химиялық тұрақты болатын заттарды тасымалдау үшін) қолданылады. Бұл бұрыш әмбебап бөлшек болып табылады және арматураланған және арматураланбаған құбырлардың кез келген түрімен қолданылады. Фитинг пен құбырды дәнекерлеу раструбтық тәсілмен жүзеге асырылады, қыздырылғаннан кейін бөлшектер бір-бірлене салынады. Полипропилен бұрышы "Рандом сополимер" PPRC полипропиленінен жасалады, жұмыс ортасының температурасы 95 °C, рұқсат етілген ең жоғары жұмыс қысымы 2,5 Мпа. Тапсырыс берушімен келісу керек

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18026959-1
Наименование закупки:	брусчатка, котел газовый, краны и т.д. и т.п.
Номер лота:	№ 88626087-ОИ2
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	полипропиленовый, диаметр 100 мм
Дополнительное описание лота:	Тариф - Отвод полипропиленовый 90°- ø32 – 20 шт, по 155 тг, на общую сумму 3 100 тенге. Угольник полипропиленовый 90 градусов Угольник полипропиленовый (ПП) 90 предназначен для изменения направления трубопроводной трассы на угол 90о в системах труб, транспортирующих питьевую или техническую воду, в системах отопления. Угольник ПП применяется при строительстве трубопроводов в жилых, административных и промышленных зданиях, при прокладке пневмопроводов, технологических трубопроводов, только для транспортировки веществ (к которым полипропилен химически стоек). Данный угольник является универсальной деталью трубопровода и применяется с любым видом армированных и неармированных труб. Сварка фитинга и трубы производится раструбным способом, детали после нагрева вставляются друг в друга. Полипропиленовый угольник производится из полипропилена "Рандом сополимер" PPRC, Температура рабочей среды 95оС , максимально допустимое рабочее давление 2,5 Мпа. Согласовать с заказчиком.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196220100, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар ул.Алаш 8/1
Срок поставки:	16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тариф - Отвод полипропиленовый 90°- ø32 – 20 шт, по 155 тг, на общую сумму 3 100 тенге. Угольник полипропиленовый 90 градусов Угольник полипропиленовый (ПП) 90 предназначен для изменения направления трубопроводной трассы на угол 90о в системах труб, транспортирующих питьевую или техническую воду, в системах отопления. Угольник ПП применяется при строительстве трубопроводов в жилых, административных и промышленных зданиях, при прокладке пневмопроводов, технологических трубопроводов, только для транспортировки веществ (к которым полипропилен химически стоек). Данный угольник является универсальной деталью трубопровода и применяется с любым видом армированных и неармированных труб. Сварка фитинга и трубы производится раструбным способом, детали после нагрева вставляются друг в друга. Полипропиленовый угольник производится из полипропилена "Рандом сополимер" PPRC, Температура рабочей среды 95оС , максимально допустимое рабочее давление 2,5 Мпа. Согласовать с заказчиком.