

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17455872-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товаров
Лоттың нөмірі:	№ 85853920-ОИ7
Лоттың атауы :	Кернеудің электрлі релесі
Лоттың сипаттауы:	электрлімеханикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Реле напряжение РН-263ТВ-220В
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кернеу релесі RN-263T (220/230V, 63A) - тұрмыстық және өнеркәсіптік құрылғыларды кернеудің күрт көтерілуінен және қызып кетуден қорғау үшін қолданылатын бір фазалы қорғаныс құрылғысы. Ол DIN рельсіне орнатылған, 63 А номиналды токпен, сандық индикатормен және реттелетін жауап кідірістерімен ерекшеленеді. Негізгі ерекшеліктері және сәйкестігі (RK/GOST): Номалды кернеу: 220/230 В. Максималды жүктеме тогы: 63 А (14 кВт дейін). Функциялары: Асқын кернеу (>240-290V) және төмен кернеу (<160-210V), термиялық қорғаныс (ішкі), токты шектеу. Стандарттар: Электромагниттік үйлесімділік және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді (GOST IEC 60730-1 стандартына ұқсас). Қолдану ерекшеліктері: Орнату: DIN рельсі (2 модуль). Кешіктіру уақыты: 5-900 секунд (реттеледі). Индикациясы: LED (ток кернеуі)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17455872-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товары
Номер лота:	№ 85853920-ОИ7
Наименование лота:	Реле напряжения электрическое
Описание лота:	электромеханическое
Дополнительное описание лота:	Реле напряжение РН-263ТВ-220В
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Реле напряжения РН-263Т (220/230В, 63А) — это однофазное защитное устройство, используемое для защиты бытовой/промышленной техники от перепадов напряжения и перегрева. Оно устанавливается на DIN-рейку, имеет номинальный ток 63 А, цифровой индикатор и регулируемые задержки срабатывания. Основные характеристики и соответствие (РК/ГОСТ): Номинальное напряжение: 220/230 В. Максимальный ток нагрузки: 63 А (до 14 кВт). Функции: Защита от высокого (>240-290В) и низкого (<160-210В) напряжения, термозащита (внутренняя), ограничение тока. Стандарты: Соответствует требованиям по электромагнитной совместимости и безопасности (аналоги ГОСТ IEC 60730-1). Особенности применения: Монтаж: DIN-рейка (2 модуля). Время задержки: 5–900 секунд (настраиваемое). Индикация: Светодиодная (текущее напряжение)