

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17450447-1
Сатып алудың атауы:	хозяйственные товары для школы
Лоттың нөмірі:	№ 87574101-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	едендік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	патчкорд rg45 5m коммутациялық сым (патч сымы) 5е санаты (Cat. 5e) жоғары жылдамдықты Ethernet желілерінің бөліктерінде құрылымдық кабельдік жүйелердің (СКС) элементтерін қосуға және 1 Гбит/с дейінгі жылдамдықта деректерді беруге арналған. Ұзындығы 5 метрлік бөлік икемді көп сымды мыс өзектері (Patch) және сыртқы ПВХ оқшаулауы (PVC) немесе түтіні аз галогенсіз қосылыс (LSZH) бар экрандалмаған витопаралық кабельден (UTP) жасалған. Екі жағынан да сым стандартты RJ-45 (8P8C) коннекторларымен аяқталады, кабельдің иілуіне және коннектор бекіткіштерінің зақымдалуына жол бермейтін қорғаныш құйылған қақпақтары (boot) бар. Өнім ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B халықаралық стандарттарына сәйкес келеді және -10 °C-тан +60 °C-қа дейінгі температурада жұмыс істеуге арналған.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	195255200, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Алмалыбақ а. Хабибуллина,9
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	патчкорд rg45 5m коммутациялық сым (патч сымы) 5е санаты (Cat. 5e) жоғары жылдамдықты Ethernet желілерінің бөліктерінде құрылымдық кабельдік жүйелердің (СКС) элементтерін қосуға және 1 Гбит/с дейінгі жылдамдықта деректерді беруге арналған. Ұзындығы 5 метрлік бөлік икемді көп сымды мыс өзектері (Patch) және сыртқы ПВХ оқшаулауы (PVC) немесе түтіні аз галогенсіз қосылыс (LSZH) бар экрандалмаған витопаралық кабельден (UTP) жасалған. Екі жағынан да сым стандартты RJ-45 (8P8C) коннекторларымен аяқталады, кабельдің иілуіне және коннектор бекіткіштерінің зақымдалуына жол бермейтін қорғаныш құйылған қақпақтары (boot) бар. Өнім ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B халықаралық стандарттарына сәйкес келеді және -10 °C-тан +60 °C-қа дейінгі температурада жұмыс істеуге арналған. / патчкорд rg45 5m коммутационный шнур (патч-корд) категории 5е (Cat. 5е) предназначен для соединения элементов структурированных кабельных систем (СКС) и передачи данных на скорости до 1 Гбит/с в частях высокоскоростных сетей Ethernet. Изделие длиной 5 метров выполнено из неэкранированного витопарного кабеля (UTP) с гибкими многопроволочными медными жилами (Patch) и внешней изоляцией из ПВХ (PVC) или малодымного безгалогенного компаунда (LSZH). С обеих сторон шнур оконцован стандартными коннекторами RJ-45 (8P8C) с защитными литыми колпачками (boot), предотвращающими изгиб кабеля и повреждение фиксаторов разъема. Изделие соответствует международным стандартам ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B и предназначено для эксплуатации при температуре от -10 °C до +60 °C.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17450447-1
Наименование закупки:	хозяйственные товары для школы
Номер лота:	№ 87574101-3ЦП2
Наименование лота:	Кабель-канал
Описание лота:	напольный
Дополнительное описание лота:	патчкорд rg45 5м коммутационный шнур (патч-корд) категории 5е (Cat. 5е) предназначен для соединения элементов структурированных кабельных систем (СКС) и передачи данных на скорости до 1 Гбит/с в частях высокоскоростных сетей Ethernet. Изделие длиной 5 метров выполнено из неэкранированного витопарного кабеля (UTP) с гибкими многопроволочными медными жилами (Patch) и внешней изоляцией из ПВХ (PVC) или малодымного безгалогенного компаунда (LSZH). С обеих сторон шнур оконцован стандартными коннекторами RJ-45 (8P8C) с защитными литыми колпачками (boot), предотвращающими изгиб кабеля и повреждение фиксаторов разъема. Изделие соответствует международным стандартам ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B и предназначено для эксплуатации при температуре от -10 °С до +60 °С.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	195255200, Алматинская область, Карасайский район, с.Алмалыбак Хабибуллина,9
Срок поставки:	15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	патчкорд rg45 5m коммутациялық сым (патч сымы) 5е санаты (Cat. 5e) жоғары жылдамдықты Ethernet желілерінің бөліктерінде құрылымдық кабельдік жүйелердің (СКС) элементтерін қосуға және 1 Гбит/с дейінгі жылдамдықта деректерді беруге арналған. Ұзындығы 5 метрлік бөлік икемді көп сымды мыс өзектері (Patch) және сыртқы ПВХ оқшаулауы (PVC) немесе түтіні аз галогенсіз қосылыс (LSZH) бар экрандалмаған витопаралық кабельден (UTP) жасалған. Екі жағынан да сым стандартты RJ-45 (8P8C) коннекторларымен аяқталады, кабельдің иілуіне және коннектор бекіткіштерінің зақымдалуына жол бермейтін қорғаныш құйылған қақпақтары (boot) бар. Өнім ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B халықаралық стандарттарына сәйкес келеді және -10 °C-тан +60 °C-қа дейінгі температурада жұмыс істеуге арналған. / патчкорд rg45 5m коммутационный шнур (патч-корд) категории 5е (Cat. 5e) предназначен для соединения элементов структурированных кабельных систем (СКС) и передачи данных на скорости до 1 Гбит/с в частях высокоскоростных сетей Ethernet. Изделие длиной 5 метров выполнено из неэкранированного витопарного кабеля (UTP) с гибкими многопроволочными медными жилами (Patch) и внешней изоляцией из ПВХ (PVC) или малодымного безгалогенного компаунда (LSZH). С обеих сторон шнур оконцован стандартными коннекторами RJ-45 (8P8C) с защитными литыми колпачками (boot), предотвращающими изгиб кабеля и повреждение фиксаторов разъема. Изделие соответствует международным стандартам ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B и предназначено для эксплуатации при температуре от -10 °C до +60 °C.
--	--