

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779879-1
Сатып алудың атауы:	Мотор майы және шыны жуғыш сұйықтық
Лоттың нөмірі:	№ 82097444-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЖМ. Синтетикалық мотор майы Ерекшеліктер API SP ACEA A3/B4 MB-Approval 229.5, 229.3 Сыйымдылығы-4 литр Сипаттамалары SAE – 5W-40 тұтқырлық класы Тығыздығы 15°C, г / текше см-0,85 Кинематикалық тұтқырлық 40°C, шаршы мм/с – 81,5 Кинематикалық тұтқырлық 100°C, шаршы мм/с – 14,2 Тұтқырлық индексі-180 Жарқыл температурасы, °с – 240 Сұйықтықтың жоғалу температурасы, °с – -51,0 Сілтілік Сан, мг КОН / г-11,4 ГОСТ 17479.1-2015
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Абай көшесі 67
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 (қазақстандық өндірушілер үшін 61) күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Синтетикалық мотор майы СПЕЦИФИКАЦИЯЛАР API SP ACEA A3/B4 MB-Approval 229.5, 229.3 Сыйымдылығы - 4 литр (кем емес) СИПАТТАМАЛАРЫ SAE бойынша тұтқырлық класы - 5W-40 (артық емес) Тығыздығы 15 °C, г/текше. см - 0,85 (кем емес) 40 °C кезінде кинематикалық тұтқырлығы, шаршы мм/с - 81,5 (кем емес) 100 °C кезіндегі кинематикалық тұтқырлығы, шаршы мм/с - 14,2 (кем емес) Тұтқырлық индексі - 180 (кем емес) Тұтану температурасы, °C - 240 (артық емес) Ағымдылықты жоғалту температурасы, °C - -51,0 (кем емес) Сілтілі сан, мг КОН/г - 11,4 (кем емес) МЕМСТ 17479.1-2015

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779879-1
Наименование закупки:	Моторное масло и стеклоомывающая жидкость
Номер лота:	№ 82097444-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	ГСМ. Синтетическое моторное масло СПЕЦИФИКАЦИИ API SP ACEA A3/B4 MB-Approval 229.5, 229.3 Ёмкости - по 4 литра ХАРАКТЕРИСТИКИ Класс вязкости по SAE - 5W-40 Плотность при 15°C, г/куб. см - 0,85 Кинематическая вязкость при 40°C, кв. мм/с - 81,5 Кинематическая вязкость при 100°C, кв. мм/с - 14,2 Индекс вязкости - 180 Температура вспышки, °C - 240 Температура потери текучести, °C - -51,0 Щелочное число, мг КОН/г - 11,4 ГОСТ 17479.1-2015
Количество:	60
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Абая 67
Срок поставки:	В течение 16 (для казахстанских производителей 61) календарных дней со дня заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Синтетическое моторное масло СПЕЦИФИКАЦИИ API SP ACEA A3/B4 MB-Approval 229.5, 229.3 Ёмкости - по 4 литра (не менее) ХАРАКТЕРИСТИКИ Класс вязкости по SAE - 5W-40 (не более) Плотность при 15°C, г/куб. см - 0,85 (не менее) Кинематическая вязкость при 40°C, кв. мм/с - 81,5 (не менее) Кинематическая вязкость при 100°C, кв. мм/с - 14,2 (не менее) Индекс вязкости - 180 (не менее) Температура вспышки, °C - 240 (не более) Температура потери текучести, °C - -51,0 (не менее) Щелочное число, мг КОН/г - 11,4 (не менее) ГОСТ 17479.1-2015