

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779388-1
Сатып алудың атауы:	Шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87026586-3ЦП2
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотор майы
Саны, көлемі:	840
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. ул.Элеваторный тупик,2
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мотор майы 5W-30 . Мақсаты-бензинді және дизельді Іштен жану қозғалтқыштары үшін (соның ішінде T-GDI, GDI тікелей отын бүрку жүйелерімен және TWC үш компонентті каталитикалық түрлендіргіштермен жабдықталған). Түрі-синтетикалық. SAE - 5W-30 тұтқырлық класы (өртүрлі температурада қозғалтқыш майының қаншалықты сұйық немесе қалың екенін анықтайтын халықаралық стандарт). API сапа класы SP API-ден төмен емес (американдық мұнай институты әзірлеген мотор майының пайдалану қасиеттері мен мақсаты деңгейінің көрсеткіші). Isac - GF-6A сапа класы (отын үнемдеуді, ерте тұтанудан қорғауды (LSPI) және дәстүрлі тұтқырлық сыныптары үшін ескі төзімділікпен (мысалы, GF-5) толық кері үйлесімділікті қамтамасыз ететін бензин қозғалтқыштарына арналған мотор майының заманауи стандарты). Қату температурасы минус 42 °C-тан жоғары емес (мотор майы сұйықтықты толығымен жоғалтатын және желе тәрізді массаға айналатын шекті температура нүктесі). Тұтану температурасы 220 °C-тан төмен емес (қызыдырылған майдың буы ашық от көзінен тұтануы мүмкін минималды температураны анықтайтын көрсеткіш). Сілтілік Сан — 8,0 мг КОН/г-ден аз (TBN-Total Base Number) қозғалтқыш майының отын жанған кезде қозғалтқышта пайда болатын агрессивті қышқылдарды бейтараптандыру қабілетін көрсетеді). Тұтқырлық индексі кем дегенде 155 құрайды (температура өзгерген кезде қозғалтқыш майының тығыздығы қаншалықты өзгереді бағалайтын өлшемсіз көрсеткіш). Буып - тую-көлемі 4 литр канистр. Бұл жағдай жаңа, қолданылмаған. Сапа туралы құжат-сапа паспорты/өндірушінің сертификаты. Талап: көрсеткіштер өндірушінің техникалық құжаттамасымен расталуы керек. Белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкес болған кезде баламалы тауарды жеткізуге жол беріледі. ҚР СТ 2471-2014

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779388-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных материалов
Номер лота:	№ 87026586-ЗЦП2
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло моторное
Количество:	840
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Элеваторный тупик,2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с даты вступления в силу договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло моторное 5W-30 . Назначение – Для бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания (в том числе оборудованных системами непосредственного впрыска топлива T-GDI, GDI и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами TWC). Тип – синтетическое. Класс вязкости по SAE - 5W-30 (международный стандарт, который определяет, насколько жидким или густым является моторное масло при различных температурах). Класс качества API - Не ниже API SP (показатель уровня эксплуатационных свойств и назначения моторного масла, разработанный Американским институтом нефти). Класс качества ILSAC - GF-6A (современный стандарт моторного масла для бензиновых двигателей, который обеспечивает повышенную топливную экономичность, защиту от преждевременного воспламенения (LSPI) и полную обратную совместимость со старыми допусками (например, GF-5) для традиционных классов вязкости). Температура застывания - не выше минус 42 °С (предельная температурная точка, при которой моторное масло полностью теряет свою текучесть и превращается в желеобразную массу). Температура вспышки - не ниже 220 °С (показатель, который определяет минимальную температуру, при которой пары нагретого масла могут воспламениться от открытого источника огня). Щелочное число - менее 8,0 мг КОН/г (TBN — Total Base Number) отражает способность моторного масла нейтрализовать агрессивные кислоты, которые образуются в двигателе при сгорании топлива). Индекс вязкости - не менее 155 (безразмерный показатель, который оценивает, насколько сильно меняется густота моторного масла при изменении температуры). Фасовка – канистра объемом 4 литра. Состояние - Новое, не бывшее в употреблении. Документ о качестве - Паспорт качества/сертификат производителя. Требование: показатели должны подтверждаться технической документацией производителя. Допускается поставка эквивалентного товара при соответствии установленным техническим характеристикам. СТ РК 2471-2014.