Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17999164-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Кәсіпорын үшін брезент пен кошма сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88653039-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Брезент |
| **Лоттың сипаттауы:** | зығыр матадан жасалған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Техникалық брезент. Өлшемі: 3 × 4 м(1 дана үшін). |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайулы, 249 көшесі |
| **Жеткізу мерзімі:** | қажет болған жағдайда тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтініш берілген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Брезент төсемі (тент) 3×4 м, бекітуге арналған люверстермен жабдықталған, периметрі бойынша бекітуге арналған металл сақиналары бар. Стандартты бұйымдар тығыздығы 350-ден 620 г/м²-ге дейінгі ГОСТ 15530-93 стандартына сәйкес брезент матасынан дайындалады.<br>Габариттері мен конструкциялық ерекшеліктері<br>Өлшемдері мен ауданы. Полотноның ұзындығы 4000 мм, ал ені 3000 мм құрайды.<br>Бұйымның салмағы. 4,3 кг (тығыздығы 360 г/м² болғанда) бастап 7,4 кг-ға дейін (тығыздығы 600 г/м² болғанда).<br>Тігісі және күшейтілуі. Полотнолар жоғары берік лавсан жіптерін пайдалана отырып, қосарланған ішкі тігіспен тігіледі. Сақиналарды сенімді бекіту үшін жиектері бүкіл периметрі бойынша қайырылып, тігіледі. Материалдың тығыздығы — 360–600 г/м².<br>Су өткізбейтін сіңдірме (ВО). Жаңбыр мен қардан қорғайды.<br>Отқа төзімді сіңдірме (ОП). Өңдеу материалды тұтанудан, ұшқыннан және балқыған металдың шашырауынан қорғайды.<br>Температуралық режимі. Полотно −45 °С-тан +70 °С-қа дейінгі температура аралығында икемділігін және пайдалану қасиеттерін сақтайды.<br>Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай. Тауар жеткізу кезінде жаңа болуы тиіс.<br>ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯНЫ ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН КЕЛІСУ. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады.  Тауар жеткізілген кезде, Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру жұмыстары Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17999164-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение брезент и кошма для предприятия |
| **Номер лота:** | № 88653039-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Брезент |
| **Описание лота:** | из льняной ткани |
| **Дополнительное описание лота:** | Брезент технический. Размер: 3 × 4 м (за 1 шт.). |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249 |
| **Срок поставки:** | в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Брезентовый полог (тент) 3×4 м с люверсами, оснащённый металлическими кольцами по периметру для крепления. Стандартные изделия изготавливаются из парусины по ГОСТ 15530-93 плотностью от 350 до 620 г/м².<br>Габариты и конструктивные особенности<br>Размеры и площадь. Длина полотна составляет 4000 мм, а ширина равна 3000 мм.<br>Вес изделия. 4,3 кг (при плотности 360 г/м²) до 7,4 кг (при плотности 600 г/м²).<br>Пошив и усиление. Полотна стачиваются двойным бельевым швом с использованием высокопрочных лавсановых ниток. Края по всему периметру подворачиваются и прошиваются для надежной фиксации колец. Плотность материала — 360–600 г/м².<br>Водотталкивающая пропитка (ВО). Дождем и снегом.<br>Огнеупорная пропитка (ОП). Обработка защищает материал от возгорания, искр и брызг расплавленного металла.<br>Температурный режим. Полотно сохраняет гибкость и рабочие свойства в диапазоне температур от −45 °C до +70 °C.<br>Гарантийный период: не менее 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, ТЕХ СПЕЦИФИКАЦИЮ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течении 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. При поставке товара выгрузка на складе Заказчика за счет Поставщика. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчика. |