

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768444-1
Сатып алудың атауы:	Өзге тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87152399-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	антифриз жасыл
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. "Шаңырақ" шағын ауданы, аурухана қалашығы, 48/7, тапсырыс берушінің қоймасы
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жасыл антифриз. Төмен температурада қатпайтын салқындатқыш сұйықтық іштен жану қозғалтқыштарын салқындатуға, сондай-ақ төмен және орташа температура жағдайларында жұмыс істейтін жылу алмастырғыш қондырғыларда жұмыс сұйықтығы ретінде пайдалануға арналған. Алюминийден және басқа металдардан жасалған салқындату жүйесінің бөлшектерін коррозиядан сенімді қорғайды. Салқындату жүйесінде –40 °С-тан +120 °С-қа дейінгі температура аралығында пайдалануға арналған.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768444-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 87152399-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание лота:	антифриз зеленый
Количество:	300
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен микрорайон "Шанырак", больничный городок, 48/7, склад заказчика
Срок поставки:	в течении 30 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Антифриз зеленый. Жидкость охлаждающая низкотемпературная предназначена для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах. Надежно защищает от коррозии алюминиевые и другие металлические детали системы охлаждения. В охлаждающей системе используется в рабочем диапазоне температур от -40 °С до +120 °С.