

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782606-1
Сатып алудың атауы:	Ауыз суға арналған ысырманы сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88051002-ОИ6
Лоттың атауы:	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	AVK 06/30 ысырмасы +70°C-қа дейінгі температурадағы ауыз суға арналған құбыржолдарға жабушы құрылғы ретінде орнатылады. Тіректің сыртқы және ішкі жағында орналасқан қосымша тығыздағыш сақиналар шпиндельді кірмен ылғалдың енуінен қорғап, ысырманың қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады. Жұмыс істеу (ашу және жабу) маховик арқылы жүзеге асырылады. Ысырма корпусы арнайы эпоксидті жабынмен қапталған; бұл жабын сынамен үйлесімде ықтимал ағып кетуден толық қорғанысты қамтамасыз етеді. Негізгі сипаттамалары Диаметр: 100 мм Қысым: PN 10/16 Қосылу түрі: Фланецті Сына түрі: Резеңкемен қапталған Шпиндель түрі: Көтерілмейтін Жабу механизмінің түрі: СынаСына тәрізді ысырма Жұмыс істеу тәсілі: Қолмен басқарылатын Корпус материалы: Шойын Шойын маркасы: EN-GJS-500-7 Шток материалы: Тот баспайтын болат Тығыздағыш: EPDM Жабын: Эпоксидті Жұмыс шарттары Макс. температура, °C 70 °C Қолданылуы Су және бейтарап сұйықтықтар үшін. Ағынды сулар – арнайы сұраныс бойынша қарастырылады. Мұнай өнімдерінің болуына жол берілмейді. Қолдану аясы Топыраққа тікелей көму (камерасыз), қарау құдықтарына, камераларға немесе үй-жай ішіне орнату; жер үстіне орнату Өлшемдері Салмағы 17 кг Өлшемдері (ҰхЕхБ), мм 190x215x415 Тасымалдау көлемі 0,0169 м³
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Конституция көш., 10
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	AVK 06/30 ысырмасы +70°C-қа дейінгі температурадағы ауыз суға арналған құбыржолдарға жабушы құрылғы ретінде орнатылады. Тіректің сыртқы және ішкі жағында орналасқан қосымша тығыздағыш сақиналар шпиндельді кірмен ылғалдың енуінен қорғап, ысырманың қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады. Жұмыс істеу (ашу және жабу) маховик арқылы жүзеге асырылады. Ысырма корпусы арнайы эпоксидті жабынмен қапталған; бұл жабын сынамен үйлесімде ықтимал ағып кетуден толық қорғанысты қамтамасыз етеді. Негізгі сипаттамалары Диаметр: 100 мм Қысым: PN 10/16 Қосылу түрі: Фланецті Сына түрі: Резеңкемен қапталған Шпиндель түрі: Көтерілмейтін Жабу механизмінің түрі: СынаСына тәрізді ысырма Жұмыс істеу тәсілі: Қолмен басқарылатын Корпус материалы: Шойын Шойын маркасы: EN-GJS-500-7 Шток материалы: Тот баспайтын болат Тығыздағыш: EPDM Жабын: Эпоксидті Жұмыс шарттары Макс. температура, °C 70 °C Қолданылуы Су және бейтарап сұйықтықтар үшін. Ағынды сулар – арнайы сұраныс бойынша қарастырылады. Мұнай өнімдерінің болуына жол берілмейді. Қолдану аясы Топыраққа тікелей көму (камерасыз), қарау құдықтарына, камераларға немесе үй-жай ішіне орнату; жер үстіне орнату Өлшемдері Салмағы 17 кг Өлшемдері (ҰхЕхБ), мм 190x215x415 Тасымалдау көлемі 0,0169 м³

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782606-1
Наименование закупки:	Приобретение задвижки для питьевой воды
Номер лота:	№ 88051002-ОИ6
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм
Дополнительное описание лота:	Задвижка AVK 06/30 монтируется на трубе в качестве запорного элемента для питьевой воды с температурой до +70°C. Наличие дополнительных уплотнительных колец снаружи и внутри подшипника защищает шток от попадания грязи и влаги, что существенно увеличивает срок службы данного запорного устройства. Открытие и закрытие осуществляется при помощи штурвала. Корпус задвижки покрыт специальным эпоксидным уплотнением, которое вместе с затвором обеспечивают полную гарантию от возможных протечек. Основные Диаметр 100 мм Давление PN 10/16 Тип присоединения Фланцевый Тип клина Обрезиненный Тип шпинделя Невыдвижной Тип запирающего устройства Клиновая Способ управления Ручное Материал корпуса Чугун Марка чугуна EN-GJS-500-7 Материал штока Нержавеющая сталь Уплотнение EPDM Покрытие Эпоксидное Условия эксплуатации Макс Т, °С 70 °С Применение Для воды и нейтральных жидкостей. Сточные воды - на основании опросного листа. Присутствие нефтепродуктов не допускается. Сфера применения Бесколодезная установка, в колодцах, камерах, помещениях, надземная установка Габаритные размеры Вес 17 кг Габариты ДхШхВ, мм 190x215x415 Транспортировочный объем 0,0169 м3
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка улица Конституция, 10
Срок поставки:	с момента заключения договора по 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Задвижка AVK 06/30 монтируется на трубе в качестве запорного элемента для питьевой воды с температурой до +70°C. Наличие дополнительных уплотнительных колец снаружи и внутри подшипника защищает шток от попадания грязи и влаги, что существенно увеличивает срок службы данного запорного устройства. Открытие и закрытие осуществляется при помощи штурвала. Корпус задвижки покрыт специальным эпоксидным уплотнением, которое вместе с затвором обеспечивают полную гарантию от возможных протечек. Основные Диаметр 100 мм Давление PN 10/16 Тип присоединения Фланцевый Тип клина Обрезиненный Тип шпинделя Невыдвижной Тип запирающего устройства Клиновая Способ управления Ручное Материал корпуса Чугун Марка чугуна EN-GJS-500-7 Материал штока Нержавеющая сталь Уплотнение EPDM Покрытие Эпоксидное Условия эксплуатации Макс Т, °С 70 °С Применение Для воды и нейтральных жидкостей. Сточные воды - на основании опросного листа. Присутствие нефтепродуктов не допускается. Сфера применения Бесколодезная установка, в колодцах, камерах, помещениях, надземная установка Габаритные размеры Вес 17 кг Габариты ДхШхВ, мм 190x215x415 Транспортировочный объем 0,0169 м3