Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18008662-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43984965-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шаруашылық заттарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Тауарды жеткізу кезінде жеткізушінің өкілі болуы керек.Өнім беруші тауармен бірге сәйкестік сертификатын, сапа сертификатын, шығу тегі сертификатын не тауардың сапалық сипаттамалары мен шығу тегін растайтын өзге де құжаттарды ұсынады. Егер тауарды жеткізу курьер арқылы не жүктерді пошта арқылы жеткізудің өзге тәсілімен ресімделген және техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауардың сақталуына жауапты болмайды. Ақаулар, оның ішінде жасырын ақаулар анықталған, сондай-ақ тауар сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші оларды өз есебінен жоюға (ауыстыруға) міндетті. Өнім беруші тауарларды межелі пункте өз күштері мен қоймаға дейінгі қаражат есебінен түсіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Жеткізу мекенжайы; Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы Жібек жолы көшесі, 15; шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 3 күн ішінде Тапсырыс берушімен алдын ала ескертусіз келісілсін және бекітілсін (сапасы) және түсі; Тауарды жеткізу мекен-жайы: Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Жібек жолы көшесі, 15, қоймаға жеткізу. Жеткізуші есебінен жеткізу және түсіру. Өнім беруші міндеттемелерді орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші Түркістан облысының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына жүгінуге құқылы.

Лоттың нөмірі :	88844048
Лоттың атауы :	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық ғимараттарға арналған, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	60х90 см көше баспалдақтарына арналған қара резеңке төсеніш, қадамдардағы резеңке төсеніштер.ГОСТ Р 58726-2019. Материал Резеңке. Жиегі бар резеңке торлы Дуо төсеніші: кіреберістің бетінде су мен қардың қалуына жол бермейтін үлкен ұяшықтары бар төсем.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы көшесі 15
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кірден қорғайтын резеңке торлы төсеніш (есік / көше). 2. Мақсаты және қолдану саласы: Кіреберіс топтарын, подъездерді, тамбурларды және баспалдақ алаңдарын көшедегі кірден, құмнан, қардан және ылғалдан қорғауға, сондай-ақ ашық ауада жұмыс істегенде сырғанауға қарсы әсерді қамтамасыз етуге арналған. 3. Техникалық және сапалық сипаттамалары: Параметр қажетті мән Өндіріс материалы вулканизацияланған тозуға төзімді резеңке (100% резеңке немесе синтетикалық/табиғи резеңке негізіндегі резеңке қоспасы) Құрылым (профиль түрі) жасушалық құрылым (суды, еріген қарды және ұсақ қоқыстарды еркін ағызу үшін ашық ұяшықтар) Жиек (бүйір) бүкіл периметрі бойынша монолитті немесе пішінделген қиғаш резеңке жиектің болуы (жиектердің сүрініп кетуіне және бүгілуіне жол бермеу үшін) Жалпы өлшемдері (W × D) 600 × 900 мм (рұқсат етілген ауытқу ± 10 мм) Жабынның қалыңдығы (биіктігі) 12 мм кем емес және 16 мм артық емес Түсі Қара Беті сырғанауға қарсы, бедерлі (аяқ киімнің табанына іліну үшін ұяшықтардың шеттерінде гофрленген немесе шығыңқы) -40 °C-тан +50 °C-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (аязға төзімділік, суықта жарылуға және илеуге төзімділік) Сыртқы факторларға төзімділік ылғалға, ультракүлгін сәулеленуге, мұзға қарсы реагенттерге және техникалық тұздарға төзімділік 4. Қауіпсіздікке, стандарттарға және сапаға қойылатын талаптар: * Өнім жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдану, жыртылу, жарықтар, стратификация және өткір улы иіссіз болуы керек. * Резеңкенің физикалық-механикалық көрсеткіштері МЕМСТ 18108-80 талаптарына немесе дайындаушы зауыттың техникалық шарттарына (ТУ)

	сәйкес келуі тиіс. * Қозғалыс жолдарына орналастырылған кезде жабынның сырғанауға қарсы қасиеттері талаптарға сәйкес қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі керекмигост 7338-90 (сырғанауға қарсы коэффициент R10 төмен емес). 5. Қаптамаға, жеткізуге және кепілдікке қойылатын талаптар: * Қаптама: тасымалдау кезінде Канттың деформациясы мен зақымдануын болдырмайтын орамдарда немесе үйінділерде жеткізу. * Құжаттама: жеткізу кезінде өндірушіден сапа паспортын немесе сәйкестік құжатын, сондай-ақ жүкқұжат пен тауардың шығу сертификатын (қажет болған жағдайда шарт талаптарына сәйкес) ұсыныңыз.
Лоттың нөмірі :	88844040
Лоттың атауы :	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық ғимараттарға арналған, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	90х90 см көше баспалдақтарына арналған қара резеңке төсеніш, қадамдардағы резеңке төсеніштер.ГОСТ Р 58726-2019. Материал Резеңке. Жиегі бар резеңке торлы Дуо төсеніші: кіреберістің бетінде су мен қардың қалуына жол бермейтін үлкен ұяшықтары бар төсем.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы көшесі 15
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кірден қорғайтын резеңке торлы төсеніш (есік / көше). 2. Мақсаты және қолдану саласы: Кіреберіс топтарын, подъездерді, тамбурларды және баспалдақ алаңдарын көшедегі кірден, құмнан, қардан және ылғалдан қорғауға, сондай-ақ ашық ауада жұмыс істегенде сырғанауға қарсы әсерді қамтамасыз етуге арналған. 3. Техникалық және сапалық сипаттамалары: Параметр қажетті мән Өндіріс материалы вулканизацияланған тозуға төзімді резеңке (100% резеңке немесе синтетикалық/табиғи резеңке негізіндегі резеңке қоспасы) Құрылым (профиль түрі) жасушалық құрылым (суды, еріген қарды және ұсақ қоқыстарды еркін ағызу үшін ашық ұяшықтар) Жиек (бүйір) бүкіл периметрі бойынша монолитті немесе пішінделген қиғаш резеңке жиектің болуы (жиектердің сүріліп кетуіне және бүгілуіне жол бермеу үшін) Жалпы өлшемдері (W × D) 900 × 900 мм (рұқсат етілген ауытқу ± 10 мм) Жабынның қалыңдығы (биіктігі) 12 мм кем емес және 16 мм артық емес Түсі Қара Беті сырғанауға қарсы, бедерлі (аяқ киімнің табанына іліну үшін ұяшықтардың шеттерінде гофрленген немесе шығыңқы) -40 °C-тан +50 °C-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (аязға төзімділік, суықта жарылуға және илеуге төзімділік) Сыртқы факторларға төзімділік ылғалға, ультракүлгін сәулеленуге, мұзға қарсы реагенттерге және техникалық тұздарға төзімділік 4. Қауіпсіздікке, стандарттарға және сапаға қойылатын талаптар: * Өнім жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдану, жыртылу, жарықтар, стратификация және өткір улы иіссіз болуы керек. * Резеңкенің физикалық-механикалық көрсеткіштері МЕМСТ 18108-80 талаптарына немесе дайындаушы зауыттың техникалық шарттарына (ТУ) сәйкес келуі тиіс. * Қозғалыс жолдарына орналастырылған кезде жабынның сырғанауға қарсы қасиеттері талаптарға сәйкес қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі керекмигост 7338-90 (сырғанауға қарсы коэффициент R10 төмен емес). 5. Қаптамаға, жеткізуге және кепілдікке қойылатын талаптар: * Қаптама: тасымалдау кезінде Канттың деформациясы мен зақымдануын болдырмайтын орамдарда немесе үйінділерде жеткізу. * Құжаттама: жеткізу кезінде өндірушіден сапа паспортын немесе сәйкестік құжатын, сондай-ақ жүкқұжат пен тауардың шығу сертификатын (қажет болған жағдайда шарт талаптарына сәйкес) ұсыныңыз.
Лоттың нөмірі :	88733403
Лоттың атауы :	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық ғимараттарға арналған, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	100х150 см көше баспалдақтарына арналған қара резеңке төсеніш, қадамдардағы резеңке төсеніштер.ГОСТ Р 58726-2019. Материал Резеңке. Жиегі бар резеңке торлы Дуо төсеніші: кіреберістің бетінде су мен қардың қалуына жол бермейтін үлкен ұяшықтары бар төсем.
Саны, көлемі:	17

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы көшесі 15
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кірден қорғайтын резеңке торлы төсеніш (есік / көше). 2. Мақсаты және қолдану саласы: Кіреберіс топтарын, подъездерді, тамбурларды және баспалдақ алаңдарын көшедегі кірден, құмнан, қардан және ылғалдан қорғауға, сондай-ақ ашық ауада жұмыс істегенде сырғанауға қарсы әсерді қамтамасыз етуге арналған. 3. Техникалық және сапалық сипаттамалары: Параметр қажетті мән Өндіріс материалы вулканизацияланған тозуға төзімді резеңке (100% резеңке немесе синтетикалық/табиғи резеңке негізіндегі резеңке қоспасы) Құрылым (профиль түрі) жасушалық құрылым (суды, еріген қарды және ұсақ қоқыстарды еркін ағызу үшін ашық ұяшықтар) Жиек (бүйір) бүкіл периметрі бойынша монолитті немесе пішінделген қиғаш резеңке жиектің болуы (жиектердің сүрініп кетуіне және бүгілуіне жол бермеу үшін) Жалпы өлшемдері (W × D) 100 × 1500 мм (рұқсат етілген ауытқу ± 10 мм) Жабынның қалыңдығы (биіктігі) 12 мм кем емес және 16 мм артық емес Түсі Қара Беті сырғанауға қарсы, бедерлі (аяқ киімнің табанына іліну үшін ұяшықтардың шеттерінде гофрленген немесе шығыңқы) -40 °C-тан +50 °C-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (аязға төзімділік, суықта жарылуға және илеуге төзімділік) Сыртқы факторларға төзімділік ылғалға, ультракүлгін сәулеленуге, мұзға қарсы реагенттерге және техникалық тұздарға төзімділік 4. Қауіпсіздікке, стандарттарға және сапаға қойылатын талаптар: * Өнім жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдану, жыртылу, жарықтар, стратификация және өткір улы иіссіз болуы керек. * Резеңкенің физикалық-механикалық көрсеткіштері МЕМСТ 18108-80 талаптарына немесе дайындаушы зауыттың техникалық шарттарына (ТУ) сәйкес келуі тиіс. * Қозғалыс жолдарына орналастырылған кезде жабынның сырғанауға қарсы қасиеттері талаптарға сәйкес қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі керекмигост 7338-90 (сырғанауға қарсы коэффициент R10 төмен емес). 5. Қаптамаға, жеткізуге және кепілдікке қойылатын талаптар: * Қаптама: тасымалдау кезінде Канттың деформациясы мен зақымдануын болдырмайтын орамдарда немесе үйінділерде жеткізу. * Құжаттама: жеткізу кезінде өндірушіден сапа паспортын немесе сәйкестік құжатын, сондай-ақ жүкқұжат пен тауардың шығу сертификатын (қажет болған жағдайда шарт талаптарына сәйкес) ұсыныңыз.
Лоттың нөмірі :	88733427
Лоттың атауы :	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық ғимараттарға арналған, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көлемі 100х150 см резеңке және ылғал сіңіргіш төсеніштер ішкі кеңістіктер, тамбурлар, кіреберістер немесе жоғары трафикті коммерциялық аймақтар үшін тамаша. Ұялы резеңке төсеніштер ("Ринго төсеніші"):• қатты резеңкеден немесе резеңкеден жасалған (қалыңдығы әдетте 16 мм-ден 22 мм-ге дейін). * Ұяшықтардағы үлкен кірді, қарды және суды жақсы ұстаңыз, сырғып кетудің алдын алыңыз. * Аязға төзімді және температураның өзгеруіне төзімді.. ГОСТ Р 58726-2019.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Жібек жолы көшесі 15
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күннен асырмай
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кілем кірден қорғайтын ылғал сіңіргіш резеңке (немесе ПВХ) негізінде. 2. Мақсаты және қолдану саласы: Ішкі бөлмелерде, жылытылатын тамбурларда, залдарда, дәліздерде және аяқ киімнің табанынан қалдық ылғалды, ұсақ құм мен шаңды тиімді сіңіру үшін, сондай-ақ тегіс едендерде (Фарфор плиткалары, линолеум) сырғып кетпеу үшін жоғары трафикті коммерциялық аймақтарда балшықтан қорғаудың үшінші (әрлеу) сатысына арналған. 3. Техникалық және сапалық сипаттамалары: Параметр қажетті мән Жалпы өлшемдері (W × D) 1000 × 1500 мм (рұқсат етілген ауытқу ± 15 мм) Түкті қабат материалы тозуға төзімді синтетикалық талшық: 100% полиамид

	(нейлон) немесе полипропилен (ТҮК түрі: бөлінген немесе ілмекті, бұралған жіп) Негіз материалы (субстрат) ылғалға төзімді сырғанауға қарсы резеңке (нитрилді резеңке) немесе серпімді ПВХ (винил) Жиек (жиек) ені 15-25 мм бүкіл периметр бойынша Монолитті немесе дәнекерленген сырғанауға қарсы резеңке / ПВХ жиегі (еденге тығыз орналасу және сүрінудің алдын алу үшін) Жалпы қалыңдығы (биіктігі) 7 мм-ден 10 мм-ге дейін (негізді қосқанда) 1 м2 үшін кем дегенде 3-4 литр ылғалды сіңіру Түсі қою сұр / қара / графит (қажетті түсті немесе "Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ассортиментте" көрсетіңіз) -10 °C-тан +50 °C-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (негіз жарылып кетпеуі, құлап кетпеуі және еденде қалдық қалдырмауы керек) Күтімге және тозуға төзімділік ылғалды тазалауға, шаңсорғышқа және жуғыш затқа төзімділік; жоғары өткізгіштік кезінде қаданың Түссізденуге және тозуға төзімділігі 4. Қауіпсіздікке, стандарттарға және сапаға қойылатын талаптар: * Өнім жаңа, пайдаланылмаған, қыртыссыз, қылшық пен субстратсыз, жыртылған, жарылған және өткір химиялық иіссіз болуы керек. * Кілем жабынының өрт қауіпсіздігі көрсеткіштері ГОСТ Р 50810-95 талаптарына (немесе қоғамдық ғимараттардағы еден жабындары үшін қолданыстағы өрт қауіпсіздігі нормаларына) және дайындаушы зауыттың техникалық шарттарына (ТУ) сәйкес келуі тиіс. * Негіз мен беттің сырғанауға қарсы қасиеттері ГОСТ 51261-2017 талаптарына сәйкес адамдардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуі керек. 5. Қаптамаға, жеткізуге және кепілдікке қойылатын талаптар: * Қаптама: оралған түрде (орамдарда) немесе резеңке негізде қыртыстардың пайда болуын және тасымалдау кезінде Канттың деформациясын болдырмайтын жалпақ қаптамада жеткізу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18008662-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 43984965-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение хозяйственных товаров
Описание лота:	При поставке товара должен присутствовать представитель от поставщика.Поставщик вместе с товаром предоставляет сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения либо иные документы, подтверждающие качественные характеристики и происхождение товара. В случае, если поставка товара оформлена через курьера либо иным способом почтовой доставки грузов, и не соответствует требованиям технической спецификации, то Заказчик не несет ответственности за сохранность такого товара. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, а также не соответствия товара Поставщик обязан устранить (заменить) их за свой счет. Поставщик обязуется осуществлять разгрузку товаров в пункте назначения за счет собственных сил и средств до склада. Адрес поставки; г.Шымкент, Аль-фарабийский район Улица Жибек жолы, 15; Согласовать и утвердить (качество) и расцветку с Заказчиком в течение 3-х календарных дней после подписания договора, без предварительного уведомления; Адрес поставки товара: должны поставить по адресу, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Улица Жибек жолы, 15, Доставка до склада. Доставка и разгрузка за счет Поставщика. В случае, не исполнения обязательств Поставщиком, Заказчик в праве обратиться Специализированный межрайонный экономический суд Туркестанской области.
Номер пункта плана:	№ 88844048
Наименование пункта плана:	Коврик
Описание пункта плана:	для бытовых помещений, резиновый
Дополнительное описание пункта плана:	Черный резиновый сквозной коврик, Резиновые коврики на ступени для лестницы уличные 60х90 см. ГОСТ Р 58726-2019. Материал Резина. Резиновый ячеистый коврик ДУО с кантом : Накладка с крупными сквозными ячейками, которые не дают воде и снегу задерживаться на поверхности крыльца.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Улица Жибек Жолы 15
Срок поставки:	После подписания договора не более 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Коврик грязезащитный резиновый ячеистый (придверный / уличный). 2. Назначение и область применения: Предназначен для защиты входных групп, крылец, тамбуров и лестничных площадок от уличной грязи, песка, снега и влаги, а также для обеспечения противоскользящего эффекта при эксплуатации на открытом воздухе. 3. Технические и качественные характеристики: Параметр Требуемое значение Материал изготовления Вулканизированная износостойкая резина (100% резина или резиновая смесь на основе синтетического/натурального каучука) Конструкция (тип профиля) Сквозная ячеистая структура (открытые сквозные ячейки для свободного отвода воды, талого снега и мелкого мусора) Окантовка (бортик) Наличие монолитного или приформованного скошенного резинового канта по всему периметру (для предотвращения спотыкания и задирания краев) Габаритные размеры (Ш × Д) 600 × 900 мм (допустимое отклонение ± 10 мм) Толщина (высота) покрытия Не менее 12 мм и не более 16 мм Цвет Черный Поверхность Противоскользящая, рельефная (с рифлением или выступами по краям ячеек для сцепления с подошвой обуви) Температурный режим эксплуатации От -40 °C до +50 °C (морозостойкость, устойчивость к растрескиванию и дубению на морозе) Устойчивость к внешним факторам Устойчивость к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения, противогололедных реагентов и технических солей 4. Требования к безопасности, стандартам и качеству:

	• Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, разрывов, трещин, расслоений и резкого токсичного запаха. • Физико-механические показатели резины должны соответствовать требованиям ГОСТ 18108-80 или техническим условиям (ТУ) завода-изготовителя. • Противоскользящие свойства покрытия при размещении на путях движения должны обеспечивать безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиямиГОСТ 7338-90 (коэффициент противоскольжения не ниже R10). 5. Требования к упаковке, поставке и гарантии: • Упаковка: Поставка в рулонах или стопках, исключающих деформацию и повреждение канта при транспортировке. • Документация: При поставке предоставить паспорт качества или документ о соответствии от производителя, а также накладную и сертификат происхождения товара (при необходимости согласно условиям договора).
Номер пункта плана:	№ 88844040
Наименование пункта плана:	Коврик
Описание пункта плана:	для бытовых помещений, резиновый
Дополнительное описание пункта плана:	Черный резиновый сквозной коврик, Резиновые коврики на ступени для лестницы уличные 90х90 см. ГОСТ Р 58726-2019. Материал Резина. Резиновый ячеистый коврик ДУО с кантом : Накладка с крупными сквозными ячейками, которые не дают воде и снегу задерживаться на поверхности крыльца.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Улица Жибек Жолы 15
Срок поставки:	После подписания договора не более 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Коврик грязезащитный резиновый ячеистый (придверный / уличный). 2. Назначение и область применения: Предназначен для защиты входных групп, крылец, тамбуров и лестничных площадок от уличной грязи, песка, снега и влаги, а также для обеспечения противоскользящего эффекта при эксплуатации на открытом воздухе. 3. Технические и качественные характеристики: Параметр Требуемое значение Материал изготовления Вулканизированная износостойкая резина (100% резина или резиновая смесь на основе синтетического/натурального каучука) Конструкция (тип профиля) Сквозная ячеистая структура (открытые сквозные ячейки для свободного отвода воды, талого снега и мелкого мусора) Окантовка (бортик) Наличие монолитного или приформованного скошенного резинового канта по всему периметру (для предотвращения спотыкания и задирания краев) Габаритные размеры (Ш × Д) 900 × 900 мм (допустимое отклонение ± 10 мм) Толщина (высота) покрытия Не менее 12 мм и не более 16 мм Цвет Черный Поверхность Противоскользящая, рельефная (с рифлением или выступами по краям ячеек для сцепления с подошвой обуви) Температурный режим эксплуатации От -40 °C до +50 °C (морозостойкость, устойчивость к растрескиванию и дубению на морозе) Устойчивость к внешним факторам Устойчивость к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения, противогололедных реагентов и технических солей 4. Требования к безопасности, стандартам и качеству: • Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, разрывов, трещин, расслоений и резкого токсичного запаха. • Физико-механические показатели резины должны соответствовать требованиям ГОСТ 18108-80 или техническим условиям (ТУ) завода-изготовителя. • Противоскользящие свойства покрытия при размещении на путях движения должны обеспечивать безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиямиГОСТ 7338-90 (коэффициент противоскольжения не ниже R10). 5. Требования к упаковке, поставке и гарантии: • Упаковка: Поставка в рулонах или стопках, исключающих деформацию и повреждение канта при транспортировке. • Документация: При поставке предоставить паспорт качества или документ о соответствии от производителя, а также накладную и сертификат происхождения товара (при необходимости согласно условиям договора).
Номер пункта плана:	№ 88733403
Наименование пункта плана:	Коврик

Описание пункта плана:	для бытовых помещений, резиновый
Дополнительное описание пункта плана:	Черный резиновый сквозной коврик, Резиновые коврики на ступени для лестницы уличные 100х150 см. ГОСТ Р 58726-2019. Материал Резина. Резиновый ячеистый коврик ДУО с кантом : Накладка с крупными сквозными ячейками, которые не дают воде и снегу задерживаться на поверхности крыльца.
Количество:	17
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Улица Жибек Жолы 15
Срок поставки:	После подписания договора не более 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Коврик грязезащитный резиновый ячеистый (придверный / уличный). 2. Назначение и область применения: Предназначен для защиты входных групп, крылец, тамбуров и лестничных площадок от уличной грязи, песка, снега и влаги, а также для обеспечения противоскользящего эффекта при эксплуатации на открытом воздухе. 3. Технические и качественные характеристики: Параметр Требуемое значение Материал изготовления Вулканизированная износостойкая резина (100% резина или резиновая смесь на основе синтетического/натурального каучука) Конструкция (тип профиля) Сквозная ячеистая структура (открытые сквозные ячейки для свободного отвода воды, талого снега и мелкого мусора) Окантовка (бортик) Наличие монолитного или приформованного скошенного резинового канта по всему периметру (для предотвращения спотыкания и задирания краев) Габаритные размеры (Ш × Д) 100 × 1500 мм (допустимое отклонение ± 10 мм) Толщина (высота) покрытия Не менее 12 мм и не более 16 мм Цвет Черный Поверхность Противоскользящая, рельефная (с рифлением или выступами по краям ячеек для сцепления с подошвой обуви) Температурный режим эксплуатации От -40 °C до +50 °C (морозостойкость, устойчивость к растрескиванию и дубению на морозе) Устойчивость к внешним факторам Устойчивость к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения, противогололедных реагентов и технических солей 4. Требования к безопасности, стандартам и качеству: • Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, разрывов, трещин, расслоений и резкого токсичного запаха. • Физико-механические показатели резины должны соответствовать требованиям ГОСТ 18108-80 или техническим условиям (ТУ) завода-изготовителя. • Противоскользящие свойства покрытия при размещении на путях движения должны обеспечивать безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиямиГОСТ 7338-90 (коэффициент противоскольжения не ниже R10). 5. Требования к упаковке, поставке и гарантии: • Упаковка: Поставка в рулонах или стопках, исключающих деформацию и повреждение канта при транспортировке. • Документация: При поставке предоставить паспорт качества или документ о соответствии от производителя, а также накладную и сертификат происхождения товара (при необходимости согласно условиям договора).
Номер пункта плана:	№ 88733427
Наименование пункта плана:	Коврик
Описание пункта плана:	для бытовых помещений, резиновый
Дополнительное описание пункта плана:	Резиновые и влаговпитывающие коврики размером 100х150 см отлично подходят для внутренних помещений, тамбуров, прихожих или коммерческих зон с высокой проходимостью. Ячеистые резиновые коврики («Ринго-мат»):• Изготавливаются из прочного каучука или резины (толщина обычно от 16 мм до 22 мм). • Хорошо задерживают крупную грязь, снег и воду в ячейках, предотвращают скольжение. • Морозостойкие и устойчивые к перепадам температур.. ГОСТ Р 58726-2019.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Улица Жибек Жолы 15
Срок поставки:	После подписания договора не более 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных,	Ковер грязезащитный влаговпитывающий на резиновой (или ПВХ) основе. 2. Назначение и область применения: Предназначен для третьей (финишной) ступени грязезащиты во внутренних

эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	помещениях, отапливаемых тамбурах, холлах, коридорах и коммерческих зонах с высокой проходимостью для эффективного поглощения остаточной влаги, мелкого песка и пыли с подошвы обуви, а также для предотвращения скольжения на гладких полах (керамогранит, плитка, линолеум). 3. Технические и качественные характеристики: Параметр Требуемое значение Габаритные размеры (Ш × Д) 1000 × 1500 мм (допустимое отклонение ± 15 мм) Материал ворсового слоя Износостойкое синтетическое волокно: 100% полиамид (нейлон) или полипропилен (тип ворса: разрезной или петлевой, крученая нить) Материал основания (подложки) Влагонепроницаемая противоскользящая резина (нитрильный каучук) или эластичный ПВХ (винил) Окантовка (кант) Монолитный или припаянный противоскользящий резиновый / ПВХ кант по всему периметру шириной 15–25 мм (для плотного прилегания к полу и предотвращения спотыкания) Общая толщина (высота) От 7 мм до 10 мм (включая основание) Влагопоглощение Не менее 3–4 литров на 1 м² Цвет Темно-серый / черный / графит (укажите нужный цвет или «в ассортименте по согласованию с Заказчиком») Температурный режим эксплуатации От -10 °C до +50 °C (основание не должно трескаться, крошиться и оставлять следов на напольном покрытии) Устойчивость к уходу и износу Устойчивость к влажной уборке, чистке пылесосом и моющими средствами; устойчивость ворса к выцветанию и истиранию при высокой проходимости 4. Требования к безопасности, стандартам и качеству: • Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без заломов, расслоения ворса и подложки, разрывов, трещин и резкого химического запаха. • Показатели пожарной безопасности коврового покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50810-95 (или действующим нормам пожарной безопасности для напольных покрытий в общественных зданиях) и техническим условиям (ТУ) завода-изготовителя. • Противоскользящие свойства основания и поверхности должны обеспечивать безопасное передвижение людей в соответствии с требованиями ГОСТ 51261-2017. 5. Требования к упаковке, поставке и гарантии: • Упаковка: Поставка в свернутом виде (в рулонах) или в плоских упаковках, исключающих образование заломов на резиновой основе и деформацию канта при транспортировке.