

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858536-1
Сатып алудың атауы:	WorldSkills конкурсына арналған акт желілерінің инфрақұрылымы құзыреті бойынша тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88311352-3ЦП1
Лоттың атауы:	Стриппер
Лоттың сипаттауы:	автоматтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кірістірілген талшықты тазартқышы бар оптикалық талшықты буферлік жабынды кетіруге арналған Стриппер оптикалық талшықты тазартқыш диаметрі 125 микрон оптикалық талшықтан 250 микрон буферлік жабынды алып тастауға арналған. Құралдың жұмыс бөлігінде орналасқан диаметрі 140 МКМ тесік және V-мойын сызығы диаметрі 125 МКМ оптикалық талшықтан диаметрі 250 мкм буферлік жабынды алып тастауға қызмет етеді. Құралдың жұмыс бөлігіндегі екінші тесік оптикалық кабельден диаметрі 2-ден 3 мм-ге дейінгі сыртқы қорғаныс жабынын алып тастауға арналған. Стриппер реттеуді қажет етпейді: оның параметрлері өндіріс кезінде орнатылады. Оптикалық талшықта сызаттар мен кесектер қалдырмайды. Тапсырыс берушімен келісу.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	195259100, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған а., Әділбеков көшесі 1, 209 кеңсе
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған сәттен бастап 15 күнтізбелік күннің ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кірістірілген талшықты тазартқышы бар оптикалық талшықты буферлік жабынды кетіруге арналған Стриппер оптикалық талшықты тазартқыш диаметрі 125 микрон оптикалық талшықтан 250 микрон буферлік жабынды алып тастауға арналған. Құралдың жұмыс бөлігінде орналасқан диаметрі 140 МКМ тесік және V-мойын сызығы диаметрі 125 МКМ оптикалық талшықтан диаметрі 250 мкм буферлік жабынды алып тастауға қызмет етеді. Құралдың жұмыс бөлігіндегі екінші тесік оптикалық кабельден диаметрі 2-ден 3 мм-ге дейінгі сыртқы қорғаныс жабынын алып тастауға арналған. Стриппер реттеуді қажет етпейді: оның параметрлері өндіріс кезінде орнатылады. Оптикалық талшықта сызаттар мен кесектер қалдырмайды. Тапсырыс берушімен келісу. /

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858536-1
Наименование закупки:	товары по компетенции Инфраструктура сетей ИКТ для конкурса WorldSkills
Номер лота:	№ 88311352-ЗЦП1
Наименование лота:	Стриппер
Описание лота:	автоматический
Дополнительное описание лота:	Стриппер для для удаления буферного покрытия оптического волокна со встроенным очистителем волокна Стриппер для оптического волокна предназначен для удаления буферного покрытия диаметром 250 микрон с оптического волокна диаметром 125 микрон. Расположенные на рабочей части инструмента отверстие диаметром 140 микрон и V-образный вырез служат для снятия буферного покрытия диаметром 250 микрон с оптического волокна диаметром 125 микрон. Второе отверстие на рабочей части инструмента предназначено для удаления с оптического кабеля внешнего защитного покрытия диаметром от 2 до 3 мм. Стриппер не требует регулировки: его параметры установлены при производстве. Не оставляет царапин и зарубок на оптическом волокне. Согласовать с заказчиком.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	195259100, Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, с.Шамалган, ул.Адилбекова 1, офис 209
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стриппер для для удаления буферного покрытия оптического волокна со встроенным очистителем волокна Стриппер для оптического волокна предназначен для удаления буферного покрытия диаметром 250 микрон с оптического волокна диаметром 125 микрон. Расположенные на рабочей части инструмента отверстие диаметром 140 микрон и V-образный вырез служат для снятия буферного покрытия диаметром 250 микрон с оптического волокна диаметром 125 микрон. Второе отверстие на рабочей части инструмента предназначено для удаления с оптического кабеля внешнего защитного покрытия диаметром от 2 до 3 мм. Стриппер не требует регулировки: его параметры установлены при производстве. Не оставляет царапин и зарубок на оптическом волокне. Согласовать с заказчиком.