

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768442-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауар-материалдық қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88187669-3ЦП1
Лоттың атауы:	Дөңгелек
Лоттың сипаттауы:	жүк арбалары үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Полиуретанды протекторлы (қаттылығы 92 Shore A), жоғары жүктемеге төзімді және берік дөңгелек. Полиуретанды протектор созылуға жоғары төзімділік пен тозуға төзімділік қасиеттеріне ие; ол із қалдырмайды және еден бетін зақымдамайды. Дөңгелек ступицасы екі шарикті мойынтірекпен жабдықталған. Мырышталған жабыны бар, штампталған болат табақтан жасалған, жоғары жүктемеге арналған сериялы кронштейн. Бұрылмалы механизм кірден қорғайтын арнайы тығыздағышы бар екі қатарлы шарикті мойынтірекпен жабдықталған. Орнату түрі: бұрылмалы, тежегішсіз. Дөңгелек диаметрі: 100 мм. Дөңгелек ені: 32 мм. Жалпы биіктігі: 130 мм.Бекіту тәсілі: 4 болтты пластина. Бекіту пластинасының өлшемдері: 105 x 80 мм. Бекіту саңылауларының орналасуы: 80 x 60 мм. Протектор қаттылығы (Shore A): 92. Протектор материалы: Полиуретан. Полиуретан түсі: Қызғылт сары. Өзек материалы: Алюминий. Мойынтірек түрі: Шарикті мойынтірек. Кронштейн материалы: Мырышталған болат. Температуралық диапазон: -20-дан +80°С-қа дейін. Бекіту түрі: Пластина арқылы бекіту.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай облысы ,Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі 144
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полиуретанды протекторлы (қаттылығы 92 Shore A), жоғары жүктемеге төзімді және берік дөңгелек. Полиуретанды протектор созылуға жоғары төзімділік пен тозуға төзімділік қасиеттеріне ие; ол із қалдырмайды және еден бетін зақымдамайды. Дөңгелек ступицасы екі шарикті мойынтірекпен жабдықталған. Мырышталған жабыны бар, штампталған болат табақтан жасалған, жоғары жүктемеге арналған сериялы кронштейн. Бұрылмалы механизм кірден қорғайтын арнайы тығыздағышы бар екі қатарлы шарикті мойынтірекпен жабдықталған. Орнату түрі: бұрылмалы, тежегішсіз. Дөңгелек диаметрі: 100 мм. Дөңгелек ені: 32 мм. Жалпы биіктігі: 130 мм.Бекіту тәсілі: 4 болтты пластина. Бекіту пластинасының өлшемдері: 105 x 80 мм. Бекіту саңылауларының орналасуы: 80 x 60 мм. Протектор қаттылығы (Shore A): 92. Протектор материалы: Полиуретан. Полиуретан түсі: Қызғылт сары. Өзек материалы: Алюминий. Мойынтірек түрі: Шарикті мойынтірек. Кронштейн материалы: Мырышталған болат. Температуралық диапазон: -20-дан +80°С-қа дейін. Бекіту түрі: Пластина арқылы бекіту.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768442-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 88187669-ЗЦП1
Наименование лота:	Колесо
Описание лота:	для грузовой тележки
Дополнительное описание лота:	Колесо большегрузное, поворотное, без тормоза, диаметр 100мм. Высокопрочное большегрузное колесо с полиуретановым контактным слоем, твердость 92 по Шору А. Полиуретановый контактный слой, обладает высокой прочностью на разрыв, устойчив к истиранию, не оставляет следов на полу и не повреждает его поверхность. В оси колеса находятся два шариковых подшипников «С». Кронштейны тяжелой серии, изготовлены прессованием из листовой стали, гальванически оцинкованы. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник со специальным уплотнением для защиты от грязи. Тип опоры - поворотный без тормоза. Диаметр колеса - 100мм. Ширина колеса - 32мм. Общая высота колеса - 130мм. Способ крепления - площадка под 4 болта. Размер площадки крепления - 105x80мм. Точки крепления площадки - 80x60мм. Твёрдость контактного слоя, шор А - 92. Контактный слой - полиуретан. Цвет полиуретана - оранжевый. Материал сердечника - алюминий. Тип подшипника - шариковый. Материал кронштейна - оцинкованный. Температура от - 20 до +80 °С. Тип монтажа опоры - платформа
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Костанайская область, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік,144
Срок поставки:	16 календарных дней с момента заключения договор
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Колесо большегрузное, поворотное, без тормоза, диаметр 100мм. Высокопрочное большегрузное колесо с полиуретановым контактным слоем, твердость 92 по Шору А. Полиуретановый контактный слой, обладает высокой прочностью на разрыв, устойчив к истиранию, не оставляет следов на полу и не повреждает его поверхность. В оси колеса находятся два шариковых подшипников «С». Кронштейны тяжелой серии, изготовлены прессованием из листовой стали, гальванически оцинкованы. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник со специальным уплотнением для защиты от грязи. Тип опоры - поворотный без тормоза. Диаметр колеса - 100мм. Ширина колеса - 32мм. Общая высота колеса - 130мм. Способ крепления - площадка под 4 болта. Размер площадки крепления - 105x80мм. Точки крепления площадки - 80x60мм. Твёрдость контактного слоя, шор А - 92. Контактный слой - полиуретан. Цвет полиуретана - оранжевый. Материал сердечника - алюминий. Тип подшипника - шариковый. Материал кронштейна - оцинкованный. Температура от - 20 до +80 °С. Тип монтажа опоры - платформа