

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17175240-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік және басқа майларды (жанар-жағармай) сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 86880891-3ЦП2
Лоттың атауы :	Гидравликалық май
Лоттың сипаттауы:	минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравликалық май
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 126 Б
Жеткізу мерзімі:	31.12.2026 ж. Дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ИГП -91 өнеркәсіптік гидравликалық майы ауыр жүктемелі прес жабдықтарының гидравликалық жүйелерінде және тісті жетектерді, орташа жүктемелі тісті және құрт тәрізді беріліс қораптарын майлау үшін, сондай-ақ әртүрлі жабдықтардың айналымдағы майлау жүйелерінде қолданылады. Сипаттамалары: Көрсеткіш атауы: ИГП -91. ISO VG ISO 6743 (DIN 51524.2) жіктемелеріне сәйкестігі: 150 НМ (HLP). Кинематикалық тұтқырлық, (+40°C), мм²/с, кем емес: 148-165. Тұтқырлық индексі, кем емес: 90. Қышқыл саны, 1 г майға мг КОН, артық емес: 1.0. Жарылу температурасы (ашық тигель), °С, кем емес: 225. Құю температурасы, °С, артық емес: -15. Механикалық қоспалар: жоқ. Су мөлшері: Іздер. Күл мөлшері, %, артық емес: 0.2. Тотығу тұрақтылығы: қышқыл саны, мг КОН/г, артық емес: 2,0. Сабындану мәні, мг КОН/г: 0,8-2,5. Күкірт мөлшері, %, артық емес: 1,4. Мырыш мөлшері, %, артық емес: 0,04. Негізгі өнімділік қасиеттері: - Кең температура диапазонында тұрақты тұтқырлықтемпературалық сипаттамалар; - Гидравликалық жүйе материалдарымен жақсы үйлесімділік; - Антиоксидантты, тот баспайтын және көбікке қарсы қасиеттерін жақсарту. ҚР СТ 2470-2014

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17175240-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных и иных масел (ГСМ).
Номер лота:	№ 86880891-3ЦП2
Наименование лота:	Масло гидравлическое
Описание лота:	минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Гидравлическое масло
Количество:	200
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Алматы қ., Эл-Фараби даңғылы, 126 Б
Срок поставки:	до 31.12.2026 г.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло гидравлическое промышленное ИГП-91 используется в гидравлических системах тяжелого прессового оборудования и для смазывания шестеренчатых передач, средненагруженных зубчатых и червячных редукторов, в циркуляционных системах смазки различного оборудования. Характеристики: Наименование показателя: ИГП-91. Соответствие классификациям ISO VG ISO 6743 (DIN 51524.2): 150 НМ (HLP). Вязкость кинематическая, при (+40°C), мм²/с, не менее: 148-165. Индекс вязкости, не менее: 90. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более: 1,0. Температура вспышки (в откр. тигле), °C, не ниже: 225. Температура застывания, °C, не выше: -15. Массовая доля механических примесей: Отсутствие. Содержание воды: Следы. Зольность %, не более: 0,2. Стабильность против окисления: кислотное число, мг КОН/г, не более: 2,0. Число омыления, мг КОН/г: 0,8-2,5. Массовая доля, % содержания серы, не более: 1,4. Массовая доля, % содержания цинка, не более: 0,04. Основные эксплуатационные свойства: - Стабильное вязкостно-температурные характеристики в широком диапазоне температур; - Хорошая совместимость с материалом гидросистемы; - Повышение антиокислительные, антиржавейные и антипенные свойства. СТ РК 2470-2014