

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17795544-1
Сатып алудың атауы:	жоғары вольтті желілер сымдарында кернеудің бар екендігі туралы ескертуге арналған
Лоттың нөмірі:	№ 88184129-3ЦП2
Лоттың атауы:	Сигнал бергіш
Лоттың сипаттауы:	жоғары вольтті желілер сымдарында кернеудің бар екендігі туралы ескертуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	СНН-10 6-10кВ кернеу Сигнализаторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234030100, Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор к. Меңдіғалиев көшесі 30
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Номиналды кернеу 6-10 кВ (35 кВ нұсқасы да бар) Іске қосылу қашықтығы Кемінде 1,2 м (6-10 кВ үшін) Ток тұтынуы Күту режимі: макс. 10 мкА; индикация режимі: макс. 3 мА Қоректендіру кернеуі 3 В (CR 2032 литий батареясы) Батареяның қызмет ету мерзімі Кемінде 1,5 жыл Ылғалдан қорғау Жетілдірілген Өлшемдері (бекіткішімен) Макс. 50×54×20 мм Салмағы Макс. 35 г Жұмыс температурасының диапазоны -30°С-тан +40°С-қа дейін. Растауды сұраймыз: 87781278981

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17795544-1
Наименование закупки:	для предупреждения о наличии напряжения на проводах высоковольтных линий
Номер лота:	№ 88184129-ЗЦП2
Наименование лота:	Сигнализатор
Описание лота:	для предупреждения о наличии напряжения на проводах высоковольтных линий
Дополнительное описание лота:	СНН-10 Сигнализатор напряжения наручный 6-10кВ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234030100, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский улица Мендигалиева 30
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Номинальное напряжение 6-10 кВ (также есть версия на 35 кВ), Дистанция срабатывания Не менее 1,2 м (для 6-10 кВ) Потребляемый ток В ждущем режиме — не более 10 мкА, в режиме индикации — не более 3 мА Напряжение питания 3 В (литиевый элемент CR 2032) Срок службы элемента питания Не менее 1,5 лет Влагозащита Повышенная Габаритные размеры (с кронштейном) Не более 50×54×20 мм Масса Не более 35 г Рабочий температурный диапазон От -30 °С до +40 °С. Согласовать 87781278981