

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16775332-1
Сатып алудың атауы:	Товар для центра
Лоттың нөмірі:	№ 86327385-3ЦП1
Лоттың атауы :	Пісіру аппараты
Лоттың сипаттауы:	инвентор
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аппарат сварочный Ресанта САИ-220Т LUX
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Ташкент тас жолы 19 Б
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	РЕСАНТА САИ-220Т LUX дәнекерлеу аппараты (инверторлық, MMA) Мақсаты: Аппарат тұрақты токта қапталған электродтармен (рутил және негізгі жабынды) қолмен доғалық дәнекерлеуге (MMA) арналған. Негізгі ерекшеліктері Toshiba IGBT транзисторлары негізіндегі заманауи инверторлық технология 220-230 В бір фазалы желіден жұмыс істейді (50 Гц) Ықшам, жеңіл және тасымалдауға ыңғайлы Тұрмыстық және жөндеу жұмыстарына қолайлы Төмен температурада тұрақты жұмыс істейді Ресурсы жоғары және сенімді Эргономикалық заманауи дизайн Функциялары ANTI STICK – электродтың жабысып қалуын болдырмайды HOT START – доғаны оңай тұтатуға көмектеседі (қысқа уақытқа токты арттыру) ARC FORCE (доға күшейту) – доғаның тұрақтылығын арттырады Қорғаныс: қызып кетуден қысқа тұйықталудан кіріс кернеуінің ауытқуынан Техникалық сипаттамалары Қорек кернеуі: 140-260 В Жиілігі: 50 Гц Тұтыну тогы: 27 А Қуаты: 6,3 кВт Дәнекерлеу тогының диапазоны: 10-220 А Жұмыс кернеуі: 20,8-28,2 В Бос жүріс кернеуі: 85 В ПН (40°С кезінде): 70% ПӘК: 80% Қуат коэффициенті: 0,7 Электродтың максималды диаметрі: 5 мм Қосымша параметрлер Оқшаулау класы: H Қорғаныс класы: IP21 Жұмыс температурасы: -20°С-тан +50°С-қа дейін Өлшемдері: 285 × 195 × 135 мм Салмағы: 3,4 кг Жинақталуы Дәнекерлеу аппараты Электрод ұстағыш (3 м) Жерге қосу қысқышы (1,5 м) Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (қазақ тілінде) Кепілдік 5 жыл
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16775332-1
Наименование закупки:	Товар для центра
Номер лота:	№ 86327385-3ЦП1
Наименование лота:	Аппарат сварочный
Описание лота:	инвентор
Дополнительное описание лота:	Аппарат сварочный Ресанта САИ-220Т LUX
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Трасса Ташкент 19 Б
Срок поставки:	Со дня заключения договора 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сварочный аппарат ПЕСАНТА САИ-220Т LUX (инверторный, MMA) Назначение: Аппарат предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) штучными покрытыми электродами (рутиловое и основное покрытие) на постоянном токе. Основные особенности Современная инверторная технология на базе IGBT-транзисторов Toshiba Работа от однофазной сети 220-230 В (50 Гц) Компактный, легкий и портативный Подходит для бытовых и ремонтных работ Стабильная работа при пониженных температурах Повышенный ресурс и надежность Эргономичный современный дизайн Функции ANTI STICK - предотвращает залипание электрода HOT START - облегчает поджиг дуги (кратковременное увеличение тока) ARC FORCE (форсаж дуги) - повышает стабильность дуги Защита от: перегрева короткого замыкания скачков входного напряжения Технические характеристики Напряжение питания: 140-260 В Частота: 50 Гц Потребляемый ток: 27 А Мощность: 6,3 кВт Диапазон сварочного тока: 10-220 А Рабочее напряжение: 20,8-28,2 В Напряжение холостого хода: 85 В ПН (при 40°С): 70% КПД: 80% Коэффициент мощности: 0,7 Максимальный диаметр электрода: 5 мм Дополнительные параметры Класс изоляции: Н Класс защиты: IP21 Температура эксплуатации: от -20 до +50°С Габариты: 285 × 195 × 135 мм Вес: 3,4 кг Комплектация Сварочный аппарат Электрододержатель (3 м) Клемма заземления (1,5 м) Руководство по эксплуатации (включая казахский язык) Гарантия 5 лет
--	--