

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800415-1
Сатып алудың атауы:	приобретение хозяйственных товаров
Лоттың нөмірі:	№ 88312636-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, латекстен жасалған, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	пожарный рукав из латекса д-50 мм
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111843100, Ақмола облысы, Степногор қ., Қарабұлақ а. улица Сарыарка 24
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі қабаты латекспен қапталған, диаметрі 50 мм өрт сөндіру шлангісі. 1,6 МПа қысымға төзімді, нығайтылған өрт сөндіру шлангісі (50 мм). Үлгісі: RPM(P)-50-1.6МПа-ІМ-U1; екі дана GR-50 жалғағыш муфтасымен жабдықталған. Ұзындығы: бір орамда 20 ± 1 метр. Ішкі диаметрі: 51 ± 2 мм. Бұл қысымға төзімді өрт сөндіру шлангісінің ішкі жағында су өткізбейтін қабаты, ал сыртқы жағында қорғаныш қабаты бар (үлгісі: RPM(P)-50-1.6-M-UHL1). Сыртқы қорғаныш қабаты ретінде полиуретанды қолдану шлангінің төзімділігін арттырып, оны үйкеліске және түрлі өндірістік майлардың зиянды әсеріне төзімді етеді. Сыртқы полиуретанды қабат шланг қаңқасын қоршаған ортаның түрлі әсерлерінен (кір, зең, майлар және т.б.) қорғайды. Шланг қаңқасы 1,6 МПа жұмыс қысымында пайдалануға есептелген. Полиуретанды қабаттың жеңіл әрі икемді болуы шланг салмағын айтарлықтай арттырмайды, соның арқасында оны сыртқы қорғаныш қабаты жоқ шлангтар сияқты оңай қолдануға болады. Оны кез келген бетке жылдам жайып, әртүрлі жабдық түрлеріне жалғауға мүмкіндік бар. Ұзақ уақыт сақталған кезде арматура құрылымы мен ішкі гидрооқшаулағыш қабат өзгеріссіз қалады, бұл шлангінің техникалық сипаттамаларын 5 жылға дейін сақтап тұруына мүмкіндік береді. Техникалық сипаттамалары: - ішкі диаметрі: $50 \pm 2,0$ мм - жұмыс қысымы: 1,6 МПа - сынақ қысымы: 2,0 МПа - жарылу қысымы: 3,0 МПа - ішкі гидрооқшаулағыш қабаттың қалыңдығы: кемінде 0,4 мм - тозуға төзімділік: 400 циклден астам - ыстыққа төзімділік: 300°C температурада 300 секундтан астам - пайдалану температурасының диапазоны: +40°C-тан -60°C-қа дейін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800415-1
Наименование закупки:	приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88312636-ЗЦП1
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, из латекса, пожарный
Дополнительное описание лота:	пожарный рукав из латекса д-50 мм
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111843100, Акмолинская область, г.Степногорск, с.Карабулак улица Сарыарка 24
Срок поставки:	В течении 15 рабочих дней с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пожарный рукав из латекса д-50 мм. Рукав пожарный 1,6 МПа напорный, усиленный д.50. ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ РПМ(П)-50-1,6МПа-ИМ-У1 С ГОЛОВКАМИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 2 ЕД. ГР-50. Длина рукава, м 20 ± 1. В одном рулоне 20 метров ± 1. Внутренний диаметр, мм 51 ± 2. Рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием РПМ(П)-50-1,6-М-УХЛ1. Применение полиуретанового покрытия в качестве внешнего защитного покрытия, позволило нам изготавливать пожарные рукава более прочными, устойчивыми к истиранию и разрушительному воздействию различных видов технических масел. Внешнее полиуретановое покрытие защищает каркас рукава от внешних воздействий различных факторов окружающей среды (грязь, плесень, масла, и тд.) Каркас рукава изготовлен с расчетом эксплуатации рукава под рабочим давлением 1,6 МПа. Легкость и эластичность полиуретанового покрытия позволяет не утяжелять рукав, он также удобен в обращении, как и рукава без наружного защитного слоя. Быстро раскладывается на любой поверхности и подключается к различным моделям оборудования. При длительном хранении не нарушается структура каркаса и внутреннего гидроизоляционного покрытия, что позволяет рукаву в течении 5 лет сохранять свои технические характеристики. Технические характеристики: - внутренний диаметр $50 \pm 2,0$ мм - рабочее давление 1,6 МПа - испытательное давление 2,0 МПа - разрывное давление 3,0 МПа - толщина внутреннего гидроизоляционного слоя не менее 0,4 мм - истирание, более 400 циклов - термостойкость, более 30 секунд при температуре 300С° - рабочий температурный диапазон от +40 до -60 С°.