

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17378878-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87449591-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	акрилат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резиновая краска для наружных и внутренних работ
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	15 календарных дней со дня подписания договора

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әр түрлі беттерді қорғаныш-сәндік бояуға арналған су-дисперсиялық акрил (серпімді) резеңке бояуы немесе баламасы. Техникалық сипаттамалары: * Материал түрі-су дисперсиялық акрил серпімді бояуы. * Мақсаты-бетонды, кірпішті, сылақты, ағашты, мырышталған металды, қара металды (тиісті праймерден кейін), шиферді, шатыр материалдарын және басқа минералды беттерді бояуға арналған. * Жабын негіздің деформациясы кезінде крекингке төзімді берік серпімді пленка түзуі керек. * Ауа — райына төзімділік-жоғары, ашық ауада пайдалану кезінде қорғаныс және сәндік қасиеттерін сақтай отырып. * Жабын ультракүлгін сәулеленуге, жауын-шашынға және температураның өзгеруіне төзімді болуы керек. * Суға төзімділік - толық кептіруден кейін жабын ылғалдың ұзақ уақыт әсер етуіне төтеп беруі керек. * Минералды, ағаш және металл беттерге жоғары адгезияға ие. * Жабу дәрежесі-бір қабатқа 150 г/м² артық емес. * Материалды тұтыну-бір қабатқа шамамен 100-200 г/м² (негіз түріне байланысты). * (20±2) °C температурада 3 дәрежеге дейін кептіру уақыты-2 сағаттан аспайды. * Толық кептіру-24 сағаттан аспайды. • Ұсынылған қабаттар саны-2-3. * Қолдану температурасы +5 °C - тан +35 °C-қа дейін. * Жабынның жұмыс температурасы-кем дегенде -50 °C-тан +60 °C-қа дейін. * Түсі-Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. * Буып-түю - кемінде 10 кг (немесе Тапсырыс берушінің талабы бойынша). * Сақтау мерзімі-ашылмаған зауыттық қаптамада кемінде 12 ай. Сапаға қойылатын талаптар: * Бояу жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта жасалған болуы керек. * Стратификацияға, бөгде қоспаларға, кесектерге және механикалық қоспаларға жол берілмейді. * Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің сақталуын қамтамасыз етуі керек. * Өнімнің әрбір бірлігі өндірушіні, шығарылған күнін, партия нөмірін, массасын, сақтау шарттарын және қолдану жөніндегі нұсқаулықты көрсете отырып таңбалануы тиіс. Нормативтік құжаттарға сәйкестігі: * ГОСТ 28196-89 " сулы-дисперсиялық Бояулар. Техникалық шарттар" (немесе баламасы). * Тапсырыс берушілермен келісу .
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17378878-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 87449591-ЗЦП2
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	акрилатная
Дополнительное описание лота:	Резиновая краска для наружных и внутренних работ
Количество:	50
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Резиновая краска водно-дисперсионная акриловая (эластичная) для защитно-декоративной окраски различных поверхностей или эквивалент. Технические характеристики: • Тип материала — водно-дисперсионная акриловая эластичная краска. • Назначение — для окраски бетона, кирпича, штукатурки, дерева, оцинкованного металла, черного металла (после соответствующей грунтовки), шифера, кровельных материалов и других минеральных поверхностей. • Покрытие должно образовывать прочную эластичную пленку, устойчивую к растрескиванию при деформациях основания. • Атмосферостойкость — высокая, с сохранением защитных и декоративных свойств при эксплуатации на открытом воздухе. • Покрытие должно быть устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения, осадков и перепадов температур. • Водостойкость — после полного высыхания покрытие должно выдерживать длительное воздействие влаги без отслаивания и пузырения. • Обладать высокой адгезией к минеральным, деревянным и металлическим поверхностям. • Степень укрывистости — не более 150 г/м² на один слой. • Расход материала — ориентировочно 100–200 г/м² на один слой (в зависимости от типа основания). • Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С — не более 2 часов. • Полное высыхание — не более 24 часов. • Количество рекомендуемых слоев — 2–3. • Температура нанесения — от +5 °С до +35 °С. • Температура эксплуатации покрытия — не менее от -50 °С до +60 °С. • Цвет — по согласованию с заказчиком. • Фасовка — не менее 10 кг (или по требованию заказчика). • Срок хранения — не менее 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке. Требования к качеству: • Краска должна быть новой, ранее не использованной, заводского изготовления. • Не допускаются расслоение, посторонние включения, комки и механические примеси. • Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировании и хранении. • Каждая единица продукции должна иметь маркировку с указанием производителя, даты изготовления, номера партии, массы, условий хранения и инструкции по применению. Соответствие нормативным документам: • ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия» (или эквивалент). • Согласовать с заказчиком.
--	---