Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847380-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу 13 - ӨСБ (тех.сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88105768-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Тегістеу
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	13-ӨСБ не тегістеу ГФ-021
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к-сі 384
Жеткізу мерзімі:	16 календарных дней после заключения договора. В случае, если Поставщик является ОТП не менее (60 календарных) дней после заключения договора.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГФ-021 тегістеу. Түрлі эмальдарды жағу алдында металл мен ағашты алдын ала дайындауға арналған. Жылтырлық дәрежесі - күңгірт немесе аздап жылтырлығы бар; тұтқырлық - 45-тен;рұқсат етілген сұйылту - 20%; ұнтақтау - 40 микронға дейін; серпімділік - бір иілу үшін 1 мм-ге дейін; күші (соққы) - 50 кгс /шаршы см; құрғақ қалдық қаттылық - 0,35; тығыздығы - 1,25-1,3 кг / л; адгезия - 1 баллға дейін; деламинация - 5-ке дейін; ұстағанда құрғақ - 45 минуттан 12 сағатқа дейін. Салмағы 20 кгнан кем емес жабық контейнерлерге салу. Қалған сақтау мерзімі қабылданған күннен бастап кемінде 8 ай. Жеткізу және түсіру бағаға кіреді және оны жеткізуші жүзеге асырады. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу: 8 700 241 20 90. МЕМСТ 25129-2020

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847380-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов ПЧ - 13 (согласно тех.спец)
Номер лота:	№ 88105768-ЗЦП2
Наименование лота:	Грунтовка
Описание лота:	акриловая
Дополнительное описание лота:	Грунтовка ГФ-021 для ПЧ-13
Количество:	100
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган ул. Абая 384
Срок поставки:	Келісім шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. Егер, Өнім беруші ОТӨ болып табылса, шарт жасалғаннан кейін кемінде 60 күнтізбелік күн.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Грунтовка ГФ-021. Предназначена для предварительной подготовке металла перед нанесением различных эмалей. Степень глянца – матовое или с лёгким блеском покрытие; вязкость – от 45; допустимое разбавление – 20 %; перетир – до 40 мкм; эластичность – до 1 мм на изгиб; прочность (ударная) – 50 кгс/кв.см; твёрдость сухого остатка – 0,35; плотность – 1,25-1,3 кг/л; сцепление – до 1 балла; расслаивание – до 5; высыхание на отлип – от 45 минут до 12 часов. Упаковка в герметичную тару не менее 20 кг. Остаток срока хранения не менее 8 месяцев с момента приемки. Доставка и разгрузка включены в стоимость и осуществляются поставщиком. Перед поставкой согласовать с заказчиком: 8 700 241 20 90. ГОСТ 25129-2020