

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17763021-1
Сатып алудың атауы:	Айналым сорғысын және оның қосалқы бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88203215-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы, циркуляциялы, берілуі 8000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Циркуляциялық сорғы CP2 40-1900 T 230/400/50 IE3 беттік, корпус-шойын, қуаты - 1.83 кВт, басы-19.0 м, өнімділігі-667л/мин, 380В
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қ., Шестихатка, 471А
Жеткізу мерзімі:	Жыл бойы, тапсырыс берушінің сұранысы бойынша өтінім түскен күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Циркуляциялық сорғы CP2 40-1900 T 230/400/50 IE3 беттік, корпус-шойын, қуаты - 1.83 кВт, басы-19.0 м, өнімділігі-667л/мин, 380В. Сипаттамалары In-line CP2 сорғысы коммерциялық ғимараттарда күн коллекторлары болса да, Кондиционерлеу және жылыту жүйелерінде суды қайта өңдеу үшін пайдалануға жарамды.
 сорғы ауамен салқындатылған үш фазалы екі полюсті асинхронды электр қозғалтқышымен жабдықталған. Қозғалтқыш үшін қолданыстағы стандарттарға сәйкес келетін шамадан тыс жүктемеден қорғауды қамтамасыз ету керек. Пайдаланушының электрлік қорғанысы.
 орнату: көлденең немесе тік күйде, электр қозғалтқышы әрқашан гидравликадан жоғары. Көлденең күйде монтаждауға электр қозғалтқышының қуаты 7,5 кВт дейін болғанда жол беріледі. CP2 40-1900 t 230/400/50 IE3 айналым сорғысының техникалық сипаттамалары Жабдық түрі-сорғы Сорғы түрі-айналым Дизайн-сызықта Орнату-тік, көлденең Орнату орны-Үстірт Жетек түрі-электр жетегі Номиналды қысым-25 бар Бас-19 м Қосылу түрі-фланец Корпус материалы - шойын сұр GG25 / H25 / EN-GJL-250 Қуат кернеуі-380В Айдалатын орта-таза су Айдалатын ортаның температурасы, минималды: -15°C Айдалатын ортаның температурасы, максимум: 140°C Қуат тұтыну - 1830 Вт Өнімділік-40000 л / сағ Өнімділік-667 л / мин Сорғы білігінің материалы-Тот баспайтын болат Судың сапасы-таза Қолдану орны-қазандықтар Өрт сөндіруші-жоқ Сору құбырының диаметрі-40 мм Қысым құбырының диаметрі-40 мм IPX-5 корпусын қорғау дәрежесі Жұмыс органының материалы-Тот баспайтын болат Оқшаулаудың ыстыққа төзімділік класы-F Салмағы-40.2 кг. Тауар жеткізу Ақтөбе қаласы, т/а Шестихатка, 471А мекен-жайы бойынша орналасқан Тапсырыс берушінің қоймасында өткізіледі. Тауарды жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17763021-1
Наименование закупки:	Приобретение насоса циркуляционного и запчасти к нему
Номер лота:	№ 88203215-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос циркуляционный CP2 40-1900 T 230/400/50 IE3 поверхностный, корпус - чугун, мощность - 1.83кВт, напор - 19.0м, производительность - 667л/мин, 380В
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана г.Актобе, Шестихатка, 471А
Срок поставки:	В течение года, но не позднее 15 календарных дней от даты поступления заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос циркуляционный CP2 40-1900 T 230/400/50 IE3 поверхностный, корпус - чугун, мощность - 1.83кВт, напор - 19.0м, производительность - 667л/мин, 380В. Характеристики Насос ИН-Лайн CP2 подходит для использования в коммерческих зданиях для рециркуляции воды в системах кондиционирования и отопления даже при наличии солнечных коллекторов.
 Насос оснащен трехфазным двухполюсным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Для двигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам. Электрическая защита пользователем.
Монтаж: в горизонтальном или вертикальном положении, электродвигатель всегда выше гидравлики. Монтаж в горизонтальном положении допускается при мощности электродвигателя до 7,5 кВт. Технические характеристики насоса циркуляционного CP2 40-1900 T 230/400/50 IE3 Тип оборудования - насос Вид насоса - циркуляционный Конструкция - ин-лайн Установка - вертикальный, горизонтальный Место установки - поверхностный Тип привода - электропривод Давление номинальное - 25 бар Напор - 19 м Тип присоединения - Фланцевый Материал корпуса - Чугун серый GG25/СЧ25/EN-GJL-250 Напряжение питания - 380В Перекачиваемая среда - чистая вода Температура перекачиваемой среды, минимальная: -15°С Температура перекачиваемой среды, максимальная: 140°С Потребляемая мощность - 1830 Вт Производительность - 40000 л/час Производительность - 667 л/мин Материал вала насоса - нержавеющая сталь Качество воды - чистая Место применения - Котлы Пожарный - нет Диаметр всасывающего патрубка - 40 мм Диаметр напорного патрубка - 40 мм Степень защиты корпуса IPX - 5 Материал рабочего органа - нержавеющая сталь Класс нагревостойкости изоляции - F Вес - 40.2 кг. Поставка товара осуществляется на склад Заказчика по адресу город Актобе, ж/м Шестихатка, 471А. Доставка и выгрузка товара осуществляется силами Поставщика.