

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17468313-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер УРБ-2А2 ге арналған
Лоттың нөмірі:	№ 86845340-3ЦП1
Лоттың атауы :	Гидроцилиндр
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Айналғышты көтеру гидроцилиндрі. Қондырғы түрі УРБ-2А2 гидроцилиндр - 2-25-10-1. Бұрғылау қондырғысына арналған айналғышты көтеру гидроцилиндрі УРБ-2А2 бұл айналғышты тальдік жүйе арқылы мачта бойынша жоғары және төмен жылжытатын гидроцилиндр. Бұрғылау құралын беру, бұрғылау кезінде колоннаны көтеру және түсіру үшін пайдаланылады. Айналғышты көтеру гидроцилиндрі 2-25-10-1 УРБ-2А-2. МЕМСТ 147691. 2-25-10-1 гидроцилиндрі ЕАСҚ стандарттарын қоса алғанда, нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес сертификатталған. Гидроцилиндр 2-25-10-1 - 1 дана. Тығыздағыш элементтер; - Сақина 60553,2 - 1 дана. Сақина 1201105,1 - 1 дана. Поршеньді тығыздау 1209522,4 - 1 дана. Тірек бағыттаушы 80-86-20 сақинасы - 2 дана. Штоктық тығыздағыш 801006,3 - 1 дана. Балшық түсіргіш 80958,5 - 1 дана. Поршень жүрісі - 2640 мм. Поршень диаметрі - 120 мм. Штоктың диаметрі - 80 мм. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Қонаев қаласы, Жұлдыз ықшам ауданы-1,
Жеткізу мерзімі:	Келісім - шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Айналғышты көтеру гидроцилиндрі. Қондырғы түрі УРБ-2А2 гидроцилиндр - 2-25-10-1. Бұрғылау қондырғысына арналған айналғышты көтеру гидроцилиндрі УРБ-2А2 бұл айналғышты тальдік жүйе арқылы мачта бойынша жоғары және төмен жылжытатын гидроцилиндр. Бұрғылау құралын беру, бұрғылау кезінде колоннаны көтеру және түсіру үшін пайдаланылады. Айналғышты көтеру гидроцилиндрі 2-25-10-1 УРБ-2А-2. МЕМСТ 147691. 2-25-10-1 гидроцилиндрі ЕАСҚ стандарттарын қоса алғанда, нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес сертификатталған. Гидроцилиндр 2-25-10-1 - 1 дана. Тығыздағыш элементтер; - Сақина 60553,2 - 1 дана. Сақина 1201105,1 - 1 дана. Поршеньді тығыздау 1209522,4 - 1 дана. Тірек бағыттаушы 80-86-20 сақинасы - 2 дана. Штоктық тығыздағыш 801006,3 - 1 дана. Балшық түсіргіш 80958,5 - 1 дана. Поршень жүрісі - 2640 мм. Поршень диаметрі - 120 мм. Штоктың диаметрі - 80 мм. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17468313-1
Наименование закупки:	Запасные части на УРБ-2А2
Номер лота:	№ 86845340-ЗЦП1
Наименование лота:	Гидроцилиндр
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Гидроцилиндр подъема вращателя. Тип установки УРБ-2А2 гидроцилиндр – 2-25-10-1. Гидроцилиндр подъема вращателя для буровой установки УРБ-2А2 это гидроцилиндр который перемещает вращатель вверх и вниз по мачте через талевую систему. Используется для подачи бурового инструмента, подъема и спуска колоны при бурении. Гидроцилиндр подъема вращателя 2-25-10-1 к УРБ-2А-2. ГОСТ 147691. Гидроцилиндр 2-25-10-1 сертифицирован в соответствии с требованиями нормативной документации, включая стандарты ЕАС.Комплектация; Гидроцилиндр 2-25-10-1 - 1 шт. Уплотнительные элементы; - Кольцо 60553,2 - 1шт. Кольцо 1201105,1 - 1 шт. Поршневое уплотнение 1209522,4 - 1 шт. Кольцо опорно направляющее 80-86-20 - 2шт. Штоковое уплотнение 801006,3 - 1 шт. Грязесъемник 80958,5 - 1шт. Ход поршня - 2640 мм. Диаметр поршня - 120 мм. Диаметр штока - 80 мм. Товар должен быть новым, ранее не использованным.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев город Конаев, мкр Жулдыз-1.
Срок поставки:	В течений 20 календарных дней после составления договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гидроцилиндр подъема вращателя. Тип установки УРБ-2А2 гидроцилиндр – 2-25-10-1. Гидроцилиндр подъема вращателя для буровой установки УРБ-2А2 это гидроцилиндр который перемещает вращатель вверх и вниз по мачте через талевую систему. Используется для подачи бурового инструмента, подъема и спуска колоны при бурении. Гидроцилиндр подъема вращателя 2-25-10-1 к УРБ-2А-2. ГОСТ 147691. Гидроцилиндр 2-25-10-1 сертифицирован в соответствии с требованиями нормативной документации, включая стандарты ЕАС.Комплектация; Гидроцилиндр 2-25-10-1 - 1 шт. Уплотнительные элементы; - Кольцо 60553,2 - 1шт. Кольцо 1201105,1 - 1 шт. Поршневое уплотнение 1209522,4 - 1 шт. Кольцо опорно направляющее 80-86-20 - 2шт. Штоковое уплотнение 801006,3 - 1 шт. Грязесъемник 80958,5 - 1шт. Ход поршня - 2640 мм. Диаметр поршня - 120 мм. Диаметр штока - 80 мм. Товар должен быть новым, ранее не использованным.
---	---