

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17393404-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық кондиционерлеу жүйелеріне арналған тауарлар (Астана қ.).
Лоттың нөмірі:	№ 87269086-3ЦП1
Лоттың атауы :	Температура қадағасы
Лоттың сипаттауы:	сплит-жүйесі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Температура қадағасы (ИКИ климаты Астана)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Домалақ ана көшесі,11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың функционалдық сипаттамалары Салқындатқыш қысымын реттеу үшін Тауардың техникалық сипаттамалары Бұрандалы арматурамен орындалған АСВ картридждері ¼ Ортаның температурасы: -55 ... +135°с. Максималды жұмыс қысымы: 45 бар. Сыну қысымы: 300 бар. Максималды токтар: SPST байланыс тобы үшін 6А дейін айнымалы ток 250В Байланыс тобы үшін SPDT дейін 4А айнымалы ток 250В Корпусты қорғау дәрежесі: IP 65 / IP 40 Тауардың сапалық сипаттамалары: Серификацияланған Тауардың пайдалану сипаттамалары: Кепілдік – 12 ай Байланыс телефоны: 8 708 494 00 91

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17393404-1
Наименование закупки:	Товары для систем климатического кондиционирования (г.Астана).
Номер лота:	№ 87269086-ЗЦП1
Наименование лота:	Датчик температуры
Описание лота:	для сплит-системы
Дополнительное описание лота:	Датчик температуры (ИКИ Климат Астана)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Функциональные характеристики Для регулировки давления Хладагента Технические характеристики товара: Картриджные АСВ в исполнении со штуцером с накидной резьбой ¼ Температура среды: -55 ... +135°C. Максимальное рабочее давление: 45 бар. Давление разрушения: 300 бар. Максимальные токи: Для контактной группы SPST до 6А переменного тока 250В Для контактной группы SPDT до 4А переменного тока 250В Степень защиты корпуса: IP 65 / IP 40 Качественные характеристики товара: Сертифицирован Эксплуатационные характеристики товара: Гарантия - не менее 12 месяцев. Контактный телефон: 8 708 494 00 91