Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18010164-1
Сатып алудың атауы:	Циркуляциялық сорғысын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88856415-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Циркуляциялық сорғы
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Циркуляциялық сорғы DAB BPH 120/280/50M
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434639100, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Тұрмағанбет а. Т.Ізтілеуов №26
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сорғы DAB BPH 120/280.50M. Электрмен жабдықтау және қуат: 1~230 В, тұтынылатын қуат 870 Вт-қа (0,87 кВт) дейін, ток күші шамамен 3,97 А. Гидравлика: максималды арын 11,2–11,3 м-ге дейін, максималды өнімділік 30–31 м³/сағ-қа дейін (номиналды мәндері шамамен 9,4 м және 12 м³/сағ). Жұмыс ортасы және қысым: сұйықтық температурасы 120 °C-қа дейін, максималды жұмыс қысымы 10 бар. Қосылымдар мен өлшемдер: DN50 (50 мм) келте құбыр, орнату ұзындығы 280 мм, өлшемдері шамамен 280×312×254 мм, салмағы шамамен 24–27 кг. Материалдар және қорғаныс: шойын корпус, технополимерден жасалған жұмыс дөңгелегі, оқшаулау класы F, қорғаныс дәрежесі IP 42 / IP 44. Тауар жаңа болуы тиіс. Кепілдік талоны 12 ай. Насосты орналастырып беруі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18010164-1
Наименование закупки:	Приобретение церкуляционный насос
Номер лота:	№ 88856415-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос циркуляционный
Описание лота:	для подвижного состава
Дополнительное описание лота:	Насос циркуляционный DAB BPH 120/280/50M
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434639100, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Турмаганбет Т.Изтилеуов №26
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос DAB BPH 120/280.50M. Питание и мощность: 1~230 В, потребляемая мощность до 870 Вт (0,87 кВт), ток около 3,97 А. Гидравлика: максимальный напор — до 11,2–11,3 м, максимальная производительность — до 30–31 м³/ч (номинальные значения — около 9,4 м и 12 м³/ч). Рабочая среда и давление: температура жидкости до 120 °C, максимальное рабочее давление — 10 бар. Присоединение и габариты: патрубок DN50 (50 мм), монтажная длина 280 мм, размеры около 280×312×254 мм, вес — около 24–27 кг. Материалы и защита: корпус из чугуна, рабочее колесо из технополимера, класс изоляции F, степень защиты IP 42 / IP 44. Товар должен быть новым. Гарантийный срок 12 мес. С установкой