

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17455872-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товаров
Лоттың нөмірі:	№ 85884587-ОИ7
Лоттың атауы :	Түтік
Лоттың сипаттауы:	оттегілік, кескіш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шланг для редуктора
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысымды төмендететін шлангілер (әдетте кран немесе газ қысымын төмендететін шлангілер) жұмыс ортасына байланысты әртүрлі ГОСТ стандарттарына сәйкес келеді. Майлағыштарды жеткізуге жарамды бұрандалы арматурасы бар майға және бензинге төзімді резеңке шлангілер үшін негізгі стандарт ГОСТ 10362-2017 (бұрын 10362-76). Газ қысымын төмендететін шлангілер (дәнекерлеу) үшін ГОСТ 9356-75 қолданылады. ГОСТ 10362-2017 бойынша шлангтың негізгі сипаттамалары: Орталық: Майлар, бензин, дизель отыны, техникалық сұйықтықтар. Құрылымы: Бұрандалы арматурасы бар резеңке шланг (1-2 қабат). Жұмыс қысымы: Әдетте 0,63 МПа (6,3 атм) немесе 1,6 МПа (16 атм). Температура: Бастап дейін (кейде арнайы сұйықтықтар үшін дейін). Белгілеу мысалдары: 18x26-0.63 шлангі ГОСТ 10362-2017 өнеркәсіптік жабдықтар үшін кең таралған өлшем болып табылады (ішкі диаметрі 18 мм, сыртқы диаметрі 26 мм).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17455872-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товары
Номер лота:	№ 85884587-ОИ7
Наименование лота:	Трубка
Описание лота:	кислородная, для резака
Дополнительное описание лота:	Шланг для редуктора
Количество:	40
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шланг (рукава) редуктора (обычно редуктор давления крановый или газовый), в зависимости от рабочей среды, применяются разные ГОСТы. Основной стандарт для резиновых маслбензостойких шлангов с нитяным усилением, подходящих для подачи смазок, — ГОСТ 10362-2017 (ранее 10362-76). Для газовых редукторов (сварка) используется ГОСТ 9356-75. Основные характеристики рукавов по ГОСТ 10362-2017: Среда: Масла, бензин, дизельное топливо, технические жидкости. Конструкция: Резиновый рукав с нитяным усилением (1-2 слоя). Рабочее давление: Обычно 0,63 МПа (6,3 атм) или 1,6 МПа (16 атм). Температура: От до (иногда до для спецжидкостей). Примеры обозначения: Рукав 18х26-0,63 ГОСТ 10362-2017 — распространенный размер для промышленного оборудования (18 мм - внутренний диаметр, 26 мм - внешний).